

SSOUNDS A4-400

4-Kanal-1U-Installationsverstärker, 4 × 400 W, XLR- und Euroblock-Eingänge, speakON-Ausgänge.



SSOUNDS A4-400 · PRODUKTANSICHTEN

AUF EINEN BLICK

MODELL / SKU

SS-A4-400

KATEGORIE

Verstärker

MARKE

SSOUNDS

LEISTUNG

1600 W

ZUSTAND

Neu

ANWENDUNGEN

VERSTÄRKER

INSTALLATION

KOMMERZIELL

ÜBERSICHT

Nicht jede Installation braucht eine Touring-Endstufe. Der A4-400 ist eine 4-Kanal-1U-Rack-Endstufe mit 400 W pro Kanal für Hintergrundmusik, Durchsagen und Füllzonen in einem Gebäude: analoge XLR- und Euroblock-Eingänge mit Link-Ausgängen zum Durchschleifen einer Quelle im Rack, speakON-Ausgänge, pro Kanal wählbare Eingangsempfindlichkeit zwischen 0.775 V und 1.4 V sowie Stereo-, Bridge- und Parallelmodus. Die Frontplatte trägt pro Kanal einen Gain-Regler sowie Protect-, Clip- und Signal-Anzeigen. Wir spezifizieren sie für Einzelhandel, Restaurants, Hotels, Schulen, Büros und ELA-Zonen.

- 4 × 400 W
- 19" 1U Rack
- Stereo-, Bridge- und Parallelmodus
- XLR- und Euroblock-Eingänge mit Link-Ausgängen
- 4 × speakON-Ausgänge
- 0.775 V oder 1.4 V Eingangsempfindlichkeit pro Kanal
- Gain-Regler und Protect-, Clip- und Signal-Anzeigen pro Kanal

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Typ	4-Kanal-Endstufe, analoger Eingang
Frontplatte	Gain-Regler pro Kanal · Netzschalter · Protect-, Clip- und Signal-Anzeigen

ELEKTRISCH

Kanäle	4
Leistung pro Kanal	4 × 400 W
Betriebsmodi	Stereo · Brücke · Parallel
Netzversorgung	220-240 V, 50/60 Hz

ANSCHLÜSSE & I/O

Eingänge	4 × XLR-Eingang · Euroblock-Eingang und Link-Ausgang
Ausgänge	4 × speakON
Eingangsempfindlichkeit	0.775 V / 1.4 V, pro Kanal wählbar

PHYSISCH & KONSTRUKTION

Format	19" 1U Rack
--------	-------------

DOWNLOADS & DATENDATEIEN

SSOUNDS A4-400: Benutzerhandbuch

HANDBUCH

Lautsprecher-Datendateien für Simulationssoftware (GLL / CLF für EASE), 2D- und 3D-Zeichnungen sowie Zertifizierungsdokumente werden auf Anfrage bereitgestellt. Kontaktieren Sie support@s-soundspro.com, und wir senden Ihnen die aktuelle Version für dieses Modell.

ARCHITEKTUR- & INGENIEURSPEZIFIKATION

The amplifier shall be of the SSOUNDS A4-400 type, configured as a 4-channel power amplifier, analog input. The amplifier shall be capable of meeting the following performance criteria: a sensitivity of 0.775 V / 1.4 V, selectable per channel. Electrically the amplifier shall provide a power rating of 1600 W. Connection shall be by 4 × XLR input, Euroblock input and link out. The amplifier shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

SICHERHEIT & KONFORMITÄT

Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie dieses Produkt spezifizieren, installieren oder betreiben. Er fasst die Sicherheitsanforderungen zusammen, die vollständig in der mit dem Gerät gelieferten Produktdokumentation aufgeführt sind; bei Abweichungen hat die Produktdokumentation Vorrang.

SCHALLDRUCKPEGEL & GEHÖR

Dieses Gerät ist in der Lage, Schalldruckpegel zu erzeugen, die dauerhafte Gehörschäden verursachen. Betreiben Sie es nicht mit hohem Pegel in unmittelbarer Nähe, und stellen Sie sicher, dass die Belastung von Bedienern, Künstlern und Publikum den geltenden Vorschriften zur Lärmexposition am Arbeitsplatz entspricht. Stellen Sie Gehörschutz bereit, wo Expositionsgrenzwerte überschritten werden können.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Versorgung mit der auf diesem Blatt und auf dem Typenschild des Produkts angegebenen Spannung und Frequenz an. Handelt es sich bei der Versorgung um einen Generator, bestätigen Sie vor dem Anschluss stabile Spannung und Frequenz sowie eine ausreichende Erdung; eine instabile Versorgung ist die häufigste Ursache für Verstärkerausfälle und ist in der Regel von der Garantie ausgeschlossen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten SOUNDS oder einem autorisierten Servicezentrum.

UMGEBUNG & MECHANIK

Sofern keine veröffentlichte IP-Schutzart etwas anderes angibt, ist dieses Produkt für den Innenbereich oder für den Außenbereich unter Dach vorgesehen und muss vor Regen, stehendem Wasser und längerer direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stapeln, montieren Sie auf Stativen und transportieren Sie das Produkt nur wie in der Produktdokumentation beschrieben, und sichern Sie das Produkt gegen Umkippen, wo immer die Öffentlichkeit Zugang hat.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt und sämtliche Verpackungen am Ende der Lebensdauer gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte. Entsorgen Sie elektronische Komponenten nicht im allgemeinen Abfall.

BESCHRÄNKTE GARANTIE: ZWEI (2) JAHRE

SSOUNDS-Produkte sind für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum durch den Endverbraucher gegen Material- und Verarbeitungsfehler garantiert. Innerhalb dieses Zeitraums wird SSOUNDS nach eigenem Ermessen den defekten Artikel reparieren oder ersetzen, ohne Berechnung von Teilen oder Arbeitszeit. Der Artikel muss angemessen verpackt und frachtfrei an SSOUNDS oder ein von SSOUNDS autorisiertes Servicezentrum versandt werden, begleitet von einem Kaufnachweis und einer von SSOUNDS im Voraus ausgestellten Rücksendenummer. Unbefugte Reparatur, Modifikation oder Entfernung der Seriennummernkennzeichnung führt zum Erlöschen dieser Garantie.

DIESE GARANTIE GILT NICHT FÜR

- Kosmetische Abnutzung, Oberflächen, Frontbespannung, Lackierung und Verbrauchsteile.
- Schäden durch Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Unfall, Vernachlässigung oder Betrieb außerhalb der auf diesem Blatt veröffentlichten Nennwerte.
- Schäden durch Transport oder Handhabung nach der Lieferung oder durch unzureichende Verpackung bei der Rücksendung.
- Schäden durch Netz- oder Generatorversorgungsfehler (Überspannung, Unterspannung, Phasenunsymmetrie, Überspannungsspitzen oder falsche Erdung) oder durch Blitzschlag.
- Eindringen von Wasser, Staub oder Korrosion bei Produkten ohne veröffentlichte IP-Schutzart für die Einsatzbedingungen.
- Schäden, die durch Verstärkung oder Signalverarbeitung außerhalb der auf diesem Blatt empfohlenen Konfiguration oder durch Presets von Drittanbietern entstehen.
- Produkte, die nicht bei SSOUNDS oder einem von SSOUNDS autorisierten Distributor gekauft wurden.

Diese Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Käufers nach geltendem Verbraucherrecht und beeinträchtigt diese nicht. Sie ist die einzige gewährte Garantie; es wird keine weitere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie gegeben.

Garantieansprüche und Rücksendenummern: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

RECHTLICHE HINWEISE

Alle Informationen auf diesem Datenblatt können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. SSOUNDS behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Design und Konstruktion im Rahmen der kontinuierlichen Produktentwicklung zu ändern.

Spezifikationen, Zeichnungen und Abbildungen dienen als Orientierung für die Systemplanung und Ausschreibungsunterlagen. Wenn ein Wert für eine Planung entscheidend ist, bestätigen Sie ihn schriftlich bei SSOUNDS, bevor Sie sich auf eine Spezifikation festlegen.

Alle Texte, Abbildungen und Zeichnungen herein sind Eigentum von SSOUNDS. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

SS-DS-A4-400-DE-A4 · Rev. 2610 · Ausgestellt 08. Okt. 2026