

SSOUNDS A4-400

Amplificateur d'installation 4 canaux 1U, 4 × 400 W, entrées XLR et Euroblock, sorties speakON.



SSOUNDS A4-400 · VUES DU PRODUIT

EN UN COUP D'ŒIL

MODÈLE / SKU

SS-A4-400

CATÉGORIE

Amplificateurs

MARQUE

SSOUNDS

PUISSANCE

1600 W

ÉTAT

Neuf

APPLICATIONS

AMPLIFICATEUR

INSTALLATION

COMMERCIAL

PRÉSENTATION

Toutes les installations n'ont pas besoin d'un amplificateur de tournée. Le A4-400 est un amplificateur 4 canaux en rack 1U de 400 W par canal pour la musique d'ambiance, la sonorisation et les zones de remplissage d'un bâtiment : entrées analogiques XLR et Euroblock avec sorties link pour chaîner une source le long du rack, sorties speakON, sensibilité d'entrée sélectionnable par canal entre 0.775 V et 1.4 V, et modes stéréo, pont et parallèle. La face avant porte un réglage de gain par canal et des indicateurs protect, clip et signal. Nous le préconisons pour les commerces, restaurants, hôtels, écoles, bureaux et zones de sonorisation publique.

- 4 × 400 W
- Rack 19" 1U
- Modes stéréo, pont et parallèle
- Entrées XLR et Euroblock avec sorties link
- 4 × sorties speakON
- Sensibilité d'entrée 0.775 V ou 1.4 V par canal
- Réglage de gain et indicateurs protect, clip et signal par canal

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS

Type	Amplificateur de puissance 4 canaux, entrée analogique
Face avant	Réglage de gain par canal · interrupteur d'alimentation · indicateurs protect, clip et signal

ÉLECTRIQUE

Canaux	4
Puissance par canal	4 × 400 W
Modes de fonctionnement	Stéréo · pont · parallèle
Secteur	220-240 V, 50/60 Hz

CONNECTEURS ET ENTRÉES/SORTIES

Entrées	4 × entrée XLR · entrée et link out Euroblock
Sorties	4 × speakON
Sensibilité d'entrée	0.775 V / 1.4 V, sélectionnable par canal

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CONSTRUCTION

Format	Rack 19" 1U
--------	-------------

TÉLÉCHARGEMENTS ET FICHIERS DE DONNÉES

[SSOUNDS A4-400 : Manuel d'utilisation](#)

MANUEL

Les fichiers de données de l'enceinte pour les logiciels de prédiction (GLL / CLF pour EASE), les plans 2D et 3D et les documents de certification sont délivrés sur demande. Écrivez à support@s-soundspro.com et nous vous enverrons la version en vigueur pour ce modèle.

SPÉCIFICATION D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE

The amplifier shall be of the SSOUNDS A4-400 type, configured as a 4-channel power amplifier, analog input. The amplifier shall be capable of meeting the following performance criteria: a sensitivity of 0.775 V / 1.4 V, selectable per channel. Electrically the amplifier shall provide a power rating of 1600 W. Connection shall be by 4 × XLR input, Euroblock input and link out. The amplifier shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Lisez cette section avant de prescrire, d'installer ou d'exploiter ce produit. Elle résume les exigences de sécurité énoncées dans leur intégralité dans la documentation produit fournie avec l'appareil ; en cas de divergence, la documentation produit prévaut.

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE ET AUDITION

Cet équipement est capable de produire des niveaux de pression acoustique susceptibles de causer des dommages auditifs irréversibles. Ne l'exploitez pas à niveau élevé à proximité immédiate et veillez à ce que l'exposition des opérateurs, des artistes et du public respecte la réglementation applicable en matière d'exposition au bruit. Fournissez une protection auditive lorsque les limites d'exposition risquent d'être dépassées.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Ne raccordez l'appareil qu'à une alimentation correctement mise à la terre, à la tension et à la fréquence indiquées sur cette fiche et sur la plaque signalétique du produit. Lorsque l'alimentation est fournie par un groupe électrogène, confirmez la stabilité de la tension et de la fréquence ainsi qu'une mise à la terre adéquate avant le raccordement ; une alimentation instable est la cause la plus fréquente de défaillance d'amplificateur et est généralement exclue de la garantie. N'utilisez pas l'appareil avec un câble ou un connecteur secteur endommagé. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez toute intervention à SSOUNDS ou un centre de service agréé.

ENVIRONNEMENT ET MÉCANIQUE

Sauf indication contraire d'un indice de protection IP publié, ce produit est destiné à un usage intérieur ou à un usage extérieur sous abri, et doit être protégé de la pluie, de l'eau stagnante et d'une exposition prolongée au soleil direct. Veillez à ce que les ouvertures de ventilation restent dégagées. N'empilez, ne montez sur perche et ne transportez le produit que de la manière décrite dans la documentation produit, et sécurisez-le contre tout basculement partout où le public a accès.

MISE AU REBUT

En fin de vie, mettez au rebut le produit et tout emballage conformément à la réglementation locale relative aux équipements électriques et électroniques. Ne jetez pas les composants électroniques avec les déchets ménagers.

GARANTIE LIMITÉE : DEUX (2) ANS

Les produits SSOUNDS sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale par l'utilisateur final. Pendant cette période, SSOUNDS procédera, à son choix, à la réparation ou au remplacement de l'article défectueux, sans frais de pièces ni de main-d'œuvre. L'article doit être correctement emballé et expédié, port payé, à SSOUNDS ou à un centre de service agréé SSOUNDS, accompagné d'une preuve d'achat et d'une référence de retour délivrée au préalable par SSOUNDS. Toute réparation ou modification non autorisée, ou le retrait de l'étiquette portant le numéro de série, annule cette garantie.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

- L'usure esthétique, les finitions, la toile de grille, la peinture et les pièces consommables.
- Les dommages résultant d'un usage impropre, d'un abus, d'un accident, d'une négligence ou d'une exploitation en dehors des caractéristiques publiées sur cette fiche.
- Les dommages causés par le transport ou la manutention après livraison, ou par un emballage inadéquat lors du retour.
- Les dommages causés par des défauts d'alimentation secteur ou de groupe électrogène (surtension, sous-tension, déséquilibre de phase, surtension transitoire ou mise à la terre incorrecte) ou par la foudre.
- Les infiltrations d'eau, de poussière ou la corrosion sur les produits ne portant pas d'indice de protection IP publié pour les conditions d'utilisation.
- Les dommages résultant d'une amplification ou d'un traitement en dehors de la configuration recommandée sur cette fiche, ou de presets tiers.
- Les produits non achetés auprès de SSOUNDS ou d'un distributeur agréé SSOUNDS.

Cette garantie s'ajoute aux droits légaux dont l'acheteur peut bénéficier en vertu du droit applicable de la consommation et ne les affecte pas. Elle constitue la seule garantie offerte ; aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est accordée.

Réclamations au titre de la garantie et références de retour : support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

MENTIONS LÉGALES

Toutes les informations figurant sur cette fiche technique sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. SSOUNDS se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et la construction dans le cadre du développement continu de ses produits.

Les spécifications, plans et images sont fournis à titre indicatif pour la conception des systèmes et les dossiers d'appel d'offres. Lorsqu'une valeur est déterminante pour une conception, faites-la confirmer par écrit auprès de SSOUNDS avant de vous engager sur une spécification.

Tous les textes, images et plans contenus dans le présent document sont la propriété de SSOUNDS. Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tous droits réservés. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.

SS-DS-A4-400-FR-A4 · Rev. 2610 · Émis le 08 oct. 2026