

SSOUNDS A4-600

Amplificador de instalación de 4 canales y 1U, 4 × 600 W, entradas XLR y Euroblock, salidas speakON.



SSOUNDS A4-600 · VISTAS DEL PRODUCTO

DE UN VISTAZO

MODELO / SKU

SS-A4-600

CATEGORÍA

Amplificadores

MARCA

SSOUNDS

POTENCIA

2400 W

ESTADO

Nuevo

APLICACIONES

AMPLIFICADOR

INSTALACIÓN

COMERCIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

No toda instalación necesita un amplificador de gira. El A4-600 es un amplificador de rack de 4 canales y 1U a 600 W por canal para música de fondo, megafonía y zonas de relleno de un edificio: entradas analógicas XLR y Euroblock con salidas link para enlazar una fuente a lo largo del rack, salidas speakON, sensibilidad de entrada seleccionable por canal entre 0.775 V y 1.4 V, y modos estéreo, puente y paralelo. El panel frontal incorpora un control de ganancia por canal e indicadores de protect, clip y señal. Lo especificamos para retail, restaurantes, hoteles, colegios, oficinas y zonas de megafonía.

- 4 × 600 W
- Rack 19" 1U
- Modos estéreo, puente y paralelo
- Entradas XLR y Euroblock con salidas de enlace
- 4 × salidas speakON
- Sensibilidad de entrada de 0.775 V o 1.4 V por canal
- Control de ganancia e indicadores de protección, clip y señal por canal

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Tipo	Amplificador de potencia de 4 canales, entrada analógica
Panel frontal	Control de ganancia por canal · interruptor de encendido · indicadores protect, clip y señal

ELÉCTRICO

Canales	4
Potencia por canal	4 × 600 W
Modos de funcionamiento	Estéreo · puente · paralelo
Alimentación	220-240 V, 50/60 Hz

CONECTORES Y E/S

Entradas	4 × entrada XLR · entrada Euroblock y link out
Salidas	4 × speakON
Sensibilidad de entrada	0.775 V / 1.4 V, seleccionable por canal

FÍSICO Y CONSTRUCCIÓN

Formato	Rack 19" 1U
---------	-------------

DESCARGAS Y ARCHIVOS DE DATOS

SSOUNDS A4-600: Manual del usuario	MANUAL
--	--------

Los archivos de datos del altavoz para software de predicción (GLL / CLF para EASE), los planos 2D y 3D y los documentos de certificación se emiten a solicitud. Escriba a support@s-soundspro.com y le enviaremos la versión vigente para este modelo.

ESPECIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA

The amplifier shall be of the SSOUNDS A4-600 type, configured as a 4-channel power amplifier, analog input. The amplifier shall be capable of meeting the following performance criteria: a sensitivity of 0.775 V / 1.4 V, selectable per channel. Electrically the amplifier shall provide a power rating of 2400 W. Connection shall be by 4 × XLR input, Euroblock input and link out. The amplifier shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

Lea esta sección antes de especificar, instalar o poner en funcionamiento este producto. Resume los requisitos de seguridad que se detallan íntegramente en la documentación del producto suministrada con la unidad; en caso de discrepancia entre ambos, prevalece la documentación del producto.

NIVEL DE PRESIÓN SONORA Y AUDICIÓN

Este equipo es capaz de producir niveles de presión sonora que causan daño auditivo permanente. No lo utilice a alto nivel en proximidad cercana y asegúrese de que la exposición de operadores, artistas y público cumpla con la normativa aplicable sobre exposición al ruido en el trabajo. Proporcione protección auditiva cuando puedan superarse los límites de exposición.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Conecte únicamente a una alimentación correctamente puesta a tierra, con la tensión y la frecuencia indicadas en esta ficha y en la etiqueta de características del producto. Cuando la alimentación sea un generador, confirme una tensión y frecuencia estables y una puesta a tierra adecuada antes de la conexión; una alimentación inestable es la causa más común de fallo del amplificador y normalmente queda excluida de la cobertura de garantía. No utilice el equipo con un cable o conector de red dañado. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Remita todo servicio técnico a SSOUNDS o un centro de servicio autorizado.

ENTORNO Y MECÁNICA

Salvo que una clasificación IP publicada indique lo contrario, este producto está destinado a uso en interiores o a uso en exteriores bajo cubierta, y debe protegerse de la lluvia, el agua estancada y la exposición prolongada al sol directo. Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas. Apile, monte sobre soporte y transporte únicamente como se describe en la documentación del producto, y asegure el producto contra vuelcos allí donde el público tenga acceso.

ELIMINACIÓN

Al final de su vida útil, elimine el producto y cualquier embalaje de acuerdo con la normativa local sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los componentes electrónicos en la basura común.

GARANTÍA LIMITADA: DOS (2) AÑOS

Los productos SSOUNDS están garantizados contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de dos (2) años desde la fecha original de compra por el usuario final. Dentro de ese período, SSOUNDS reparará o sustituirá, a su elección, el artículo defectuoso sin cargo por piezas ni mano de obra. El artículo debe embalarse adecuadamente y enviarse, con el transporte pagado por adelantado, a SSOUNDS o a un centro de servicio autorizado por SSOUNDS, acompañado del comprobante de compra y de una referencia de devolución emitida previamente por SSOUNDS. La reparación, modificación o retirada no autorizada del etiquetado del número de serie anula esta garantía.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE

- El desgaste estético, el acabado, la tela de la rejilla, la pintura y las piezas consumibles.
- Los daños causados por uso indebido, abuso, accidente, negligencia o funcionamiento fuera de los valores nominales publicados en esta ficha.
- Los daños causados por el transporte o la manipulación posteriores a la entrega, o por un embalaje inadecuado en la devolución.
- Los daños causados por fallos en el suministro de red o de generador (sobretensión, subtensión, desequilibrio de fases, sobretensión transitoria o puesta a tierra incorrecta) o por rayos.
- La entrada de agua, polvo o corrosión en productos que no cuenten con una clasificación IP publicada para las condiciones de uso.
- Los daños derivados de una amplificación o un procesamiento fuera de la configuración recomendada en esta ficha, o de presets de terceros.
- Los productos no adquiridos a SSOUNDS o a un distribuidor autorizado por SSOUNDS.

Esta garantía es adicional y no afecta a los derechos legales que el comprador pueda tener en virtud de la legislación de consumo aplicable. Es la única garantía ofrecida; no se otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita.

Reclamaciones de garantía y referencias de devolución: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

AVISO LEGAL

Toda la información de esta ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso. SSOUNDS se reserva el derecho de modificar la especificación, el diseño y la construcción en el curso del desarrollo continuo del producto.

Las especificaciones, los planos y las imágenes se proporcionan a título orientativo para el diseño de sistemas y la documentación de licitación. Cuando un dato sea crítico para un diseño, confírmelo por escrito con SSOUNDS antes de comprometerse con una especificación.

Todo el texto, las imágenes y los planos aquí contenidos son propiedad de SSOUNDS. Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

S SOUNDS PRO LTD
82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
SS-DS-A4-600-ES-A4 · Rev. 2610 · Emitido 08 oct 2026