

SSOUNDS A4-600

4채널 1U 설치용 앰프, 4 × 600 W, XLR 및 Euroblock 입력, speakON 출력.



SSOUNDS A4-600 · 제품 이미지

한눈에 보기

모델 / SKU

SS-A4-600

카테고리

앰프

브랜드

SSOUNDS

전원

2400 W

상태

신품

적용 분야

앰프

설치

상업용

개요

모든 설치 현장에 투어링 앰프가 필요한 것은 아닙니다. A4-600은 채널당 600 W의 4채널 1U 랙 앰프로, 건물의 배경 음악, 안내 방송 및 필존을 위한 제품입니다. 소스를 랙을 따라 데이지 체인으로 연결할 수 있는 링크 출력이 있는 아날로그 XLR 및 Euroblock 입력, speakON 출력, 채널별로 0.775 V와 1.4 V 사이에서 선택 가능한 입력 감도, 스테레오, 브리지 및 병렬 모드를 갖추고 있습니다. 전면 패널에는 채널별 게인 컨트롤과 프로텍트, 클립 및 신호 표시등이 있습니다. 소매점, 레스토랑, 호텔, 학교, 사무실 및 전관 방송 구역에 적합하도록 설계했습니다.

- 4 × 600 W
- 19" 1U 랙
- 스테레오, 브리지 및 패러렐 모드
- 링크 출력을 갖춘 XLR 및 Euroblock 입력
- 4 × speakON 출력
- 채널별 0.775 V 또는 1.4 V 입력 감도
- 채널별 게인 컨트롤 및 protect, clip, signal 표시등

사양

일반

유형	4채널 파워 앰프, 아날로그 입력
전면 패널	채널별 게인 컨트롤 · 전원 스위치 · 프로텍트, 클립 및 시그널 인디케이터

전기

채널	4
채널당 출력	4 × 600 W
동작 모드	스테레오 · 브리지 · 병렬
전원	220-240 V, 50/60 Hz

커넥터 및 입출력

입력	4 × XLR 입력 · Euroblock 입력 및 링크 출력
출력	4 × speakON
입력 감도	0.775 V / 1.4 V, 채널별 선택 가능

물리적 특성 및 구조

규격	19" 1U 랙
----	----------

다운로드 및 데이터 파일

SSOUNDS A4-600: 사용 설명서	MANUAL
--	--------

예측 소프트웨어용 라우드스피커 데이터 파일(EASE용 GLL / CLF), 2D 및 3D 도면, 인증 문서는 요청 시 발급됩니다. support@s-soundspro.com로 연락해 주시면 해당 모델의 최신 릴리스를 보내드립니다.

건축 및 엔지니어링 사양

The amplifier shall be of the SSOUNDS A4-600 type, configured as a 4-channel power amplifier, analog input. The amplifier shall be capable of meeting the following performance criteria: a sensitivity of 0.775 V / 1.4 V, selectable per channel. Electrically the amplifier shall provide a power rating of 2400 W. Connection shall be by 4 × XLR input, Euroblock input and link out. The amplifier shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

안전 및 규정 준수

이 제품을 사양에 반영하거나 설치 또는 운용하기 전에 이 섹션을 읽어 주십시오. 이 섹션은 제품과 함께 제공되는 제품 문서에 전체가 명시된 안전 요구사항을 요약한 것입니다. 두 내용이 다를 경우 제품 문서가 우선합니다.

음압 레벨 및 청력

이 장비는 영구적인 청력 손상을 유발할 수 있는 음압 레벨을 발생시킬 수 있습니다. 근접한 위치에서 높은 레벨로 운용하지 마시고, 운용자, 연주자 및 관객의 노출이 관련 산업 소음 노출 규정을 준수하도록 하십시오. 노출 한도를 초과할 수 있는 경우 청력 보호구를 제공하십시오.

전기 안전

이 시트와 제품 정격 라벨에 명시된 전압 및 주파수의 올바르게 접지된 전원에만 연결하십시오. 전원이 발전기인 경우 연결 전에 안정적인 전압과 주파수 및 적절한 접지를 확인하십시오. 불안정한 전원은 앰프 고장의 가장 흔한 원인이며 일반적으로 보증 대상에서 제외됩니다. 손상된 전원 케이블이나 커넥터를 운용하지 마십시오. 내부에는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 모든 정비는 SSOUNDS 또는 공인 서비스 센터에 의뢰하십시오.

환경 및 기계적 조건

공표된 IP 등급이 달리 명시하지 않는 한, 이 제품은 실내용 또는 덮개 아래의 실외용이며 비, 고인 물 및 장시간의 직사광선으로부터 보호해야 합니다. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제품 문서에 설명된 대로만 적재, 폴 마운트 및 운송하고, 대중이 접근할 수 있는 곳에서는 제품이 넘어지지 않도록 고정하십시오.

폐기

수명이 다한 제품 및 모든 포장재는 전기 및 전자 장비에 관한 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 전자 부품을 일반 쓰레기로 폐기하지 마십시오.

제한 보증: 2년

SSOUNDS 제품은 최종 사용자의 최초 구매일로부터 2년 동안 재료 및 제작상의 결함에 대해 보증됩니다. 해당 기간 내에 SSOUNDS는 자사의 재량으로 결함 품목을 수리 또는 교체하며 부품 및 공임은 무상입니다. 해당 품목은 적절히 포장하여 운송비 선불로 SSOUNDS 또는 SSOUNDS 공인 서비스 센터로 발송해야 하며, 구매 증빙과 SSOUNDS가 사전에 발급한 반품 참조 번호를 동봉해야 합니다. 무단 수리, 개조 또는 일련번호 라벨 제거 시 본 보증은 무효가 됩니다.

본 보증이 보장하지 않는 사항

- 외관 마모, 마감, 그릴 천, 도장 및 소모성 부품.
- 오용, 남용, 사고, 방치 또는 이 시트에 공표된 정격을 벗어난 운용으로 인한 손상.
- 납품 후 운송 또는 취급으로 인한 손상, 또는 반품 시 부적절한 포장으로 인한 손상.
- 전원 또는 발전기 공급 결함(과전압, 저전압, 상 불평형, 서지 또는 부적절한 접지) 또는 낙뢰로 인한 손상.
- 사용 조건에 대해 공표된 IP 등급이 없는 제품의 물, 먼지 또는 부식 침투.
- 이 시트의 권장 구성 범위를 벗어난 앰프 또는 프로세싱, 또는 제3자 프리셋으로 인한 손상.
- SSOUNDS 또는 SSOUNDS 공인 유통사가 아닌 곳에서 구매한 제품.

본 보증은 구매자가 관련 소비자법에 따라 가질 수 있는 법정 권리에 추가되는 것이며 이를 영향을 미치지 않습니다. 본 보증이 제공되는 유일한 보증이며, 명시적이든 묵시적이든 다른 어떠한 보증도 제공되지 않습니다.

보증 청구 및 반품 참조: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

법적 고지

이 데이터 시트의 모든 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. SSOUNDS는 지속적인 제품 개발 과정에서 사양, 설계 및 구조를 변경할 권리를 보유합니다.

사양, 도면 및 이미지는 시스템 설계 및 입찰 문서 작성을 위한 참고용으로 제공됩니다. 수치가 설계에 중요한 경우, 사양을 확정하기 전에 SSOUNDS와 서면으로 확인하십시오.

이 문서의 모든 텍스트, 이미지 및 도면은 SSOUNDS의 자산입니다. 모든 상표 및 등록 상표는 각 소유자의 자산입니다.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. 모든 권리 보유. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SS-DS-A4-600-K0-A4 · Rev. 2610 · 발행일 2026년 10월 08일