


AIXCEL RX Indoor Rental LED Panel

LED a noleggio indoor P2.6 / P2.9 / P3.9, cabinet in pressofusione
500×500, quick-lock, predisposto per la curvatura.



AIXCEL RX INDOOR RENTAL LED PANEL

IN SINTESI

MODELLO / SKU

AX-RX26

CATEGORIA

LED / Video

MARCA

AIXCEL

PILOTAGGIO

Passivo

CONDIZIONE

Nuovo

PANORAMICA

L'AIXCEL RX è il nostro pannello a noleggio indoor di riferimento: cabinet in alluminio pressofuso da 500×500 mm con connessioni quick-lock, servizio frontale e posteriore, e pitch da P2.6 a P3.9. L'alto refresh lo mantiene pulito in camera per broadcast e livestream, e i blocchi di curvatura integrati trasformano pareti piatte in archi dolci senza hardware aggiuntivo. Amico del truck-pack e veloce da appendere o impilare, costruito per il logorio del noleggio.

SPECIFICHE

GENERALE

Tipo

Pannello LED rental per interni

VISUALIZZAZIONE

Passo pixel	P2.6 · P2.9 · P3.9
Luminosità	1,000 nits
Frequenza di aggiornamento	3,840 Hz

RIGGING E MONTAGGIO

Montaggio	Blocco rapido · sospeso o impilato a terra · bloccaggi curvi $\pm 5^\circ$
-----------	---

FISICO E COSTRUZIONE

Mobile	500 × 500 × 75 mm · alluminio pressofuso
Peso netto ¹	7.7 kg / 17 lb per cassa

ASSISTENZA E SUPPORTO

Accesso	Servizio frontale + posteriore · moduli magnetici
---------	--

NOTE

1. Il peso netto esclude imballaggio, flight case, accessori e hardware di rigging opzionale.
2. Tutti i valori sono valori tipici per unità di produzione specificati alle condizioni sopra indicate. Le singole unità possono variare entro le tolleranze pubblicate.

DOWNLOAD E FILE DI DATI

AIXCEL RX Indoor Rental LED Panel: Manuale utente	MANUALE
AIXCEL RX Indoor Rental LED Panel: Technical Data Sheet	DATASHEET

I file di dati dell'altoparlante per i software di previsione (GLL / CLF per EASE), i disegni 2D e 3D e i documenti di certificazione sono rilasciati su richiesta. Contattare support@s-soundspro.com e vi invieremo la release corrente per questo modello.

SPECIFICA ARCHITETTONICA E INGEGNERISTICA

Il sistema di visualizzazione a LED deve essere del tipo AIXCEL RX Indoor Rental LED Panel, configurato come pannello LED indoor rental. Il sistema di visualizzazione a LED deve essere costruito in alluminio pressofuso da 500 × 500 × 75 mm e deve pesare 7,7 kg / 17 lb per cabinet. Il sistema di visualizzazione a LED deve essere coperto dalla garanzia limitata di due (2) anni del produttore e deve essere fornito da AIXCEL o da un distributore autorizzato AIXCEL. Nessuna alternativa sarà accettata senza previa approvazione scritta del consulente o dell'ingegnere specificatore.

SICUREZZA E CONFORMITÀ

Leggere questa sezione prima di specificare, installare o mettere in funzione il prodotto. Essa riassume i requisiti di sicurezza integralmente riportati nella documentazione del prodotto fornita con l'unità; in caso di difformità, prevale la documentazione del prodotto.

SOSPENSIONE E RIGGING

La sospensione in quota è potenzialmente pericolosa e deve essere eseguita esclusivamente da personale addestrato e competente, utilizzando hardware approvato SSOUNDS, entro i limiti di carico di lavoro e le configurazioni di array pubblicati nella documentazione di rigging SSOUNDS pertinente. Non superare mai il numero dichiarato di diffusori per array né i limiti di splay dichiarati. Ispezionare tutti i componenti di rigging, i perni e le clip di ritenzione prima di ogni installazione e ritirare dal servizio qualsiasi componente deformato, corroso o di storia sconosciuta. È richiesto un attacco di sicurezza secondario ove la normativa locale lo preveda. SSOUNDS non si assume alcuna responsabilità per sistemi sospesi con hardware non approvato o al di fuori dei limiti pubblicati.

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA E UDITO

Questa apparecchiatura è in grado di produrre livelli di pressione sonora che causano danni permanenti all'udito. Non operare ad alto livello in prossimità ravvicinata e assicurarsi che l'esposizione di operatori, artisti e pubblico sia conforme alla normativa applicabile in materia di esposizione al rumore sul lavoro. Fornire protezioni acustiche ove i limiti di esposizione possano essere superati.

AMBIENTE E ASPETTI MECCANICI

Salvo che un grado IP pubblicato non indichi diversamente, questo prodotto è destinato all'uso in interni o all'uso in esterni al riparo, e deve essere protetto da pioggia, acqua stagnante e irraggiamento solare diretto prolungato. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Impilare, montare su asta e trasportare solo come descritto nella documentazione del prodotto, e fissare il prodotto contro il ribaltamento ovunque vi sia accesso del pubblico.

SMALTIMENTO

A fine vita, smaltire il prodotto e qualsiasi imballaggio in conformità alla normativa locale in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire i componenti elettronici nei rifiuti indifferenziati.

GARANZIA LIMITATA: DUE (2) ANNI

I prodotti SSOUNDS sono garantiti contro difetti di materiali e manodopera per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale da parte dell'utente finale. Entro tale periodo SSOUNDS provvederà, a sua discrezione, alla riparazione o alla sostituzione dell'articolo difettoso senza alcun addebito per parti o manodopera. L'articolo deve essere adeguatamente imballato e spedito, con trasporto prepagato, a SSOUNDS o a un centro di assistenza autorizzato SSOUNDS, accompagnato da prova di acquisto e da un riferimento di reso rilasciato in anticipo da SSOUNDS. Riparazioni, modifiche o rimozione dell'etichettatura del numero di serie non autorizzate annullano la presente garanzia.

LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE

- Usura estetica, finitura, tessuto della griglia, verniciatura e parti di consumo.
- Danni causati da uso improprio, abuso, incidente, negligenza o funzionamento al di fuori dei rating pubblicati su questa scheda.
- Danni causati da trasporto o movimentazione successivi alla consegna, o da imballaggio inadeguato al reso.
- Danni causati da guasti dell'alimentazione di rete o da generatore (sovratensione, sottotensione, squilibrio di fase, sovratensione transitoria o messa a terra errata) o da fulmini.
- Ingresso di acqua, polvere o corrosione su prodotti privi di un grado IP pubblicato per le condizioni d'uso.
- Danni derivanti da amplificazione o elaborazione al di fuori della configurazione raccomandata su questa scheda, o da preset di terze parti.
- Prodotti non acquistati da SSOUNDS o da un distributore autorizzato SSOUNDS.

La presente garanzia si aggiunge a, e non pregiudica, qualsiasi diritto di legge di cui l'acquirente possa disporre ai sensi della normativa applicabile a tutela dei consumatori. Essa costituisce l'unica garanzia offerta; non viene fornita alcuna altra garanzia, espressa o implicita.

Richieste di garanzia e riferimenti di reso: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

NOTE LEGALI

Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono soggette a modifica senza preavviso. SSOUNDS si riserva il diritto di modificare specifiche, progettazione e costruzione nell'ambito del continuo sviluppo del prodotto.

Specifiche, disegni e immagini sono forniti a titolo orientativo per la progettazione del sistema e la documentazione di gara. Ove un dato sia critico per un progetto, confermarlo per iscritto con SSOUNDS prima di impegnarsi su una specifica.

Tutti i testi, le immagini e i disegni qui contenuti sono di proprietà di SSOUNDS. Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

SS-DS-AX-RX26-IT-A4 · Rev. 2608 · Emesso 14 ago 2026