

SSOUNDS CL6HD

Enceinte de plafond deux voies 6.5" avec son propre amplificateur et DSP, audio Dante et alimentation PoE sur un seul câble réseau.

CL signifie Ceiling Loudspeaker.



SSOUNDS CL6HD

EN UN COUP D'ŒIL

MODÈLE / SKU

SS-CL6HD

CATÉGORIE

Commercial Audio

MARQUE

SSOUNDS

TYPE

Actif

PUISSANCE

30 W

ÉTAT

Neuf

APPLICATIONS

CEILING

INSTALLATION

COMMERCIAL

DANTE

NETWORK

PRÉSENTATION

Un système de plafond distribué signifie normalement une baie d'amplificateurs, une ligne de câble d'enceinte vers chaque zone et un réglage de prise sur chaque enceinte. Le CL6HD remplace tout cela par un seul câble réseau. L'audio Dante, le Power over Ethernet et le contrôle arrivent sur un seul RJ45, un amplificateur Class D intégré pilote un haut-parleur basse fréquence 6.5" et un haut-parleur haute fréquence 1", et le DSP embarqué assure EQ, gain, limiteur et mute, réglés et surveillés par un logiciel qui rapporte aussi l'état et la température de chaque enceinte. Il couvre 90° par 90° de 80 Hz à 20 kHz. Nous le préconisons pour les bureaux, salles de réunion, hôtels, écoles, aéroports et gares où chaque zone est déjà sur le réseau.

- Haut-parleur basse fréquence 6.5" plus haut-parleur haute fréquence 1"
- Couverture 90° x 90°
- 80 Hz à 20 kHz (-10 dB)
- 112 dB SPL maximal à 1 m
- Audio Dante, alimentation PoE et contrôle sur un seul RJ45
- Amplificateur Class D et DSP intégrés, réglés par logiciel
- Découpe Ø 224 mm, 5.1 kg

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS

Type	Enceinte deux voies autoamplifiée à encastrer au plafond, audio réseau Dante sur PoE
Refroidissement	Convection naturelle, sans ventilateur

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Réponse en fréquence ²	80 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Couverture ³	90° × 90°
SPL maximal ¹	112 dB @ 1 m
Distorsion harmonique totale	≤ 1%

TRANSDUCTEURS ET COMPOSANTS

Haut-parleurs	LF 1 × 6.5", bobine 1" · HF 1 × 1", bobine 1"
---------------	---

ÉLECTRIQUE

Amplificateur intégré	Class D, 30 W RMS · 60 W puissance musicale · 90 W crête
Puissance	Power over Ethernet : PoE, PoE+ ou PoE++ (IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt)
Protection	Court-circuit de charge · surintensité · surchauffe · surcharge

CONNECTEURS ET ENTRÉES/SORTIES

Réseau	1 × RJ45 : audio Dante, alimentation PoE et contrôle sur un seul câble Cat
Commande	Contrôle et surveillance à distance via logiciel ; rapporte l'état et la température de l'appareil
Traitement	DSP intégré : EQ 5 bandes, gain, limiteur et mute

ACCROCHAGE ET MONTAGE

Montage	Montage au plafond par encliquetage
Découpe	Ø 224 mm, profondeur de montage 230 mm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CONSTRUCTION

Dimensions ⁵	Ø 266 × 224 mm
Poids net ⁴	5.1 kg / 11 lb
Enceinte	ABS · acier

REMARQUES

1. Le SPL maximal est le niveau crête à 1 m, alimenté par un bruit rose de facteur de crête 4 jusqu'au point d'écrtage de l'amplificateur recommandé, avec le preset système SSOUNDS appliqué. Les enceintes pleine bande sont spécifiées en champ libre ; les valeurs marquées demi-espace sont spécifiées au-dessus d'un plan réfléchissant, condition dans laquelle les subwoofers sont déployés, ce qui ajoute environ 6 dB.
2. La réponse en fréquence est spécifiée dans l'axe à 1 m en champ libre. La tolérance à laquelle la valeur se réfère est indiquée à côté de celle-ci ; lorsqu'aucune tolérance n'est donnée, la valeur correspond à la bande passante à -6 dB.
3. Les angles de couverture sont des valeurs nominales à -6 dB moyennées sur la bande passante. Les données de directivité par octave sont disponibles auprès du support de conception système SSOUNDS pour la prédiction et la modélisation.
4. Le poids net exclut l'emballage, le flight case, les accessoires et le matériel de suspension en option.
5. Les dimensions sont indiquées en millimètres et excluent le matériel de suspension en saillie, les poignées et les panneaux de connecteurs, sauf indication contraire.
6. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques pour des unités de production spécifiées dans les conditions ci-dessus. Les unités individuelles peuvent varier dans les tolérances publiées.

Directivité (isobares / balloon). Les données de directivité mesurées (isobares, balloon et GLL/CLF pour EASE) sont en préparation. Nous ne publions que des relevés polaires mesurés. Contactez-nous pour connaître l'état actuel des mesures de ce modèle.

TÉLÉCHARGEMENTS ET FICHIERS DE DONNÉES

SSOUNDS CL6HD : Manuel d'utilisation

MANUEL

Les fichiers de données de l'enceinte pour les logiciels de prédiction (GLL / CLF pour EASE), les plans 2D et 3D et les documents de certification sont délivrés sur demande. Écrivez à support@s-soundspro.com et nous vous enverrons la version en vigueur pour ce modèle.

SPÉCIFICATION D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE

The amplifier shall be of the SSOUNDS CL6HD type, configured as a self-powered two-way in-ceiling speaker, Dante network audio over PoE. The amplifier shall be capable of meeting the following performance criteria: a frequency response of 80 Hz – 20 kHz (-10 dB); a maximum sound pressure level of 112 dB @ 1 m; nominal coverage of 90° × 90°. Electrically the amplifier shall provide a power rating of 30 W. The amplifier shall be constructed of ABS, steel, measuring Ø 266 × 224 mm, and shall weigh 5.1 kg / 11 lb. Rigging provision shall be Snap-on ceiling mount. The amplifier shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Lisez cette section avant de prescrire, d'installer ou d'exploiter ce produit. Elle résume les exigences de sécurité énoncées dans leur intégralité dans la documentation produit fournie avec l'appareil ; en cas de divergence, la documentation produit prévaut.

SUSPENSION ET ACCROCHAGE

La suspension en hauteur présente des risques et ne doit être réalisée que par du personnel formé et compétent, au moyen de matériel homologué SSOUNDS, dans les limites de charge de service et les configurations d'enceintes publiées dans la documentation d'accrochage SSOUNDS applicable. Ne dépassez jamais le nombre d'enceintes par réseau ni les limites d'ouverture indiquées. Inspectez tous les composants d'accrochage, axes et clips de retenue avant chaque mise en œuvre et retirez du service tout composant déformé, corrodé ou dont l'historique est inconnu. Une attache de sécurité secondaire est requise lorsque la réglementation locale l'impose. SSOUNDS décline toute responsabilité pour les systèmes suspendus au moyen de matériel non homologué ou en dehors des limites publiées.

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE ET AUDITION

Cet équipement est capable de produire des niveaux de pression acoustique susceptibles de causer des dommages auditifs irréversibles. Ne l'exploitez pas à niveau élevé à proximité immédiate et veillez à ce que l'exposition des opérateurs, des artistes et du public respecte la réglementation applicable en matière d'exposition au bruit. Fournissez une protection auditive lorsque les limites d'exposition risquent d'être dépassées.

ENVIRONNEMENT ET MÉCANIQUE

Sauf indication contraire d'un indice de protection IP publié, ce produit est destiné à un usage intérieur ou à un usage extérieur sous abri, et doit être protégé de la pluie, de l'eau stagnante et d'une exposition prolongée au soleil direct. Veillez à ce que les ouvertures de ventilation restent dégagées. N'empilez, ne montez sur perche et ne transportez le produit que de la manière décrite dans la documentation produit, et sécurisez-le contre tout basculement partout où le public a accès.

MISE AU REBUT

En fin de vie, mettez au rebut le produit et tout emballage conformément à la réglementation locale relative aux équipements électriques et électroniques. Ne jetez pas les composants électroniques avec les déchets ménagers.

GARANTIE LIMITÉE : DEUX (2) ANS

Les produits SSOUNDS sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale par l'utilisateur final. Pendant cette période, SSOUNDS procédera, à son choix, à la réparation ou au remplacement de l'article défectueux, sans frais de pièces ni de main-d'œuvre. L'article doit être correctement emballé et expédié, port payé, à SSOUNDS ou à un centre de service agréé SSOUNDS, accompagné d'une preuve d'achat et d'une référence de retour délivrée au préalable par SSOUNDS. Toute réparation ou modification non autorisée, ou le retrait de l'étiquette portant le numéro de série, annule cette garantie.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

- L'usure esthétique, les finitions, la toile de grille, la peinture et les pièces consommables.
- Les dommages résultant d'un usage impropre, d'un abus, d'un accident, d'une négligence ou d'une exploitation en dehors des caractéristiques publiées sur cette fiche.
- Les dommages causés par le transport ou la manutention après livraison, ou par un emballage inadéquat lors du retour.
- Les dommages causés par des défauts d'alimentation secteur ou de groupe électrogène (surtension, sous-tension, déséquilibre de phase, surtension transitoire ou mise à la terre incorrecte) ou par la foudre.
- Les infiltrations d'eau, de poussière ou la corrosion sur les produits ne portant pas d'indice de protection IP publié pour les conditions d'utilisation.
- Les dommages résultant d'une amplification ou d'un traitement en dehors de la configuration recommandée sur cette fiche, ou de presets tiers.
- Les produits non achetés auprès de SSOUNDS ou d'un distributeur agréé SSOUNDS.

Cette garantie s'ajoute aux droits légaux dont l'acheteur peut bénéficier en vertu du droit applicable de la consommation et ne les affecte pas. Elle constitue la seule garantie offerte ; aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est accordée.

Réclamations au titre de la garantie et références de retour : support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

MENTIONS LÉGALES

Toutes les informations figurant sur cette fiche technique sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. SSOUNDS se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et la construction dans le cadre du développement continu de ses produits.

Les spécifications, plans et images sont fournis à titre indicatif pour la conception des systèmes et les dossiers d'appel d'offres. Lorsqu'une valeur est déterminante pour une conception, faites-la confirmer par écrit auprès de SSOUNDS avant de vous engager sur une spécification.

Tous les textes, images et plans contenus dans le présent document sont la propriété de SSOUNDS. Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tous droits réservés. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.

SS-DS-CL6HD-FR-A4 · Rev. 2610 · Émis le 08 oct. 2026