


Gloshine CB MAX

Ammiraglia per tournée concertistiche all'aperto, cabinet da 1 m², controventatura integrata, sospensione fino a 20 m.



GLOSHINE CB MAX

IN SINTESI

MODELLO / SKU

GL-CBMAX

CATEGORIA

LED / Video

MARCA

Gloshine

PILOTAGGIO

Passivo

CONDIZIONE

Nuovo

PANORAMICA

CB MAX è il flagship outdoor da festival di Gloshine: cabinet da 1000×1000 mm, 30% più leggeri dei pannelli convenzionali, con sistema integrato di controventatura al vento che porta i hang a 15 m (20 m con il telaio di controventatura). Pitch da P3.9 a P8.9, incluso un ibrido trasparente, con refresh fino a 7,680 Hz. Costruito per palchi principali che non possono annullare per il meteo.

SPECIFICHE

GENERALE

Tipo

LED per tournée concertistiche outdoor

VISUALIZZAZIONE

Passo pixel

P3.9 · P4.8 · P8.9 · 3.9-7.8 ibrido trasparente

Frequenza di aggiornamento

3,840 - 7,680 Hz

RIGGING E MONTAGGIO

Altezza di sospensione

15 m · 20 m con telaio wind-brace

FISICO E COSTRUZIONE

Mobile

1000 × 1000 × 74.5 mm · 11.5–15.5 kg

AMBIENTE

Grado di protezione

IP65 front / IP54 rear

DOWNLOAD E FILE DI DATI

Gloshine CB MAX: Manuale utente

MANUALE

Gloshine CB MAX: Technical Data Sheet

DATASHEET

I file di dati dell'altoparlante per i software di previsione (GLL / CLF per EASE), i disegni 2D e 3D e i documenti di certificazione sono rilasciati su richiesta. Contattare support@s-soundspro.com e vi invieremo la release corrente per questo modello.

SPECIFICA ARCHITETTONICA E INGEGNERISTICA

Il sistema di visualizzazione a LED deve essere del tipo Gloshine CB MAX, configurato come LED per tournée di concerti all'aperto. Il sistema di visualizzazione a LED deve essere costruito con dimensioni di 1000 × 1000 × 74,5 mm, 11,5–15,5 kg. Il sistema di visualizzazione a LED deve essere coperto dalla garanzia del produttore e deve essere fornito da Gloshine o da un distributore autorizzato Gloshine. Nessuna alternativa sarà accettata senza previa approvazione scritta del consulente o dell'ingegnere specificatore.

SICUREZZA E CONFORMITÀ

Leggere questa sezione prima di specificare, installare o mettere in funzione il prodotto. Essa riassume i requisiti di sicurezza integralmente riportati nella documentazione del prodotto fornita con l'unità; in caso di difformità, prevale la documentazione del prodotto.

SOSPENSIONE E RIGGING

La sospensione in quota è potenzialmente pericolosa e deve essere eseguita esclusivamente da personale addestrato e competente, utilizzando hardware approvato dal produttore ed entro i limiti di carico di lavoro e le configurazioni pubblicati nella documentazione di rigging del produttore stesso, che prevale su quanto qui riassunto. Non superare mai il numero dichiarato di unità per sospensione. Ispezionare tutti i componenti di rigging, i perni e le clip di ritenzione prima di ogni installazione e ritirare dal servizio qualsiasi componente deformato, corroso o di storia sconosciuta. È richiesto un attacco di sicurezza secondario ove la normativa locale lo preveda.

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA E UDITO

Questa apparecchiatura è in grado di produrre livelli di pressione sonora che causano danni permanenti all'udito. Non operare ad alto livello in prossimità ravvicinata e assicurarsi che l'esposizione di operatori, artisti e pubblico sia conforme alla normativa applicabile in materia di esposizione al rumore sul lavoro. Fornire protezioni acustiche ove i limiti di esposizione possano essere superati.

AMBIENTE E ASPETTI MECCANICI

Salvo che un grado IP pubblicato non indichi diversamente, questo prodotto è destinato all'uso in interni o all'uso in esterni al riparo, e deve essere protetto da pioggia, acqua stagnante e irraggiamento solare diretto prolungato. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Impilare, montare su asta e trasportare solo come descritto nella documentazione del prodotto, e fissare il prodotto contro il ribaltamento ovunque vi sia accesso del pubblico.

SMALTIMENTO

A fine vita, smaltire il prodotto e qualsiasi imballaggio in conformità alla normativa locale in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire i componenti elettronici nei rifiuti indifferenziati.

GARANZIA

Questo prodotto è fabbricato da Gloshine e reca la garanzia del produttore stesso. SSOUNDS lo fornisce in qualità di distributore autorizzato e gestisce le richieste di garanzia per vostro conto: contattateci con la prova di acquisto e otterremo un riferimento di reso e gestiremo il processo fino alla risoluzione. I termini applicabili, la durata e le esclusioni sono quelli di Gloshine e vengono rilasciati con il prodotto; vi invieremo la versione corrente su richiesta. SSOUNDS non estende la propria garanzia di prodotto ad apparecchiature che non ha fabbricato.

Quanto sopra non pregiudica alcun diritto di legge di cui l'acquirente possa disporre ai sensi della normativa applicabile a tutela dei consumatori.

Richieste di garanzia e riferimenti di reso: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

NOTE LEGALI

Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono pubblicate da SSOUNDS in qualità di distributore autorizzato e sono tratte dalle specifiche pubblicate da Gloshine. Sono soggette a modifica senza preavviso da parte di Gloshine.

Specifiche, disegni e immagini sono forniti a titolo orientativo per la progettazione del sistema e la documentazione di gara. Ove un dato sia critico per un progetto, confermarlo per iscritto con SSOUNDS prima di impegnarsi su una specifica.

Nomi di prodotto, specifiche e immagini sono di proprietà di Gloshine. Il presente documento, nonché il nome e i marchi SSOUNDS, sono di proprietà di SSOUNDS. Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.
SS-DS-GL-CBMAX-IT-A4 · Rev. 2608 · Emesso 14 ago 2026