

# Gloshine CB MAX

야외 콘서트 투어 플래그십, 1m² 캐비닛, 통합 풍압 보강, 최대 20m까지 설치 가능.



GLOSHINE CB MAX

## 한눈에 보기

|          |           |
|----------|-----------|
| 모델 / SKU | 카테고리      |
| GL-CBMAX | LED / 비디오 |
| 브랜드      | 구동 방식     |
| Gloshine | 패시브       |
| 상태       |           |
| 신품       |           |

## 개요

CB MAX는 Gloshine의 야외 페스티벌 플래그십 모델입니다. 1000×1000 mm 캐비닛은 기존 패널보다 30% 가벼우며, 통합 풍압 보강 시스템을 갖추어 최대 15m(윈드 브레이스 프레임 사용 시 20m) 까지 걸 수 있습니다. P3.9에서 P8.9까지의 피치와 투명 하이브리드 옵션을 제공하며, 최대 7,680Hz의 리프레시 레이트를 지원합니다. 날씨로 인해 취소할 수 없는 메인 스테이지를 위해 설계되었습니다.

## 사양

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 일반      |                                                 |
| 유형      | 야외 콘서트 투어링 LED                                  |
| 디스플레이   |                                                 |
| 픽셀 피치   | P3.9 · P4.8 · P8.9 · 3.9-7.8 transparent hybrid |
| 주사율     | 3,840 - 7,680 Hz                                |
| 리깅 및 장착 |                                                 |
| 행잉 높이   | 15 m · 윈드 브레이스 프레임 사용 시 20 m                    |

물리적 특성 및 구조

캐비닛

1000 × 1000 × 74.5 mm · 11.5-15.5 kg

환경

등급

IP65 전면 / IP54 후면

다운로드 및 데이터 파일

Gloshine CB MAX: 사용 설명서

MANUAL

Gloshine CB MAX: Technical Data Sheet

DATASHEET

예측 소프트웨어용 라우드스피커 데이터 파일(EASE용 GLL / CLF), 2D 및 3D 도면, 인증 문서는 요청 시 발급됩니다. [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com)로 연락해 주시면 해당 모델의 최신 릴리스를 보내드립니다.

건축 및 엔지니어링 사양

LED 디스플레이 시스템은 Gloshine CB MAX 타입이어야 하며, 야외 콘서트 투어용 LED로 구성되어야 합니다. LED 디스플레이 시스템은 1000 × 1000 × 74.5 mm, 11.5-15.5 kg으로 제작되어야 합니다. LED 디스플레이 시스템은 제조사 보증이 적용되어야 하며 Gloshine 또는 Gloshine 공인 대리점에서 공급해야 합니다. 컨설턴트 또는 지정 엔지니어의 사전 서면 승인 없이는 대체품을 허용하지 않습니다.

## 안전 및 규정 준수

이 제품을 사양에 반영하거나 설치 또는 운용하기 전에 이 섹션을 읽어 주십시오. 이 섹션은 제품과 함께 제공되는 제품 문서에 전체가 명시된 안전 요구사항을 요약한 것입니다. 두 내용이 다를 경우 제품 문서가 우선합니다.

### 서스펜션 및 리깅

천장 서스펜션은 잠재적으로 위험하므로, 제조사가 승인한 하드웨어를 사용하여 교육을 받은 유능한 인력만이 제조사 자체 리깅 문서에 공표된 작업 하중 한도 및 구성 범위 내에서 수행해야 하며, 해당 문서는 여기에 요약된 어떠한 내용보다 우선합니다. 행 당 명시된 유닛 수를 절대 초과하지 마십시오. 배치 전마다 모든 리깅 구성품, 핀 및 고정 클립을 점검하고, 변형되었거나 부식되었거나 이력이 확인되지 않는 구성품은 사용에서 제외하십시오. 현지 규정이 요구하는 경우 2차 안전 부착이 필요합니다.

### 음압 레벨 및 청력

이 장비는 영구적인 청력 손상을 유발할 수 있는 음압 레벨을 발생시킬 수 있습니다. 근접한 위치에서 높은 레벨로 운용하지 마시고, 운용자, 연주자 및 관객의 노출이 관련 산업 소음 노출 규정을 준수하도록 하십시오. 노출 한도를 초과할 수 있는 경우 청력 보호구를 제공하십시오.

### 환경 및 기계적 조건

공표된 IP 등급이 달리 명시하지 않는 한, 이 제품은 실내용 또는 덮개 아래의 실외용이며 비, 고인 물 및 장시간의 직사광선으로부터 보호해야 합니다. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제품 문서에 설명된 대로만 적재, 풀 마운트 및 운송하고, 대중이 접근할 수 있는 곳에서는 제품이 넘어지지 않도록 고정하십시오.

### 폐기

수명이 다한 제품 및 모든 포장재는 전기 및 전자 장비에 관한 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 전자 부품을 일반 쓰레기로 폐기하지 마십시오.

## 보증

이 제품은 Gloshine가 제조하며 제조사 자체 보증이 적용됩니다. SSOUNDS는 공인 유통사로서 이를 공급하고 귀하를 대신하여 보증 청구를 처리합니다. 구매 증빙과 함께 연락해 주시면 반품 참조 번호를 발급받아 해결될 때까지 절차를 관리하겠습니다. 적용되는 조건, 기간 및 제외 사항은 Gloshine의 것이며 제품과 함께 발급됩니다. 요청 시 최신 버전을 보내드립니다. SSOUNDS는 자사가 제조하지 않은 장비에 자사 제품 보증을 확대 적용하지 않습니다.

여기의 어떠한 내용도 구매자가 관련 소비자법에 따라 가질 수 있는 법정 권리에 영향을 미치지 않습니다.

보증 청구 및 반품 참조: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

## 법적 고지

이 데이터 시트의 모든 정보는 공인 유통사인 SSOUNDS가 발행하며 Gloshine의 자체 공표 사양에서 발췌한 것입니다. Gloshine에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사양, 도면 및 이미지는 시스템 설계 및 입찰 문서 작성을 위한 참고용으로 제공됩니다. 수치가 설계에 중요한 경우, 사양을 확정하기 전에 SSOUNDS와 서면으로 확인하십시오.

제품 이름, 사양 및 이미지는 Gloshine의 자산입니다. 이 문서와 SSOUNDS 이름 및 마크는 SSOUNDS의 자산입니다. 모든 상표 및 등록 상표는 각 소유자의 자산입니다.

### S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom  
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. 모든 권리 보유. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SS-DS-GL-CBMAX-K0-A4 · Rev. 2608 · 발행일 2026년 8월 14일