

Gloshine UR Series

LED rental universale indoor/outdoor, un'unica piattaforma rinforzata in carbonio per palco, sport e tour.



GLOSHINE UR SERIES

IN SINTESI

MODELLO / SKU

GL-UR

CATEGORIA

LED / Video

MARCA

Gloshine

PILOTAGGIO

Passivo

CONDIZIONE

Nuovo

PANORAMICA

La serie UR (Uranus) è il cavallo di battaglia rental universale di Gloshine: cabinet ultraleggeri rinforzati in fibra di carbonio nei formati 500×1000 (10.5 kg) e 500×500 (5.5 kg), con varianti P2.6 indoor e P3.9 indoor/outdoor fino a 4,500 nits.

Una piattaforma, un sistema di rigging, ogni lavoro, palco, sport, tour. Il giunzione ad arco supporta costruzioni concave e convesse.

SPECIFICHE

GENERALE

Tipo

LED rental universale per interni/esterni

VISUALIZZAZIONE

Passo pixel

P2.6 interno · P3.9 interno/esterno

Luminosità

~1,500 nits indoor · 3,500-4,500 nits outdoor

GEOMETRIA DEL PANNELLO

Curvatura

Giunzione ad arco concavo / convesso

FISICO E COSTRUZIONE

Moduli 500 × 1000 × 85.5 mm (10.5 kg) · 500 × 500 (5.5 kg)

Costruzione Pressofusione ultraleggera rinforzata con fibra di carbonio

AMBIENTE

Grado di protezione IP30 per interni · IP65 frontale / IP54 posteriore per esterni

DOWNLOAD E FILE DI DATI

Gloshine UR Series: Manuale utente

MANUALE

Gloshine UR Series: Technical Data Sheet

DATASHEET

I file di dati dell'altoparlante per i software di previsione (GLL / CLF per EASE), i disegni 2D e 3D e i documenti di certificazione sono rilasciati su richiesta. Contattare support@s-soundspro.com e vi invieremo la release corrente per questo modello.

SPECIFICA ARCHITETTONICA E INGEGNERISTICA

Il sistema di visualizzazione a LED deve essere del tipo Gloshine UR Series, configurato come LED universale per noleggio da interno/esterno. Il sistema di visualizzazione a LED deve essere costruito con moduli da 500 × 1000 × 85,5 mm (10,5 kg), 500 × 500 (5,5 kg). Il sistema di visualizzazione a LED deve essere coperto dalla garanzia del produttore e deve essere fornito da Gloshine o da un distributore autorizzato Gloshine. Nessuna alternativa sarà accettata senza previa approvazione scritta del consulente o dell'ingegnere specificatore.

SICUREZZA E CONFORMITÀ

Leggere questa sezione prima di specificare, installare o mettere in funzione il prodotto. Essa riassume i requisiti di sicurezza integralmente riportati nella documentazione del prodotto fornita con l'unità; in caso di difformità, prevale la documentazione del prodotto.

SOSPENSIONE E RIGGING

La sospensione in quota è potenzialmente pericolosa e deve essere eseguita esclusivamente da personale addestrato e competente, utilizzando hardware approvato dal produttore ed entro i limiti di carico di lavoro e le configurazioni pubblicati nella documentazione di rigging del produttore stesso, che prevale su quanto qui riassunto. Non superare mai il numero dichiarato di unità per sospensione. Ispezionare tutti i componenti di rigging, i perni e le clip di ritenzione prima di ogni installazione e ritirare dal servizio qualsiasi componente deformato, corroso o di storia sconosciuta. È richiesto un attacco di sicurezza secondario ove la normativa locale lo preveda.

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA E UDITO

Questa apparecchiatura è in grado di produrre livelli di pressione sonora che causano danni permanenti all'udito. Non operare ad alto livello in prossimità ravvicinata e assicurarsi che l'esposizione di operatori, artisti e pubblico sia conforme alla normativa applicabile in materia di esposizione al rumore sul lavoro. Fornire protezioni acustiche ove i limiti di esposizione possano essere superati.

AMBIENTE E ASPETTI MECCANICI

Salvo che un grado IP pubblicato non indichi diversamente, questo prodotto è destinato all'uso in interni o all'uso in esterni al riparo, e deve essere protetto da pioggia, acqua stagnante e irraggiamento solare diretto prolungato. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Impilare, montare su asta e trasportare solo come descritto nella documentazione del prodotto, e fissare il prodotto contro il ribaltamento ovunque vi sia accesso del pubblico.

SMALTIMENTO

A fine vita, smaltire il prodotto e qualsiasi imballaggio in conformità alla normativa locale in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire i componenti elettronici nei rifiuti indifferenziati.

GARANZIA

Questo prodotto è fabbricato da Gloshine e reca la garanzia del produttore stesso. SSOUNDS lo fornisce in qualità di distributore autorizzato e gestisce le richieste di garanzia per vostro conto: contattateci con la prova di acquisto e otterremo un riferimento di reso e gestiremo il processo fino alla risoluzione. I termini applicabili, la durata e le esclusioni sono quelli di Gloshine e vengono rilasciati con il prodotto; vi invieremo la versione corrente su richiesta. SSOUNDS non estende la propria garanzia di prodotto ad apparecchiature che non ha fabbricato.

Quanto sopra non pregiudica alcun diritto di legge di cui l'acquirente possa disporre ai sensi della normativa applicabile a tutela dei consumatori.

Richieste di garanzia e riferimenti di reso: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

NOTE LEGALI

Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono pubblicate da SSOUNDS in qualità di distributore autorizzato e sono tratte dalle specifiche pubblicate da Gloshine. Sono soggette a modifica senza preavviso da parte di Gloshine.

Specifiche, disegni e immagini sono forniti a titolo orientativo per la progettazione del sistema e la documentazione di gara. Ove un dato sia critico per un progetto, confermarlo per iscritto con SSOUNDS prima di impegnarsi su una specifica.

Nomi di prodotto, specifiche e immagini sono di proprietà di Gloshine. Il presente documento, nonché il nome e i marchi SSOUNDS, sono di proprietà di SSOUNDS. Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.
SS-DS-GL-UR-IT-A4 · Rev. 2608 · Emesso 14 ago 2026