

# SSOUNDS LC100B

LC100용 6 × 6.5" 베이스 컬럼, 65 Hz ~ 1 kHz, 동일한 1022 mm 캐비닛 크기.

**LC 시스템의 일부.** 6.5" 드라이버 6개, 65 Hz에서 1 kHz, 동일한 1,022 mm 캐비닛 크기에서 LC100을 위한 베이스 컬럼. LC는 Line Column을 의미합니다. 전체 시스템 문서: [s-soundspro.com/systems/lc](https://s-soundspro.com/systems/lc).



SSOUNDS LC100B

## 한 눈에 보기

모델 / SKU

**SS-LC100B**

카테고리

**컬럼**

브랜드

**SSOUNDS**

구동 방식

**패시브**

전원

**900 W**

상태

**신품**

적용 분야

컬럼

설치

예배

## 개요

LC100이 큰 공간에서 음악을 재생할 때, 지역은 컬럼 하나가 담는 것보다 더 많은 콘 면적이 필요하며, 성소나 기도실에서는 바닥 서브우퍼가 허용되지 않는 경우가 많습니다. LC100B는 그 베이스 컬럼입니다. 2" 보이스 코일을 가진 6개의 6.5" 콘 드라이버가 65 Hz ~ 1 kHz를 커버하고 900 W AES이며, LC100과 동일한 크기의 캐비닛입니다.

LC100 옆이나 아래에 장착하면 벽에 다른 형태를 추가하지 않고 지역 무게감을 더합니다.

- 2" 보이스 코일을 채용한 6 × 6.5" 콘 드라이버
- 65 Hz ~ 1 kHz (-10 dB)
- 1 m에서 126 dB 연속
- 900 W AES, 3,600 W 피크, 8 Ω
- LC100과 동일한 1022 mm 캐비닛 크기
- 2 × NL4 speakON, 20 kg

## 사양

### 일반

### 유형

패시브 베이스 컬럼 어레이

음향 성능

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 주파수 응답 <sup>2</sup> | 65 Hz - 1 kHz (-10 dB) |
| 커버리지 <sup>4</sup>   | 135° (H) × 135° (V)    |
| 최대 SPL <sup>1</sup> | 126 dB 연속 @ 1 m        |
| 감도 <sup>3</sup>     | 97 dB (1 W @ 1 m)      |

트랜스듀서 및 구성품

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 드라이버 | 6 × 6.5" 콘 드라이버, 2" 보이스 코일 |
|------|----------------------------|

전기

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 출력 처리 (AES / 피크) <sup>5</sup> | 900 W / 3,600 W |
| 공칭 임피던스 <sup>6</sup>          | 8 Ω             |

커넥터 및 입출력

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 커넥터 | 2 × NL4 speakON |
|-----|-----------------|

리깅 및 장착

|    |                 |
|----|-----------------|
| 장착 | 월 브래킷 · 천장 서스펜션 |
|----|-----------------|

물리적 특성 및 구조

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 치수 (H × W × D) <sup>8</sup> | 1022 × 210 × 300 mm |
| 순중량 <sup>7</sup>            | 20 kg / 44 lb       |
| 인클로저                        | 목재                  |

비고

1. 최대 SPL은 1 m에서의 피크 레벨로, 크레스트 팩터 4의 핑크 노이즈를 권장 앰프의 클리핑 지점까지 구동하고 SSOUNDS 시스템 프리셋을 적용한 값입니다. 폴레 인지 인클로저는 자유 음장 조건으로 규정되며, 하프 스페이스로 표시된 수치는 반사면 위에서 규정된 것으로, 서브우퍼가 운용되는 조건이며 약 6 dB가 추가됩니다.
2. 주파수 응답은 자유 음장에서 1 m 온액시스로 규정됩니다. 수치가 기준으로 하는 허용 오차는 수치 옆에 명시되며, 허용 오차가 주어지지 않은 경우 해당 수치는 -6 dB 대역폭입니다.
3. 감도는 1 m 온액시스에서 정격 임피던스에 1 W를 인가하여 인클로저의 통과 대역 전체에 걸쳐 평균한 값으로 규정됩니다.
4. 커버리지 각도는 통과 대역 전체에 걸쳐 평균한 공칭 -6 dB 값입니다. 옥타브별 지향성 데이터는 예측 및 모델링을 위해 SSOUNDS 시스템 설계 지원에서 제공됩니 다.
5. 파워 핸들링은 2시간 동안 크레스트 팩터 6 dB의 핑크 노이즈를 사용하여 AES2에 따라 정격화됩니다. 프로그램 파워는 AES 정격의 두 배이며, 피크 파워는 네 배입 니다.
6. 공칭 임피던스는 앰프 부하 계산을 위한 제조사 정격이며, 운용 대역 전체의 최소 임피던스는 이보다 낮을 수 있습니다.
7. 순중량은 포장, 플라이트 케이스, 액세서리 및 선택적 리깅 하드웨어를 제외한 값입니다.
8. 치수는 밀리미터로 표시되며, 별도 명시가 없는 한 돌출된 리깅 하드웨어, 손잡이 및 커넥터 패널을 제외한 값입니다.
9. 모든 수치는 위 조건에서 규정된 생산 제품의 대표값입니다. 개별 제품은 공표된 허용 오차 범위 내에서 달라질 수 있습니다.

**지향성 (등압선 / 발룬).** 측정된 지향성 데이터(등압선, 발룬 및 EASE용 GLL/CLF)를 준비 중입니다. 당사는 측정된 풀라만 공표합니다. 이 모델의 현재 측정 상태에 대해서는 문의해 주십시오.

다운로드 및 데이터 파일

SSOUNDS LC100B: 사용 설명서

MANUAL

SSOUNDS LC100B: 기술 데이터 시트

DATASHEET

예측 소프트웨어용 라우드스피커 데이터 파일(EASE용 GLL / CLF), 2D 및 3D 도면, 인증 문서는 요청 시 발급됩니다. [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com)로 연락해 주시면 해당 모델의 최신 릴리스를 보내드립니다.

건축 및 엔지니어링 사양

The unit shall be of the SSOUNDS LC100B type, configured as a passive bass column array. The unit shall be capable of meeting the following performance criteria: a frequency response of 65 Hz – 1 kHz (–10 dB); a maximum sound pressure level of 126 dB continuous @ 1 m; a sensitivity of 97 dB (1 W @ 1 m); nominal coverage of 135° (H) × 135° (V). Electrically the unit shall provide a power handling of 900 W / 3,600 W, a nominal impedance of 8 Ω. Connection shall be by 2 × NL4 speakON. The unit shall be constructed of Wood, measuring 1022 × 210 × 300 mm, and shall weigh 20 kg / 44 lb. Rigging provision shall be Wall bracket, ceiling suspension. The unit shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

## 안전 및 규정 준수

이 제품을 사양에 반영하거나 설치 또는 운용하기 전에 이 섹션을 읽어 주십시오. 이 섹션은 제품과 함께 제공되는 제품 문서에 전체가 명시된 안전 요구사항을 요약한 것입니다. 두 내용이 다를 경우 제품 문서가 우선합니다.

### 서스펜션 및 리깅

천장 서스펜션은 잠재적으로 위험하므로, SSOUNDS가 승인한 하드웨어를 사용하여 교육을 받은 유능한 인력만이 관련 SSOUNDS 리깅 문서에 공표된 작업 하중 한도 및 어레이 구성 범위 내에서 수행해야 합니다. 어레이당 명시된 인클로저 수 또는 명시된 스피레이 한도를 절대 초과하지 마십시오. 배치 전마다 모든 리깅 구성품, 핀 및 고정 클립을 점검하고, 변형되었거나 부식되었거나 이력이 확인되지 않는 구성품은 사용에서 제외하십시오. 현지 규정이 요구하는 경우 2차 안전 부착이 필요합니다. 승인되지 않은 하드웨어를 사용하거나 공표된 한도를 벗어나 매단 시스템에 대해 SSOUNDS는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

### 음압 레벨 및 청력

이 장비는 영구적인 청력 손상을 유발할 수 있는 음압 레벨을 발생시킬 수 있습니다. 근접한 위치에서 높은 레벨로 운용하지 마시고, 운용자, 연주자 및 관객의 노출이 관련 산업 소음 노출 규정을 준수하도록 하십시오. 노출 한도를 초과할 수 있는 경우 청력 보호구를 제공하십시오.

### 환경 및 기계적 조건

공표된 IP 등급이 달리 명시하지 않는 한, 이 제품은 실내용 또는 덮개 아래의 실외용이며 비, 고인 물 및 장시간의 직사광선으로부터 보호해야 합니다. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제품 문서에 설명된 대로만 적재, 풀 마운트 및 운송하고, 대중이 접근할 수 있는 곳에서는 제품이 넘어지지 않도록 고정하십시오.

### 폐기

수명이 다한 제품 및 모든 포장재는 전기 및 전자 장비에 관한 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 전자 부품을 일반 쓰레기로 폐기하지 마십시오.

## 제한 보증: 2년

SSOUNDS 제품은 최종 사용자의 최초 구매일로부터 2년 동안 재료 및 제작상의 결함에 대해 보증됩니다. 해당 기간 내에 SSOUNDS는 자사의 재량으로 결함 품목을 수리 또는 교체하며 부품 및 공임은 무상입니다. 해당 품목은 적절히 포장하여 운송비 선불로 SSOUNDS 또는 SSOUNDS 공인 서비스 센터로 발송해야 하며, 구매 증빙과 SSOUNDS가 사전에 발급한 반품 참조 번호를 동봉해야 합니다. 무단 수리, 개조 또는 일련번호 라벨 제거 시 본 보증은 무효가 됩니다.

### 본 보증이 보장하지 않는 사항

- 외관 마모, 마감, 그릴 천, 도장 및 소모성 부품.
- 오용, 남용, 사고, 방치 또는 이 시트에 공표된 정격을 벗어난 운용으로 인한 손상.
- 납품 후 운송 또는 취급으로 인한 손상, 또는 반품 시 부적절한 포장으로 인한 손상.
- 전원 또는 발전기 공급 결함(과전압, 저전압, 상 불평형, 서지 또는 부적절한 접지) 또는 낙뢰로 인한 손상.
- 사용 조건에 대해 공표된 IP 등급이 없는 제품의 물, 먼지 또는 부식 침투.
- 이 시트의 권장 구성 범위를 벗어난 앰프 또는 프로세싱, 또는 제3자 프리셋으로 인한 손상.
- SSOUNDS 또는 SSOUNDS 공인 유통사가 아닌 곳에서 구매한 제품.

본 보증은 구매자가 관련 소비자법에 따라 가질 수 있는 법정 권리에 추가되는 것이며 이를 영향을 미치지 않습니다. 본 보증이 제공되는 유일한 보증이며, 명시적이든 묵시적이든 다른 어떠한 보증도 제공되지 않습니다.

보증 청구 및 반품 참조: [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com) · +44 20 3769 6537

## 법적 고지

이 데이터 시트의 모든 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. SSOUNDS는 지속적인 제품 개발 과정에서 사양, 설계 및 구조를 변경할 권리를 보유합니다.

사양, 도면 및 이미지는 시스템 설계 및 입찰 문서 작성을 위한 참고용으로 제공됩니다. 수치가 설계에 중요한 경우, 사양을 확정하기 전에 SSOUNDS와 서면으로 확인하십시오.

이 문서의 모든 텍스트, 이미지 및 도면은 SSOUNDS의 자산입니다. 모든 상표 및 등록 상표는 각 소유자의 자산입니다.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom  
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. 모든 권리 보유. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SS-DS-LC100B-K0-A4 · Rev. 2610 · 발행일 2026년 10월 08일