

# SSOUNDS LC100B

6 × 6.5" baskolom voor de LC100, 65 Hz tot 1 kHz, in dezelfde kastmaat van 1022 mm.

**Onderdeel van het LC-systeem.** Zes 6,5" drivers, 65 Hz tot 1 kHz, de baskolom voor de LC100 in dezelfde kastmaat van 1.022 mm. LC staat voor Line Column. Volledige systeemdokumentatie op [s-soundspro.com/systems/lc](https://s-soundspro.com/systems/lc).



SSOUNDS LC100B

## IN ÉÉN OOGOPSLAG

MODEL / SKU

**SS-LC100B**

CATEGORIE

**Kolommen**

MERK

**SSOUNDS**

AANSTURING

**Passief**

VERMOGEN

**900 W**

STAAT

**Nieuw**

TOEPASSINGEN

KOLOM

INSTALL

WORSHIP

## OVERZICHT

Wanneer de LC100 muziek weergeeft in een grote ruimte, heeft het laag meer conusoppervlak nodig dan één kolom biedt, en een vloersubwoofer is vaak niet acceptabel in een heiligdom of gebedshal. De LC100B is zijn baskolom: zes 6.5" conusdrivers op 2" spreekspoelen voor 65 Hz tot 1 kHz, 900 W AES, in een kast van dezelfde maat als de LC100. Naast of onder de LC100 gemonteerd voegt hij laaggewicht toe zonder een andere vorm aan de wand toe te voegen.

- 6 × 6.5" conusdrivers met 2" spreekspoelen
- 65 Hz tot 1 kHz (–10 dB)
- 126 dB continu op 1 m
- 900 W AES, 3,600 W piek, 8 Ω
- Zelfde kastformaat van 1022 mm als de LC100
- 2 × NL4 speakON, 20 kg

## SPECIFICATIES

### ALGEMEEN

Type

Passieve baskolomarray

## AKOESTISCHE PRESTATIES

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Frequentierespons <sup>2</sup> | 65 Hz - 1 kHz (-10 dB) |
| Dekking <sup>4</sup>           | 135° (H) × 135° (V)    |
| Maximale SPL <sup>1</sup>      | 126 dB continu @ 1 m   |
| Gevoeligheid <sup>3</sup>      | 97 dB (1 W @ 1 m)      |

## TRANSDUCERS EN COMPONENTEN

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Drivers | 6 × 6.5" conusdrivers, 2" spreekspoel |
|---------|---------------------------------------|

## ELEKTRISCH

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Vermogensbelasting (AES / piek) <sup>5</sup> | 900 W / 3,600 W |
| Nominale impedantie <sup>6</sup>             | 8 Ω             |

## CONNECTOREN EN I/O

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Connectoren | 2 × NL4 speakON |
|-------------|-----------------|

## RIGGING EN MONTAGE

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Montage | Wandbeugel · plafondophanging |
|---------|-------------------------------|

## FYSIEK EN CONSTRUCTIE

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Afmetingen (H × B × D) <sup>8</sup> | 1022 × 210 × 300 mm |
| Netto gewicht <sup>7</sup>          | 20 kg / 44 lb       |
| Behuizing                           | Hout                |

### OPMERKINGEN

1. Maximale SPL is het piekniveau op 1 m, aangestuurd met pink noise met crestfactor 4 tot het clippunt van de aanbevolen versterker, met de SSOUNDS-systeempreset toegepast. Full-range behuizingen worden gespecificeerd onder vrijveldcondities; waarden gemarkeerd als half-space worden gespecificeerd boven een reflecterend vlak, de omstandigheid waarin subwoofers worden ingezet, wat ongeveer 6 dB toevoegt.
2. Frequentierespons wordt gespecificeerd on-axis op 1 m in een vrij veld. De tolerantie waaraan de waarde is gerelateerd, staat ernaast vermeld; waar geen tolerantie wordt gegeven, is de waarde de -6 dB-bandbreedte.
3. Gevoeligheid wordt gespecificeerd bij 1 W in de nominale impedantie op 1 m on-axis, gemiddeld over de doorlaatband van de behuizing.
4. Dekkingshoeken zijn nominale -6 dB-waarden, gemiddeld over de doorlaatband. Per-octaf richtingsgegevens zijn beschikbaar via SSOUNDS systeemontwerp-ondersteuning voor voorspelling en modellering.
5. Vermogensbelasting is beoordeeld volgens AES2 met pink noise met een crestfactor van 6 dB over een periode van twee uur. Programmavermogen is tweemaal de AES-waarde; piekvermogen is viermaal.
6. Nominale impedantie is de fabrieksopgave voor de berekening van de versterkerbelasting; de minimale impedantie over de werkband kan lager zijn.
7. Netto gewicht exclusief verpakking, flightcase, accessoires en optionele rigging-hardware.
8. Afmetingen worden vermeld in millimeters en exclusief uitstekende rigging-hardware, handgrepen en connectorpanelen, tenzij anders vermeld.
9. Alle waarden zijn typische waarden voor productie-eenheden, gespecificeerd onder de bovenstaande omstandigheden. Individuele eenheden kunnen binnen de gepubliceerde toleranties afwijken.

**Richtingskarakteristiek (isobaren / ballon).** Gemeten richtingsgegevens (isobaren, ballon en GLL/CLF voor EASE) zijn in voorbereiding. Wij publiceren uitsluitend gemeten polaire gegevens. Neem contact met ons op voor de actuele meetstatus van dit model.

## DOWNLOADS EN DATABESTANDEN

SSOUNDS LC100B: Gebruikershandleiding

HANDLEIDING

SSOUNDS LC100B: Technische fiche

DATASHEET

Luidsprekerdatabestanden voor voorspellingssoftware (GLL / CLF voor EASE), 2D- en 3D-tekeningen en certificeringsdocumenten worden op aanvraag verstrekt. Neem contact op met [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com) en wij sturen u de actuele release voor dit model.

## ARCHITECTUUR- EN ENGINEERING-SPECIFICATIE

De unit dient van het type SSOUNDS LC100B te zijn, geconfigureerd als een passieve bascolumn-array. De unit dient te voldoen aan de volgende prestatiecriteria: een frequentierespons van 65 Hz – 1 kHz (–10 dB); een maximaal geluidsdrukkniveau van 126 dB continu @ 1 m; een gevoeligheid van 97 dB (1 W @ 1 m); nominale dekking van 135° (H) × 135° (V). Elektrisch dient de unit een vermogensbelasting van 900 W / 3.600 W te bieden, een nominale impedantie van 8 Ω. Aansluiting dient te geschieden via 2 × NL4 speakON. De unit dient te zijn vervaardigd van hout, met afmetingen 1022 × 210 × 300 mm, en dient 20 kg / 44 lb te wegen. Voorzieningen voor ophanging dienen muurbeugel en plafondophanging te zijn. De unit dient te zijn gedekt door de beperkte garantie van twee (2) jaar van de fabrikant en dient te worden geleverd door SSOUNDS of een door SSOUNDS gemachtigde distributeur. Geen alternatief wordt geaccepteerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de consultant of de specificerende ingenieur.

## VEILIGHEID EN NALEVING

---

Lees dit hoofdstuk voordat u dit product specificeert, installeert of in gebruik neemt. Het vat de veiligheidsvoorschriften samen die volledig zijn opgenomen in de productdocumentatie die bij het toestel wordt geleverd; bij verschillen tussen beide prevaleert de productdocumentatie.

### OPHANGING EN RIGGING

Ophanging boven hoofdhoogte is potentieel gevaarlijk en mag uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleid en bekwaam personeel met door SSOUNDS goedgekeurd materiaal, binnen de werklastgrenzen en arrayconfiguraties die in de betreffende SSOUNDS rigging-documentatie zijn gepubliceerd. Overschrijd nooit het opgegeven aantal behuizingen per array of de opgegeven splay-limieten. Inspecteer alle rigging-onderdelen, pennen en borgclips vóór elke inzet en neem elk onderdeel dat vervormd, gecorrodeerd of van onbekende herkomst is buiten gebruik. Een secundaire veiligheidsbevestiging is vereist waar de plaatselijke regelgeving dit voorschrijft. SSOUNDS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor systemen die zijn opgehangen met niet-goedgekeurd materiaal of buiten de gepubliceerde limieten.

### GELUIDSDRUKNIVEAU EN GEHOOR

Deze apparatuur kan geluidsdrukniveaus produceren die blijvende gehoorschade veroorzaken. Werk niet op hoog niveau in de directe nabijheid en zorg dat de blootstelling van bedieners, artiesten en publiek voldoet aan de geldende regelgeving inzake beroepsmatige geluidsblootstelling. Verstrek gehoorbescherming waar blootstellingslimieten kunnen worden overschreden.

### OMGEVING EN MECHANISCH

Tenzij een gepubliceerde IP-classificatie anders vermeldt, is dit product bedoeld voor gebruik binnenshuis of buiten onder een afdak, en moet het worden beschermd tegen regen, stilstaand water en langdurige directe zon. Houd ventilatieopeningen vrij. Stapel, monteer op statief en transporteer het product uitsluitend zoals beschreven in de productdocumentatie, en zet het product vast tegen omvallen overal waar het publiek toegang heeft.

### VERWIJDERING

Verwijder het product en alle verpakking aan het einde van de levensduur in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor elektrische en elektronische apparatuur. Gooi elektronische onderdelen niet bij het gewone afval.

## BEPERKTE GARANTIE: TWEE (2) JAAR

---

SSOUNDS-producten zijn gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum door de eindgebruiker. Binnen die periode zal SSOUNDS, naar eigen keuze, het defecte item repareren of vervangen zonder kosten voor onderdelen of arbeid. Het item moet deugdelijk verpakt en vracht vooruitbetaald worden verzonden naar SSOUNDS of een door SSOUNDS erkend servicecentrum, vergezeld van een aankoopbewijs en een vooraf door SSOUNDS afgegeven retourreferentie. Onbevoegde reparatie, wijziging of verwijdering van de serienummeraanduiding maakt deze garantie ongeldig.

### DEZE GARANTIE DEKT NIET

- Cosmetische slijtage, afwerking, grille-doeck, lakwerk en verbruiksonderdelen.
- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, ongeval, nalatigheid of gebruik buiten de gepubliceerde specificaties op deze fiche.
- Schade veroorzaakt door transport of behandeling na levering, of door onvoldoende verpakking bij retourzending.
- Schade veroorzaakt door storingen in de net- of generatorvoeding (overspanning, onderspanning, fase-onbalans, piekspanning of onjuiste aarding) of door blikseminslag.
- Binnendringen van water, stof of corrosie bij producten zonder gepubliceerde IP-classificatie voor de gebruiksomstandigheden.
- Schade als gevolg van versterking of processing buiten de aanbevolen configuratie op deze fiche, of van presets van derden.
- Producten die niet zijn gekocht bij SSOUNDS of een door SSOUNDS erkende distributeur.

Deze garantie komt bovenop de wettelijke rechten die de koper heeft op grond van het toepasselijke consumentenrecht en laat deze onverlet. Het is de enige aangeboden garantie; er wordt geen andere garantie gegeven, uitdrukkelijk noch stilzwijgend.

Garantieclaims en retourreferenties: [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com) · +44 20 3769 6537

## JURIDISCHE KENNISGEVING

---

Alle informatie op deze fiche kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. SSOUNDS behoudt zich het recht voor om specificatie, ontwerp en constructie te wijzigen in het kader van continue productontwikkeling.

Specificaties, tekeningen en afbeeldingen worden verstrekt als leidraad bij systeemontwerp en aanbestedingsdocumentatie. Wanneer een waarde kritisch is voor een ontwerp, bevestig deze dan schriftelijk bij SSOUNDS voordat u zich vastlegt op een specificatie.

Alle tekst, afbeeldingen en tekeningen hierin zijn eigendom van SSOUNDS. Alle handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

### S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom

+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

---

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

SS-DS-LC100B-NL-A4 · Rev. 2610 · Uitgegeven 08 okt 2026