

# SSOUNDS LC4.4W

IP66 gietaluminium 4 × 4.5" kolom voor overdekte looppaden, entrees en binnenplaatsen, 160° × 10°.

**Onderdeel van het LC-systeem.** Vier 4,5" drivers: overdekte looppaden, ingangen en binnenplaatsen. LC staat voor Line Column.  
Volledige systeemdokumentatie op [s-soundspro.com/systems/lc](https://s-soundspro.com/systems/lc).



SSOUNDS LC4.4W

## IN ÉÉN OOGOPSLAG

MODEL / SKU

**SS-LC44W**

CATEGORIE

**Kolommen**

MERK

**SSOUNDS**

AANSTURING

**Passief**

VERMOGEN

**200 W**

STAAT

**Nieuw**

TOEPASSINGEN

KOLOM

INSTALL

SPRAAK

OUTDOOR

## OVERZICHT

Buiten helpen geen muren, en regen, stof en zon horen bij de specificatie. De LC4.4W bestaat uit vier 4.5" full-range drivers in een IP66 gietaluminium kolom met een gespoten beschermende afwerking, met een horizontale dekking van 160° en een verticale van 10°, zodat een wandpositie langs een looppad reikt zonder de gevel erboven te besproeien. Het is de kortste LC buitenkolom, voor overdekte looppaden, entrees, moskee-binnenplaatsen en stationspleinen.

- 4 × 4.5" full-range drivers
- IP66, gietaluminium behuizing
- 160° (H) × 10° (V) dekking
- 100 Hz tot 16 kHz (–6 dB)
- 117 dB continu, 120 dB piek op 1 m
- 4 × Euroblock ingang, 7 kg

## SPECIFICATIES

### ALGEMEEN

Type

Passieve column array, full-range, outdoor

AKOESTISCHE PRESTATIES

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Frequentierespons <sup>2</sup> | 100 Hz - 16 kHz (-6 dB)            |
| Dekking <sup>4</sup>           | 160° (H) × 10° (V)                 |
| Maximale SPL <sup>1</sup>      | 117 dB continu · 120 dB piek @ 1 m |
| Gevoeligheid <sup>3</sup>      | 94 dB (1 W @ 1 m)                  |

TRANSDUCERS EN COMPONENTEN

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Drivers | 4 × 4.5" full-range, 1" spreekspoel |
|---------|-------------------------------------|

ELEKTRISCH

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Vermogen (continu / piek, IEC 268-5)       | 200 W / 500 W       |
| Aanbevolen versterkervermogen <sup>5</sup> | 350 W               |
| Nominale impedantie <sup>6</sup>           | 8 Ω                 |
| Aanbevolen hoogdoorlaatfilter              | 80 Hz, 24 dB/octaaf |

CONNECTOREN EN I/O

|             |               |
|-------------|---------------|
| Connectoren | 4 × Euroblock |
|-------------|---------------|

FYSIEK EN CONSTRUCTIE

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Afmetingen (H × B × D) <sup>8</sup> | 546 × 132 × 125 mm                              |
| Netto gewicht <sup>7</sup>          | 7 kg / 15 lb                                    |
| Behuizing                           | Gietaluminium · gespoten beschermende afwerking |

OMGEVING


|                   |      |
|-------------------|------|
| Beschermingsgraad | IP66 |
|-------------------|------|

## OPMERKINGEN

1. Maximale SPL is het piekniveau op 1 m, aangestuurd met pink noise met crestfactor 4 tot het clippunt van de aanbevolen versterker, met de SSOUNDS-systeempreset toegepast. Full-range behuizingen worden gespecificeerd onder vrijveldcondities; waarden gemarkeerd als half-space worden gespecificeerd boven een reflecterend vlak, de omstandigheid waarin subwoofers worden ingezet, wat ongeveer 6 dB toevoegt.
2. Frequentierespons wordt gespecificeerd on-axis op 1 m in een vrij veld. De tolerantie waaraan de waarde is gerelateerd, staat ernaast vermeld; waar geen tolerantie wordt gegeven, is de waarde de -6 dB-bandbreedte.
3. Gevoeligheid wordt gespecificeerd bij 1 W in de nominale impedantie op 1 m on-axis, gemiddeld over de doorlaatband van de behuizing.
4. Dekkingshoeken zijn nominale -6 dB-waarden, gemiddeld over de doorlaatband. Per-octaf richtingsgegevens zijn beschikbaar via SSOUNDS systeemontwerp-ondersteuning voor voorspelling en modellering.
5. Aanbevolen versterkervermogen is het versterkeruitgangsvermogen dat SSOUNDS voor deze behuizing specificeert, aangestuurd met de SSOUNDS-systeempreset. Het is richtinggevend voor de versterkerselectie en is geen AES-vermogensbelastingswaarde voor de transducers.
6. Nominale impedantie is de fabrieksopgave voor de berekening van de versterkerbelasting; de minimale impedantie over de werkband kan lager zijn.
7. Netto gewicht exclusief verpakking, flightcase, accessoires en optionele rigging-hardware.
8. Afmetingen worden vermeld in millimeters en exclusief uitstekende rigging-hardware, handgrepen en connectorpanelen, tenzij anders vermeld.
9. Alle waarden zijn typische waarden voor productie-eenheden, gespecificeerd onder de bovenstaande omstandigheden. Individuele eenheden kunnen binnen de gepubliceerde toleranties afwijken.


## RICHTINGSKARAKTERISTIEK

### ISOBARENDIAGRAM, HORIZONTAAL




Lijnen van gelijke geluidsdruk. Blauw: -6 dB. Gestreept: -12 dB. Het witte gebied blijft binnen 6 dB van de as.

### ISOBARENDIAGRAM, VERTICAAL



Lijnen van gelijke geluidsdruk. Blauw: -6 dB. Gestreept: -12 dB. Het witte gebied blijft binnen 6 dB van de as.


### POLAIRE RESPONS, HORIZONTAAL



Genormaliseerd naar de as. Ringen op 6 dB-intervallen tot een centrum van -30 dB. 1/3-octaf bandvermogen.

Grafieken beslaan 100 Hz tot 16 kHz, de eigen werkband van deze kast.

### POLAIRE RESPONS, VERTICAAL



Genormaliseerd naar de as. Ringen op 6 dB-intervallen tot een centrum van -30 dB. 1/3-octaf bandvermogen.

**Grafiekvoorwaarden.** Richtingsgrafieken worden berekend door de systeemvoorspellingsengine van SSOUNDS als een fasecoherente golfoplossing van de drivercombinatie van dit product: elke weg vertegenwoordigd door zijn fysieke straler (rigid-piston conussen met werkelijke diameters en onderlinge afstanden; waveguides als continue mondopeningen, die de nominale dekking behouden op een door de flare bepaalde as boven de patroonbeheersingsgrens van de mond en de eigen diffractiegrens van de mond stralen op een golffrontgevormde as; een hoornbelaste mid deelt de hoogfrequentmond), opgeteld als complexe druk door crossovers op de gepubliceerde punten in de topologie waarmee de kast wordt aangestuurd (lineaire-fase FIR waar de wegen op afzonderlijke kanalen van een systeem-DSP-versterker lopen, Linkwitz-Riley waar een passief netwerk ze splitst), met wegwitlijning gerefereerd op de as en 1/24-octaf bandvermogenresolutie. Verticale waarden voor één kast zijn vrijveld-bundelbreedtes van één element; de gepubliceerde verticale dekking per element van een line array is de rigging-splay, de sector die één element in een gebogen ophanging dekt. Diffractie aan de kastranden, detail van hoornbelasting, driver-breakup en productietoleranties vallen buiten de berekening. Richtingsbestanden voor voorspellingssoftware (GLL/CLF) worden uitsluitend op basis van gemeten gegevens verstrekt.

## DOWNLOADS EN DATABESTANDEN

SSOUNDS LC4.4W: Gebruikershandleiding

HANDLEIDING

Richtingstabel, horizontaal (CSV) / verticaal

CSV

SSOUNDS LC4.4W: Technische fiche

DATASHEET

Luidsprekerdatabestanden voor voorspellingssoftware (GLL / CLF voor EASE), 2D- en 3D-tekeningen en certificeringsdocumenten worden op aanvraag verstrekt. Neem contact op met [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com) en wij sturen u de actuele release voor dit model.

## ARCHITECTUUR- EN ENGINEERING-SPECIFICATIE

De unit dient van het type SSOUNDS LC4.4W te zijn, geconfigureerd als een passieve kolomarray, full-range, voor buiten. De unit dient te voldoen aan de volgende prestatiecriteria: een frequentierespons van 100 Hz – 16 kHz (–6 dB); een maximaal geluidsdrukniveau van 117 dB continu, 120 dB piek @ 1 m; een gevoeligheid van 94 dB (1 W @ 1 m); nominale dekking van 160° (H) × 10° (V). Elektrisch dient de unit een vermogensclassificatie van 200 W te bieden, een nominale impedantie van 8 Ω. Aansluiting dient te geschieden via 4 × Euroblock. De unit dient te zijn vervaardigd van gietaluminium, met een gespoten beschermende afwerking, met afmetingen van 546 × 132 × 125 mm, en dient 7 kg / 15 lb te wegen. De unit dient te zijn gedekt door de beperkte garantie van twee (2) jaar van de fabrikant en dient te worden geleverd door SSOUNDS of een door SSOUNDS gemachtigde distributeur. Geen alternatief wordt geaccepteerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de consultant of specificerend ingenieur.

## VEILIGHEID EN NALEVING

---

Lees dit hoofdstuk voordat u dit product specificeert, installeert of in gebruik neemt. Het vat de veiligheidsvoorschriften samen die volledig zijn opgenomen in de productdocumentatie die bij het toestel wordt geleverd; bij verschillen tussen beide prevaleert de productdocumentatie.

### GELUIDSDRUKNIVEAU EN GEHOOR

Deze apparatuur kan geluidsdrumniveaus produceren die blijvende gehoorschade veroorzaken. Werk niet op hoog niveau in de directe nabijheid en zorg dat de blootstelling van bedieners, artiesten en publiek voldoet aan de geldende regelgeving inzake beroepsmatige geluidsblootstelling. Verstrek gehoorbescherming waar blootstellingslimieten kunnen worden overschreden.

### OMGEVING EN MECHANISCH

Tenzij een gepubliceerde IP-classificatie anders vermeldt, is dit product bedoeld voor gebruik binnenshuis of buiten onder een afdak, en moet het worden beschermd tegen regen, stilstaand water en langdurige directe zon. Houd ventilatieopeningen vrij. Stapel, monteer op statief en transporteer het product uitsluitend zoals beschreven in de productdocumentatie, en zet het product vast tegen omvallen overal waar het publiek toegang heeft.

### VERWIJDERING

Verwijder het product en alle verpakking aan het einde van de levensduur in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor elektrische en elektronische apparatuur. Gooi elektronische onderdelen niet bij het gewone afval.

## BEPERKTE GARANTIE: TWEE (2) JAAR

---

SSOUNDS-producten zijn gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum door de eindgebruiker. Binnen die periode zal SSOUNDS, naar eigen keuze, het defecte item repareren of vervangen zonder kosten voor onderdelen of arbeid. Het item moet deugdelijk verpakt en vracht vooruitbetaald worden verzonden naar SSOUNDS of een door SSOUNDS erkend servicecentrum, vergezeld van een aankoopbewijs en een vooraf door SSOUNDS afgegeven retourreferentie. Onbevoegde reparatie, wijziging of verwijdering van de serienummeraanduiding maakt deze garantie ongeldig.

### DEZE GARANTIE DEKT NIET

- Cosmetische slijtage, afwerking, grille-doeck, lakwerk en verbruiksonderdelen.
- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, ongeval, nalatigheid of gebruik buiten de gepubliceerde specificaties op deze fiche.
- Schade veroorzaakt door transport of behandeling na levering, of door onvoldoende verpakking bij retourzending.
- Schade veroorzaakt door storingen in de net- of generatorvoeding (overspanning, onderspanning, fase-onbalans, piekspanning of onjuiste aarding) of door blikseminslag.
- Binnendringen van water, stof of corrosie bij producten zonder gepubliceerde IP-classificatie voor de gebruiksomstandigheden.
- Schade als gevolg van versterking of processing buiten de aanbevolen configuratie op deze fiche, of van presets van derden.
- Producten die niet zijn gekocht bij SSOUNDS of een door SSOUNDS erkende distributeur.

Deze garantie komt bovenop de wettelijke rechten die de koper heeft op grond van het toepasselijke consumentenrecht en laat deze onverlet. Het is de enige aangeboden garantie; er wordt geen andere garantie gegeven, uitdrukkelijk noch stilzwijgend.

Garantieclaims en retourreferenties: [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com) · +44 20 3769 6537

## JURIDISCHE KENNISGEVING

---

Alle informatie op deze fiche kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. SSOUNDS behoudt zich het recht voor om specificatie, ontwerp en constructie te wijzigen in het kader van continue productontwikkeling.

Specificaties, tekeningen en afbeeldingen worden verstrekt als leidraad bij systeemontwerp en aanbestedingsdocumentatie. Wanneer een waarde kritisch is voor een ontwerp, bevestig deze dan schriftelijk bij SSOUNDS voordat u zich vastlegt op een specificatie.

Alle tekst, afbeeldingen en tekeningen hierin zijn eigendom van SSOUNDS. Alle handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

### S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom

+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

---

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

SS-DS-LC44W-NL-A4 · Rev. 2610 · Uitgegeven 08 okt 2026