

SSOUNDS LC70B

Columna de graves 4 × 5.5" para el LC70, 106 Hz a 1.2 kHz, en la misma huella de columna.

Parte del sistema LC. Cuatro transductores de 5,5", la columna de graves para la LC70 en la misma huella de columna. LC significa Line Column. Documentación completa del sistema en s-soundspro.com/systems/lc.



SSOUNDS LC70B

DE UN VISTAZO

MODELO / SKU

SS-LC70B

CATEGORÍA

Columnas

MARCA

SSOUNDS

TIPO DE VÍA

Pasivo

POTENCIA

400 W

ESTADO

Nuevo

APLICACIONES

COLUMNA

INSTALACIÓN

ADORACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL

Un sistema de columna que tiene que reproducir música pierde peso en la banda de medios-graves, y un recinto convencional a su lado rompe la línea que pidió el arquitecto. El LC70B es la columna de graves para el LC70: cuatro altavoces de cono de 5.5" que cubren de 106 Hz a 1.2 kHz en un recinto de 190 mm de ancho con la misma sensibilidad de 100 dB que la columna a la que apoya. Montado con el LC70, añade peso en medios-graves para música en iglesias, auditorios y salas de conferencias sin cambiar la huella visual.

- 4 × 5.5" altavoces de cono
- 106 Hz a 1.2 kHz (–10 dB)
- 100 dB de sensibilidad, igualado al LC70
- 125 dB continuo a 1 m
- 400 W AES, 1,600 W de pico, 8 Ω
- Mismo ancho de 190 mm que el LC70, 2 × NL4 speakON, 18 kg

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Tipo

Array de columna pasivo para graves

RENDIMIENTO ACÚSTICO

Respuesta de frecuencia ²	106 Hz - 1.2 kHz (-10 dB)
Cobertura ⁴	130° (H) × 130° (V)
SPL máximo ¹	125 dB continuo @ 1 m
Sensibilidad ³	100 dB (1 W @ 1 m)

TRANSDUCTORES Y COMPONENTES

Transductores	4 × 5.5" altavoces de cono
---------------	----------------------------

ELÉCTRICO

Potencia admisible (AES / pico) ⁵	400 W / 1,600 W
Impedancia nominal ⁶	8 Ω

CONECTORES Y E/S

Conectores	2 × NL4 speakON
------------	-----------------

RIGGING Y MONTAJE

Montaje	Soporte de pared · suspensión de techo
---------	--

FÍSICO Y CONSTRUCCIÓN

Dimensiones (H × W × D) ⁸	695 × 190 × 275 mm
Peso neto ⁷	18 kg / 40 lb
Recinto	Madera

NOTAS

1. El SPL máximo es el nivel de pico a 1 m, excitado con ruido rosa con factor de cresta 4 hasta el punto de recorte del amplificador recomendado, con el preset de sistema SSOUNDS aplicado. Los recintos de rango completo se especifican en condiciones de campo libre; las cifras marcadas como semiespacio se especifican sobre un plano reflectante, la condición en la que se despliegan los subwoofers, que añade aproximadamente 6 dB.
2. La respuesta de frecuencia se especifica en el eje a 1 m en campo libre. La tolerancia a la que se refiere la cifra se indica junto a ella; cuando no se da tolerancia, la cifra es el ancho de banda a -6 dB.
3. La sensibilidad se especifica a 1 W sobre la impedancia nominal a 1 m en el eje, promediada en la banda de paso del recinto.
4. Los ángulos de cobertura son valores nominales a -6 dB promediados en la banda de paso. Los datos de directividad por octava están disponibles a través del soporte de diseño de sistemas de SSOUNDS para predicción y modelado.
5. La potencia admisible está especificada según AES2 utilizando ruido rosa con un factor de cresta de 6 dB durante un periodo de dos horas. La potencia de programa es el doble de la nominal AES; la potencia de pico es cuatro veces.
6. La impedancia nominal es la especificación del fabricante para el cálculo de la carga del amplificador; la impedancia mínima en la banda de funcionamiento puede ser inferior.
7. El peso neto excluye embalaje, maleta de transporte, accesorios y herrajes de rigging opcionales.
8. Las dimensiones se indican en milímetros y excluyen los herrajes de rigging sobresalientes, las asas y los paneles de conectores, salvo que se indique lo contrario.
9. Todas las cifras son valores típicos de unidades de producción especificadas en las condiciones anteriores. Las unidades individuales pueden variar dentro de las tolerancias publicadas.

Directividad (isóbaras / balón). Los datos de directividad medidos (isóbaras, balón y GLL/CLF para EASE) están en preparación. Solo publicamos diagramas polares medidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer el estado de medición actual de este modelo.

DESCARGAS Y ARCHIVOS DE DATOS

SSOUNDS LC70B: Manual del usuario

MANUAL

SSOUNDS LC70B: Ficha técnica

DATASHEET

Los archivos de datos del altavoz para software de predicción (GLL / CLF para EASE), los planos 2D y 3D y los documentos de certificación se emiten a solicitud. Escriba a support@s-soundspro.com y le enviaremos la versión vigente para este modelo.

ESPECIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA

La unidad será del tipo SSOUNDS LC70B, configurada como un array de columna de graves pasivo. La unidad será capaz de cumplir con los siguientes criterios de rendimiento: una respuesta de frecuencia de 106 Hz – 1.2 kHz (–10 dB); un nivel máximo de presión sonora de 125 dB continuos @ 1 m; una sensibilidad de 100 dB (1 W @ 1 m); cobertura nominal de 130° (H) × 130° (V). Eléctricamente, la unidad proporcionará una capacidad de potencia de 400 W / 1,600 W, una impedancia nominal de 8 Ω. La conexión será mediante 2 × NL4 speakON. La unidad estará construida de madera, con medidas de 695 × 190 × 275 mm, y pesará 18 kg / 40 lb. La provisión de rigging será soporte de pared, suspensión de techo. La unidad estará cubierta por la garantía limitada de dos (2) años del fabricante y será suministrada por SSOUNDS o un distribuidor autorizado de SSOUNDS. No se aceptará ninguna alternativa sin la aprobación previa por escrito del consultor o ingeniero especificador.

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

Lea esta sección antes de especificar, instalar o poner en funcionamiento este producto. Resume los requisitos de seguridad que se detallan íntegramente en la documentación del producto suministrada con la unidad; en caso de discrepancia entre ambos, prevalece la documentación del producto.

SUSPENSIÓN Y RIGGING

La suspensión en altura es potencialmente peligrosa y solo debe realizarla personal formado y competente utilizando herrajes aprobados por SSOUNDS, dentro de los límites de carga de trabajo y las configuraciones de array publicados en la documentación de rigging de SSOUNDS correspondiente. No supere nunca el número indicado de recintos por array ni los límites de apertura indicados. Inspeccione todos los componentes de rigging, pasadores y clips de retención antes de cada despliegue y retire de servicio cualquier componente que esté deformado, corroído o sea de historial desconocido. Se requiere un anclaje de seguridad secundario cuando la normativa local lo exija. SSOUNDS no asume ninguna responsabilidad por sistemas suspendidos con herrajes no aprobados o fuera de los límites publicados.

NIVEL DE PRESIÓN SONORA Y AUDICIÓN

Este equipo es capaz de producir niveles de presión sonora que causan daño auditivo permanente. No lo utilice a alto nivel en proximidad cercana y asegúrese de que la exposición de operadores, artistas y público cumpla con la normativa aplicable sobre exposición al ruido en el trabajo. Proporcione protección auditiva cuando puedan superarse los límites de exposición.

ENTORNO Y MECÁNICA

Salvo que una clasificación IP publicada indique lo contrario, este producto está destinado a uso en interiores o a uso en exteriores bajo cubierta, y debe protegerse de la lluvia, el agua estancada y la exposición prolongada al sol directo. Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas. Apile, monte sobre soporte y transporte únicamente como se describe en la documentación del producto, y asegure el producto contra vuelcos allí donde el público tenga acceso.

ELIMINACIÓN

Al final de su vida útil, elimine el producto y cualquier embalaje de acuerdo con la normativa local sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los componentes electrónicos en la basura común.

GARANTÍA LIMITADA: DOS (2) AÑOS

Los productos SSOUNDS están garantizados contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de dos (2) años desde la fecha original de compra por el usuario final. Dentro de ese período, SSOUNDS reparará o sustituirá, a su elección, el artículo defectuoso sin cargo por piezas ni mano de obra. El artículo debe embalarse adecuadamente y enviarse, con el transporte pagado por adelantado, a SSOUNDS o a un centro de servicio autorizado por SSOUNDS, acompañado del comprobante de compra y de una referencia de devolución emitida previamente por SSOUNDS. La reparación, modificación o retirada no autorizada del etiquetado del número de serie anula esta garantía.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE

- El desgaste estético, el acabado, la tela de la rejilla, la pintura y las piezas consumibles.
- Los daños causados por uso indebido, abuso, accidente, negligencia o funcionamiento fuera de los valores nominales publicados en esta ficha.
- Los daños causados por el transporte o la manipulación posteriores a la entrega, o por un embalaje inadecuado en la devolución.
- Los daños causados por fallos en el suministro de red o de generador (sobretensión, subtensión, desequilibrio de fases, sobretensión transitoria o puesta a tierra incorrecta) o por rayos.
- La entrada de agua, polvo o corrosión en productos que no cuenten con una clasificación IP publicada para las condiciones de uso.
- Los daños derivados de una amplificación o un procesamiento fuera de la configuración recomendada en esta ficha, o de presets de terceros.
- Los productos no adquiridos a SSOUNDS o a un distribuidor autorizado por SSOUNDS.

Esta garantía es adicional y no afecta a los derechos legales que el comprador pueda tener en virtud de la legislación de consumo aplicable. Es la única garantía ofrecida; no se otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita.

Reclamaciones de garantía y referencias de devolución: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

AVISO LEGAL

Toda la información de esta ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso. SSOUNDS se reserva el derecho de modificar la especificación, el diseño y la construcción en el curso del desarrollo continuo del producto.

Las especificaciones, los planos y las imágenes se proporcionan a título orientativo para el diseño de sistemas y la documentación de licitación. Cuando un dato sea crítico para un diseño, confírmelo por escrito con SSOUNDS antes de comprometerse con una especificación.

Todo el texto, las imágenes y los planos aquí contenidos son propiedad de SSOUNDS. Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

SS-DS-LC70B-ES-A4 · Rev. 2610 · Emitido 08 oct 2026