

SSOUNDS LC8.4H

Safu ya njia mbili 8 × 4.5" pamoja na 8 × 1", 640 W AES, 128° × 27°, kwa kumbi za mikutano, ukumbi na ibada.

Sehemu ya Mfumo wa LC. Njia mbili, vidhibiti vinane vya 4.5" na vidhibiti vinane vya masafa ya juu vya 1", kilele cha 129 dB: kumbi za mikutano, ukumbi wa mihadhara na ibada. LC inasimama kwa Line Column. Nyaraka kamili za mfumo zinapatikana s-soundspro.com/systems/lc.



SSOUNDS LC8.4H

KWA MUHTASARI

MODELI / SKU

SS-LC84H

KATEGORIA

Safu

CHAPA

SSOUNDS

MWENDO

Pasivu

NGUVU

640 W

HALI

Mpya

MATUMIZI

SAFU

USAKINISHAJI

USEMI

KIBIASHARA

MUHTASARI

Kumbi za mikutano na ukumbi huhitaji safu kwa zaidi ya usemi: muziki wa kuingia, uchezaji wa video na chumba kamili mwisho wa siku. LC8.4H ni mstari wa njia mbili wa spika nane za koni za 4.5" na spika nane za masafa ya juu za 1" katika kabati ya 969 mm, yenye kiwango cha 640 W AES na kilele cha 129 dB. Mwelekeo wa wima hushikilia hadi 27° na mlalo hadi 128°. Tunaainisha kwa kumbi za mikutano na mihadhara, ukumbi, nyumba za ibada na maeneo makubwa ya kibiashara yanayohitaji nafasi zaidi ya ile safu ya masafa kamili hutoa.

- Njia mbili: LF 8 × 4.5" na koili za sauti za 1.5", HF 8 × 1"
- Ufunikaji 128° (H) × 27° (V)
- 112 Hz hadi 19 kHz (-10 dB)
- 123 dB mfululizo, 129 dB kilele kwa 1 m
- 640 W AES, 2,560 W kilele, 8 Ω
- Urefu 969 mm, 13.8 kg, kishikio au ukutani

VIPIMO

JUMLA

Aina

Safu ya nguzo passive, njia mbili

UTENDAJI WA AKUSTIKA

Mwitikio wa masafa ²	112 Hz - 19 kHz (-10 dB)
Ufunikaji ⁴	128° (H) × 27° (V)
Maximum SPL ¹	123 dB mfululizo · 129 dB kilele @ 1 m
Usikivu ³	97 dB (1 W @ 1 m)

VIBADILISHAJI NA VIPENGELE

Vidhibiti	LF 8 × 4.5" videreva vya koni, 1.5" koili ya sauti · HF 8 × 1" videreva, 1" koili ya sauti
-----------	--

UMEME

Uwezo wa nguvu (AES / kilele) ⁵	640 W / 2,560 W
Kizuizi cha kawaida ⁶	8 Ω

UFUNGAJI NA KUWEKA

Uwekaji	Kibano cha kuweka · kibano cha ukutani
---------	--

KIMWILI NA UJENZI

Vipimo (H × W × D) ⁸	969 × 162 × 224 mm
Uzito halisi ⁷	13.8 kg / 30 lb
Kifuniko	Mbao

MAELEZO

- Kiwango cha juu cha SPL ni kilele cha kiwango cha 1 m, kinachoendeshwa kwa kelele ya pinki yenye kiwango cha crest factor 4 hadi kiwango cha kukatika cha kikuza kinachopendekezwa, na preset ya mfumo wa SSOUNDS ikitumika. Vifuniko vya masafa kamili vimebainishwa chini ya masharti ya uwanja huru; takwimu zilizoainishwa nusu-nafasi zimebainishwa juu ya ndege inayoakisi, hali ambayo subwoofers hutumika, ambayo huongeza takriban 6 dB.
- Mwitikio wa masafa umebainishwa kwenye mhimili kwa 1 m katika uwanja huru. Uvumilivu ambao kipimo kinarejelewa umeainishwa kando yake; pale ambapo hakuna uvumilivu uliotolewa, kipimo ni upana wa bendi wa -6 dB.
- Usikivu umebainishwa kwa 1 W kwenye impedance ya kawaida kwa 1 m kwenye mhimili, wastani katika bendi ya kupitisha ya kifuniko.
- Pembe za ufunikaji ni thamani za -6 dB za kawaida zilizohesabiwa wastani katika bendi ya kupitisha. Data ya uelekezi kwa kila oktava inapatikana kutoka kwa msaada wa usanifu wa mfumo wa SSOUNDS kwa utabiri na uundaji.
- Uwezo wa kushughulikia nguvu umepimwa kwa AES2 kwa kutumia kelele ya pinki yenye kiwango cha crest factor cha 6 dB kwa kipindi cha saa mbili. Nguvu ya programu ni mara mbili ya kiwango cha AES; nguvu ya kilele ni mara nne.
- Impedance ya kawaida ni kiwango cha mtengenezaji kwa hesabu ya mzigo wa kikuza; impedance ya chini katika bendi ya uendeshaji inaweza kuwa chini zaidi.
- Uzito halisi haujumuishi ufungashaji, sanduku la safari, vifaa na vifaa vya hiari vya kufunga.
- Vipimo vimeainishwa kwa milimita na hazijumuishi vifaa vya kufunga vinavyojitokeza, vipini na paneli za viunganishi isipokuwa imeelezwa.
- Takwimu zote ni thamani za kawaida kwa vitengo vya uzalishaji vilivyobainishwa chini ya masharti yaliyo juu. Vitengo binafsi vinaweza kutofautiana ndani ya uvumilivu uliochapishwa.

Uelekezi (isobars / balloon). Data ya uelekezi iliyopimwa (isobars, balloon na GLL/CLF kwa EASE) inaandaliwa. Tunachapisha polars zilizopimwa tu. Wasiliana nasi kwa hali ya sasa ya upimaji wa modeli hii.

VIPAKULIWA NA FAILI ZA DATA

<u>SSOUNDS LC8.4H: Mwongozo wa Mtumiaji</u>	MWONGOZO
<u>SSOUNDS LC8.4H: Karatasi ya Data ya Kiufundi</u>	DATASHEET

Faili za data za kipaza sauti kwa programu ya utabiri (GLL / CLF kwa EASE), michoro ya 2D na 3D na nyaraka za uthibitisho hutolewa kwa ombi. Wasiliana na support@s-soundspro.com na tutakutumia toleo la sasa la modeli hii.

VIPIMO VYA USANIFU NA UHANDISI

Kifaa hiki kitakuwa cha aina ya SSOUNDS LC8.4H, kilichoundwa kama safu ya safu wima isiyo na nguvu, ya njia mbili. Kifaa hiki kitaweza kufikia vigezo vifuatavyo vya utendaji: mwitikio wa masafa ya 112 Hz – 19 kHz (–10 dB); kiwango cha juu cha shinikizo la sauti cha 123 dB mfululizo, 129 dB kilele @ 1 m; unyeti wa 97 dB (1 W @ 1 m); ufunikaji wa kawaida wa 128° (H) × 27° (V). Kwa upande wa umeme kifaa hiki kitatoa uwezo wa kushughulikia nguvu wa 640 W / 2,560 W, impedance ya kawaida ya 8 Ω. Kifaa hiki kitatengenezwa kwa Mbao, chenye vipimo vya 969 × 162 × 224 mm, na kitakuwa na uzito wa 13.8 kg / 30 lb. Vifaa vya kufunga vitakuwa Bracket ya kuweka, bracket ya ukutani. Kifaa hiki kitafunikwa na dhamana ya mdhamini ya miaka miwili (2) ya kikomo ya mtengenezaji na kitatolewa na SSOUNDS au msambazaji aliyeidhinishwa na SSOUNDS. Hakuna mbadala utakaokubaliwa bila idhini ya maandishi ya awali ya mshauri au mhandisi anayebainisha.

USALAMA NA UZINGATIAJI

Soma sehemu hii kabla ya kubainisha, kufunga au kuendesha bidhaa hii. Inatoa muhtasari wa mahitaji ya usalama yaliyowekwa kikamilifu katika nyaraka za bidhaa zinazoambatana na kifaa; pale zinapotofautiana, nyaraka za bidhaa ndizo zenye mamlaka.

KUNING'INIZA NA UFUNGAJI WA KUNING'INIZA

Kuning'iniza juu ya kichwa kunaweza kuwa hatari na lazima kufanywe tu na wafanyakazi waliofunzwa na wenye uwezo kwa kutumia vifaa vilivyoidhinishwa na SSOUNDS, ndani ya mipaka ya mzigo unaoruhusiwa na usanidi wa safu zilizochapishwa katika nyaraka husika za ufungaji wa SSOUNDS. Kamwe usizidi idadi iliyotajwa ya makasha kwa kila safu au mipaka iliyotajwa ya kufungua. Kagua vipengele vyote vya ufungaji, pini na klipu za kushikilia kabla ya kila matumizi na uondoe kwenye huduma kipengele chochote kilichoharibika, kilichoshika kutu au kisichojulikana historia yake. Kiambatisho cha pili cha usalama kinahitajika pale kanuni za eneo zinapohitaji. SSOUNDS haikubali dhima yoyote kwa mifumo iliyoning'inizwa kwa kutumia vifaa visivyoidhinishwa au nje ya mipaka iliyochapishwa.

KIWANGO CHA SHINIKIZO LA SAUTI NA USIKIVU

Kifaa hiki kina uwezo wa kutoa viwango vya shinikizo la sauti vinavyosababisha uharibifu wa kudumu wa usikivu. Usifanye kazi kwa kiwango cha juu ukiwa karibu sana, na hakikisha kwamba mfiduo wa waendeshaaji, wasanii na hadhira unazingatia kanuni zinazotumika za mfiduo wa kelele za kazini. Toa kinga ya usikivu pale mipaka ya mfiduo inaweza kuvukwa.

MAZINGIRA NA MITAMBO

Isipokuwa ukadiriaji wa IP uliochapishwa useme vinginevyo, bidhaa hii imekusudiwa kwa matumizi ya ndani au kwa matumizi ya nje chini ya kifuniko, na lazima ilindwe dhidi ya mvua, maji yaliyosimama na jua moja kwa moja kwa muda mrefu. Hakikisha fursa za uingizaji hewa hazizuiwi. Panda, weka kwenye nguzo na safirisha tu kama ilivyoelezwa katika nyaraka za bidhaa, na linda bidhaa dhidi ya kuanguka popote umma unapoweza kufikia.

UTUPAJI

Mwisho wa maisha ya matumizi, tupa bidhaa na kifungashio chochote kwa kuzingatia kanuni za eneo kwa vifaa vya umeme na kielektroniki. Usitupe vipengele vya kielektroniki kwenye taka za kawaida.

UGARANTII MDOGO: MIAKA MIWILI (2)

Bidhaa za SSOUNDS zina ugarantii dhidi ya kasoro za nyenzo na ufundi kwa kipindi cha miaka miwili (2) kuanzia tarehe ya awali ya ununuzi na mtumiaji wa mwisho. Ndani ya kipindi hicho SSOUNDS itarekebisha au kubadilisha bidhaa yenye kasoro, kwa hiari yake, bila malipo yoyote kwa sehemu au kazi. Bidhaa lazima ifungwe vizuri na kusafirishwa, na gharama za usafirishaji zilipwe mapema, kwa SSOUNDS au kituo cha huduma kilichoidhinishwa na SSOUNDS, kikiambatana na uthibitisho wa ununuzi na kumbukumbu ya kurudisha iliyotolewa mapema na SSOUNDS. Ukarabati, mabadiliko au kuondoa lebo ya namba ya mfululizo bila idhini kunabatilisha ugarantii huu.

UGARANTII HUU HAUJUMUISHI

- Uchakavu wa mwonekano, umaliziaji, kitambaa cha grille, rangi na sehemu zinazotumika.
- Uharibifu unaosababishwa na matumizi mabaya, unyanyasaji, ajali, kupuuza, au uendeshaaji nje ya viwango vilivyochapishwa kwenye karatasi hii.
- Uharibifu unaosababishwa na usafirishaji au kushughulikia baada ya kufikishwa, au kwa kifungashio dhaifu wakati wa kurudisha.
- Uharibifu unaosababishwa na hitilafu za usambazaji wa mains au jenereta (voltage ya juu kupita kiasi, voltage ya chini kupita kiasi, usawa wa awamu, mawimbi ya ghafla au utiaji msingi usio sahihi) au na umeme wa radi.
- Kuingia kwa maji, vumbi au kutu kwenye bidhaa zisizo na ukadiriaji wa IP uliochapishwa kwa mazingira ya matumizi.
- Uharibifu unaotokana na ukuzaji au usindikaji nje ya usanidi unaopendekezwa kwenye karatasi hii, au kutokana na presets za watu wengine.
- Bidhaa zisizonunuliwa kutoka SSOUNDS au msambazaji aliyeidhinishwa na SSOUNDS.

Ugarantii huu ni nyongeza ya, na hauathiri, haki zozote za kisheria ambazo mnunuzi anaweza kuwa nazo chini ya sheria zinazotumika za walaji. Ni ugarantii pekee unaotolewa; hakuna ugarantii mwingine, wa wazi au wa kudhaniwa, unaotolewa.

Madai ya ugarantii na kumbukumbu za kurudisha: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

ILANI YA KISHERIA

Taarifa zote kwenye karatasi hii ya data zinaweza kubadilika bila taarifa. SSOUNDS inahifadhi haki ya kubadilisha vipimo, muundo na ujenzi katika mchakato wa maendeleo endelevu ya bidhaa.

Vipimo, michoro na picha hutolewa kwa mwongozo katika usanifu wa mfumo na nyaraka za zabuni. Pale takwimu ni muhimu kwa usanifu, ithibitishe kwa maandishi na SSOUNDS kabla ya kujitolea kwa vipimo.

Maandishi yote, picha na michoro hapa ni mali ya SSOUNDS. Alama zote za biashara na alama za biashara zilizosajiliwa ni mali ya wamiliki wao husika.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom

+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Haki zote zimehifadhiwa. Vipimo vinaweza kubadilika bila taarifa.

SS-DS-LC84H-SW-A4 · Rev. 2610 · Imetolewa 08 Okt 2026