

SSOUNDS M-10D

Altavoz de dos vías de 10" con su propio amplificador y DSP, audio Dante y alimentación PoE por un solo cable de red.

M significa Modular.



SSOUNDS M-10D

DE UN VISTAZO

MODELO / SKU

SS-M10D

CATEGORÍA

**Altavoces de
Fuente Puntual**

MARCA

SSOUNDS

TIPO DE VÍA

Activo

POTENCIA

30 W

ESTADO

Nuevo

APLICACIONES

INSTALACIÓN

VOZ

COMERCIAL

DANTE

NETWORK

DESCRIPCIÓN GENERAL

El M-10D es un recinto de dos vías de 10" para edificios donde el audio ya viaja por la red. El audio Dante, la alimentación PoE y el control llegan por un solo cable Cat desde un switch PoE; en el interior, un amplificador Clase D alimenta un transductor de bajos de 10" y un transductor de agudos de 1.33", y el DSP incorpora EQ, ganancia, limitador y mute, ajustados y monitorizados con un software que también informa del estado y la temperatura del recinto. Alcanza 51 Hz, cubre 90° por 60° y se monta en pared o en soporte de suelo. Lo especificamos para salas de conferencias, aulas, templos y vestíbulos donde se quiere un recinto full-range sin rack de amplificación.

- 1 × 10" LF más 1 × 1.33" HF
- Cobertura 90° × 60°
- 51 Hz a 20 kHz (−10 dB)
- 112 dB SPL máximo a 1 m
- Audio Dante, alimentación PoE y control en un solo RJ45
- Amplificador Clase D y DSP integrados, configurados por software
- Montaje en pared o soporte de suelo, 13.2 kg

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Tipo	Altavoz autoamplificado de dos vías, audio en red Dante sobre PoE
Refrigeración	Convección natural, sin ventilador

RENDIMIENTO ACÚSTICO

Respuesta de frecuencia ²	51 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Cobertura ³	90° × 60°
SPL máximo ¹	112 dB @ 1 m
Distorsión armónica total	≤ 1%

TRANSDUCTORES Y COMPONENTES

Baja frecuencia	1 × driver de 10", bobina de 50 mm
Altas frecuencias	1 × driver de 1.33", bobina de 34 mm

ELÉCTRICO

Amplificador integrado	Clase D, 30 W RMS · 60 W potencia musical · 90 W pico
Potencia	Power over Ethernet: PoE, PoE+ o PoE++ (IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt)
Protección	Cortocircuito de carga · sobrecorriente · sobretensión · sobrecarga

CONECTORES Y E/S

Red	1 × RJ45: audio Dante, alimentación PoE y control en un solo cable Cat
Control	Control y monitoreo remotos con software; informa estado y temperatura del dispositivo
Procesamiento	DSP integrado: EQ de 5 bandas, ganancia, limitador y mute

RIGGING Y MONTAJE

Montaje	Montaje en pared · soporte de base
---------	------------------------------------

FÍSICO Y CONSTRUCCIÓN

Dimensiones (H × W × D)⁵

500 × 295 × 320 mm

Peso neto⁴

13.2 kg / 29 lb

Recinto

Madera

NOTAS

1. El SPL máximo es el nivel de pico a 1 m, excitado con ruido rosa con factor de cresta 4 hasta el punto de recorte del amplificador recomendado, con el preset de sistema SSOUNDS aplicado. Los recintos de rango completo se especifican en condiciones de campo libre; las cifras marcadas como semiespacio se especifican sobre un plano reflectante, la condición en la que se despliegan los subwoofers, que añade aproximadamente 6 dB.
2. La respuesta de frecuencia se especifica en el eje a 1 m en campo libre. La tolerancia a la que se refiere la cifra se indica junto a ella; cuando no se da tolerancia, la cifra es el ancho de banda a -6 dB.
3. Los ángulos de cobertura son valores nominales a -6 dB promediados en la banda de paso. Los datos de directividad por octava están disponibles a través del soporte de diseño de sistemas de SSOUNDS para predicción y modelado.
4. El peso neto excluye embalaje, maleta de transporte, accesorios y herrajes de rigging opcionales.
5. Las dimensiones se indican en milímetros y excluyen los herrajes de rigging sobresalientes, las asas y los paneles de conectores, salvo que se indique lo contrario.
6. Todas las cifras son valores típicos de unidades de producción especificadas en las condiciones anteriores. Las unidades individuales pueden variar dentro de las tolerancias publicadas.

Directividad (isóbaras / balón). Los datos de directividad medidos (isóbaras, balón y GLL/CLF para EASE) están en preparación. Solo publicamos diagramas polares medidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer el estado de medición actual de este modelo.

DESCARGAS Y ARCHIVOS DE DATOS

SSOUNDS M-10D: Manual del usuario

MANUAL

Los archivos de datos del altavoz para software de predicción (GLL / CLF para EASE), los planos 2D y 3D y los documentos de certificación se emiten a solicitud. Escriba a support@s-soundspro.com y le enviaremos la versión vigente para este modelo.

ESPECIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA

The amplifier shall be of the SSOUNDS M-10D type, configured as a self-powered two-way loudspeaker, Dante network audio over PoE. The amplifier shall incorporate a low-frequency section of 1 × 10" driver, 50 mm voice coil, a high-frequency section of 1 × 1.33" driver, 34 mm voice coil. The amplifier shall be capable of meeting the following performance criteria: a frequency response of 51 Hz – 20 kHz (-10 dB); a maximum sound pressure level of 112 dB @ 1 m; nominal coverage of 90° × 60°. Electrically the amplifier shall provide a power rating of 30 W. The amplifier shall be constructed of Wood, measuring 500 × 295 × 320 mm, and shall weigh 13.2 kg / 29 lb. Rigging provision shall be Wall mount, base support. The amplifier shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

Lea esta sección antes de especificar, instalar o poner en funcionamiento este producto. Resume los requisitos de seguridad que se detallan íntegramente en la documentación del producto suministrada con la unidad; en caso de discrepancia entre ambos, prevalece la documentación del producto.

SUSPENSIÓN Y RIGGING

La suspensión en altura es potencialmente peligrosa y solo debe realizarla personal formado y competente utilizando herrajes aprobados por SSOUNDS, dentro de los límites de carga de trabajo y las configuraciones de array publicados en la documentación de rigging de SSOUNDS correspondiente. No supere nunca el número indicado de recintos por array ni los límites de apertura indicados. Inspeccione todos los componentes de rigging, pasadores y clips de retención antes de cada despliegue y retire de servicio cualquier componente que esté deformado, corroído o sea de historial desconocido. Se requiere un anclaje de seguridad secundario cuando la normativa local lo exija. SSOUNDS no asume ninguna responsabilidad por sistemas suspendidos con herrajes no aprobados o fuera de los límites publicados.

NIVEL DE PRESIÓN SONORA Y AUDICIÓN

Este equipo es capaz de producir niveles de presión sonora que causan daño auditivo permanente. No lo utilice a alto nivel en proximidad cercana y asegúrese de que la exposición de operadores, artistas y público cumpla con la normativa aplicable sobre exposición al ruido en el trabajo. Proporcione protección auditiva cuando puedan superarse los límites de exposición.

ENTORNO Y MECÁNICA

Salvo que una clasificación IP publicada indique lo contrario, este producto está destinado a uso en interiores o a uso en exteriores bajo cubierta, y debe protegerse de la lluvia, el agua estancada y la exposición prolongada al sol directo. Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas. Apile, monte sobre soporte y transporte únicamente como se describe en la documentación del producto, y asegure el producto contra vuelcos allí donde el público tenga acceso.

ELIMINACIÓN

Al final de su vida útil, elimine el producto y cualquier embalaje de acuerdo con la normativa local sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los componentes electrónicos en la basura común.

GARANTÍA LIMITADA: DOS (2) AÑOS

Los productos SSOUNDS están garantizados contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de dos (2) años desde la fecha original de compra por el usuario final. Dentro de ese período, SSOUNDS reparará o sustituirá, a su elección, el artículo defectuoso sin cargo por piezas ni mano de obra. El artículo debe embalarse adecuadamente y enviarse, con el transporte pagado por adelantado, a SSOUNDS o a un centro de servicio autorizado por SSOUNDS, acompañado del comprobante de compra y de una referencia de devolución emitida previamente por SSOUNDS. La reparación, modificación o retirada no autorizada del etiquetado del número de serie anula esta garantía.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE

- El desgaste estético, el acabado, la tela de la rejilla, la pintura y las piezas consumibles.
- Los daños causados por uso indebido, abuso, accidente, negligencia o funcionamiento fuera de los valores nominales publicados en esta ficha.
- Los daños causados por el transporte o la manipulación posteriores a la entrega, o por un embalaje inadecuado en la devolución.
- Los daños causados por fallos en el suministro de red o de generador (sobretensión, subtenensión, desequilibrio de fases, sobretensión transitoria o puesta a tierra incorrecta) o por rayos.
- La entrada de agua, polvo o corrosión en productos que no cuenten con una clasificación IP publicada para las condiciones de uso.
- Los daños derivados de una amplificación o un procesamiento fuera de la configuración recomendada en esta ficha, o de presets de terceros.
- Los productos no adquiridos a SSOUNDS o a un distribuidor autorizado por SSOUNDS.

Esta garantía es adicional y no afecta a los derechos legales que el comprador pueda tener en virtud de la legislación de consumo aplicable. Es la única garantía ofrecida; no se otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita.

Reclamaciones de garantía y referencias de devolución: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

AVISO LEGAL

Toda la información de esta ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso. SSOUNDS se reserva el derecho de modificar la especificación, el diseño y la construcción en el curso del desarrollo continuo del producto.

Las especificaciones, los planos y las imágenes se proporcionan a título orientativo para el diseño de sistemas y la documentación de licitación. Cuando un dato sea crítico para un diseño, confírmelo por escrito con SSOUNDS antes de comprometerse con una especificación.

Todo el texto, las imágenes y los planos aquí contenidos son propiedad de SSOUNDS. Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

SS-DS-M10D-ES-A4 · Rev. 2610 · Emitido 08 oct 2026