

SSOUNDS M-12W

مكبر صوت خارجي محوري ثنائي الاتجاه "12"، 128 dB، 90° x 90°، IP56، ذروة، مع صنابير

.V 70/100

M يرمز إلى Modular.

نظرة سريعة

الفرقة	الطراز / رمز التخزين
مكبرات صوت المصدر النقطي	SS-M12W
نظام التشغيل	العلامة التجارية
سلبي	SSOUNDS
الحالة	الطاقة
جديد	W 400
التطبيقات	
WEATHERPROOF تجاري تركيب OUTDOOR	

الصورة عند الطلب

نظرة عامة

- ترددات منخفضة "12" مع مشغل ضغط محوري "1"
- تغطية 90° x 90°
- 55 Hz إلى 20 Hz 80، 20 kHz (±3 dB) إلى 20 kHz (-10 dB)
- حساسية 96 dB، 122 dB مستمر، 128 dB ذروة عند 1 m
- 400 W مستمر، 1,600 W ذروة، 8 Ω
- صنابير محول V 70 و V 100
- IP56

تحتاج الساحات والشرفات وأحواض السباحة والملاعب إلى مكبر صوت يتحمل الأجواء ويحتفظ بإخراج حقيقي. M-12W عبارة عن صندوق محوري ثنائي الاتجاه بمشغل ترددات منخفضة "12" ومشغل ضغط "1" على محور واحد، مقسوم عند 1.5 kHz، بتصنيف IP56. يغطي 90° في 90°، ويصل إلى 55 Hz عند -10 dB و 128 dB ذروة عند 1 m، ويعمل عند 8 Ω أو على خط V 70 أو V 100 عبر صنابير المحول. يشير الحرف W إلى الطراز المقاوم للأجواء، كما في أعمدة LC.

المواصفات

Passive 2-way coaxial outdoor loudspeaker

علم

النوع

نطاق الترددات ²	55 Hz - 20 kHz (-10 dB)
استجابة التردد ²	80 Hz - 20 kHz (±3 dB)
التغطية ⁴	90° × 90°
الحساسية ³	96 dB (2.83 V @ 1 m)
أقصى ¹ SPL	122 dB مستمر · 128 dB ذروة @ 1 m

المحولات والمكونات

التردد المنخفض	1 × 12" ، ملف صوتي 3"
الترددات العالية	1 × 1" محرك ضغط، متحد المحور

الكهرباء

الفلتر	1.5 18 dB/octave ، kHz
تحمل القدرة ⁵	400 W مستمر · 1,600 W ذروة
المعاوقة الاسمية ⁶	8 Ω
مأخذ المحول	V: 200 / 100 / 50 / 25 W · 100 V: 200 / 100 70 / 50 W

البيئة

الحماية من الدخول	IP56
-------------------	------

ملاحظات

- الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت هو مستوى الذروة عند 1 م، مدفوعاً بضوضاء وريدية يعامل قمة 4 إلى نقطة القطع للمضخم الموصى به، مع تطبيق إعداد نظام SSOUNDS. يتم تحديد العيوب كاملة النطاق في ظروف المجال الحر؛ الأرقام المميزة بنصف المسافة محددة فوق مستوى عاكس، وهي الحالة التي تُنتشر فيها مضخمات الصوت الفرعية، مما يضيف حوالي 6 ديسيبل.
- يتم تحديد استجابة التردد على المحور عند 1 م في مجال حر. التفاوت الذي يُشار إليه بالرقم مذكور بجانبه؛ حيث لا يُعطى تفاوت، يكون الرقم هو نطاق -6 ديسيبل.
- يتم تحديد الحساسية عند 1 واط في المعاوقة الاسمية عند 1 م على المحور، بمتوسط عبر نطاق مرور العيوب.
- زوايا التغطية هي قيم اسمية -6 ديسيبل بمتوسط عبر نطاق المرور. بيانات الاتجاهية لكل أوكتاف متاحة من دعم تصميم نظام SSOUNDS للتنبؤ والنمذجة.
- تم تصنيف تحمل القدرة وفقاً لـ AES2 باستخدام ضوضاء وريدية يعامل قمة 6 ديسيبل على مدى ساعتين. قدرة البرنامج هي ضعف تصنيف AES؛ قدرة الذروة أربعة أضعاف.
- المعاوقة الاسمية هي تصنيف الشركة المصنعة لحساب حمل المضخم؛ قد تكون المعاوقة الدنيا عبر نطاق التشغيل أقل.
- جميع الأرقام هي قيم نموذجية لوحدة الإنتاج محددة في الظروف المذكورة أعلاه. قد تختلف الوحدات الفردية ضمن التفاوتات المنشورة.

الاتجاهية (خطوط تساوي الضغط / البالون). بيانات الاتجاهية المقيسة (خطوط تساوي الضغط، والبالون، و GLL/CLF لبرنامج EASE) قيد الإعداد. نحن لا ننشر إلا المخططات القطبية المقيسة. تواصل معنا لمعرفة حالة القياس الحالية لهذا الطراز.

التنزيلات وملفات البيانات

MANUAL SSOUNDS M-12W: دليل المستخدم

تُصدر ملفات بيانات مكبر الصوت لبرامج التنبؤ (CLF / GLL لبرنامج EASE)، والرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد، ووثائق الاعتماد عند الطلب. تواصل معنا على support@s-soundspro.com وسنرسل لك الإصدار الحالي لهذا الطراز.

The processor shall be of the SSOUNDS M-12W type, configured as a passive 2-way coaxial outdoor loudspeaker. The processor shall incorporate a low-frequency section of 1 × 12", 3" voice coil, a high-frequency section of 1 × 1" compression driver, coaxial. The processor shall be capable of meeting the following performance criteria: a frequency response of 55 Hz – 20 kHz (–10 dB); a maximum sound pressure level of 122 dB continuous, 128 dB peak @ 1 m; a sensitivity of 96 dB (2.83 V @ 1 m); nominal coverage of 90° × 90°. Electrically the processor shall provide a power handling of 400 W continuous, 1,600 W peak, a nominal impedance of 8 Ω, a crossover at 1.5 kHz, 18 dB/octave. The processor shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an .SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer

اقرأ هذا القسم قبل تحديد هذا المنتج أو تركيبه أو تشغيله. وهو يلخص متطلبات السلامة الواردة بالكامل في وثائق المنتج المرفقة مع الوحدة؛ وفي حال الاختلاف بينهما، تكون الأولوية لوثائق المنتج.

التعليق والتجهيز

يُعدّ التعليق العلوي أمراً محفوفاً بالمخاطر، ولا يجوز تنفيذه إلا بواسطة أفراد مدربين وأكفاء باستخدام معدات تجهيز معتمدة من SSOUNDS، ضمن حدود الحمل التشغيلي وتكوينات المصفوفات المنشورة في وثائق التجهيز ذات الصلة من SSOUNDS. لا تتجاوز أبداً العدد المحدد من الوحدات لكل مصفوفة أو حدود الفتح الزاوي المحددة. افحص جميع مكونات التجهيز والمحاور ومشابك التثبيت قبل كل عملية تركيب، واستبعد من الخدمة أي مكون مشوّه أو متآكل أو مجهول التاريخ. يُشترط تثبيت أمان ثانوي حيثما تقتضي اللوائح المحلية ذلك. لا تتحمل SSOUNDS أي مسؤولية عن الأنظمة المعلقة باستخدام معدات غير معتمدة أو خارج الحدود المنشورة.

مستوى ضغط الصوت والسمع

هذا الجهاز قادر على إنتاج مستويات ضغط صوت تسبب تلفاً دائماً للسمع. لا تُشغله بمستوى مرتفع على مسافة قريبة، وتأكد من امتثال تعرّض المشغلين والفنانين والجمهور للوائح تعرّض الضوضاء المهنية المعمول بها. وقرّ حماية للسمع حيثما يُحتمل تجاوز حدود التعرّض.

البيئة والميكانيكا

ما لم تنص درجة حماية IP منشورة على خلاف ذلك، فهذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي أو للاستخدام الخارجي تحت مظلة، ويجب حمايته من المطر والمياه الراكدة وأشعة الشمس المباشرة المطوّلة. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية. لا تكدّس الجهاز أو تركّبه على حامل أو تنقله إلا كما هو موضح في وثائق المنتج، وأمن الجهاز ضد السقوط في أي مكان يتاح فيه الجمهور.

التخلص من الجهاز

عند انتهاء العمر التشغيلي، تخلّص من المنتج وأي تغليف وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالمعدات الكهربائية والإلكترونية. لا تتخلص من المكونات الإلكترونية في النفايات العامة.

ضمان محدود: سنتان (2)

تضمن SSOUNDS منتجاتها ضد عيوب المواد والصناعة لمدة سنتين (2) من تاريخ الشراء الأصلي من قبل المستخدم النهائي. وخلال تلك المدة، تقوم SSOUNDS، حسب تقديرها، بإصلاح العنصر المعيب أو استبداله دون أي مقابل عن قطع الغيار أو العمالة. يجب تغليف العنصر تغليفاً مناسباً وإرساله، مع دفع أجرة النقل مسبقاً، إلى SSOUNDS أو إلى مركز خدمة معتمد من SSOUNDS، مرفقاً بإثبات الشراء ورقم مرجعي للإرجاع تصدره SSOUNDS مسبقاً. يُبطل هذا الضمان أي إصلاح أو تعديل غير مصرّح به أو إزالة ملصق الرقم التسلسلي.

لا يغطي هذا الضمان

- التآكل المظهري، والطلاء، وقماش الشبكة، والدهان، والأجزاء الاستهلاكية.
- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإساءة أو الحوادث أو الإهمال أو التشغيل خارج التصنيفات المنشورة في هذه الورقة.
- الأضرار الناتجة عن النقل أو المناولة بعد التسليم، أو عن تغليف غير مناسب عند الإرجاع.
- الأضرار الناتجة عن أعطال مصدر التيار الرئيسي أو المولد (فرط الجهد، أو انخفاض الجهد، أو اختلال الأطوار، أو اندفاع الجهد، أو التأريض غير الصحيح) أو عن الصواعق.
- تسرب المياه أو الغبار أو التآكل في المنتجات التي لا تحمل درجة حماية IP منشورة لظروف الاستخدام.
- الأضرار الناتجة عن التضخيم أو المعالجة خارج التكوين الموصى به في هذه الورقة، أو عن إعدادات مسبقة من أطراف ثالثة.
- المنتجات غير المشتراة من SSOUNDS أو من موزع معتمد من SSOUNDS.

هذا الضمان إضافة إلى أي حقوق قانونية قد تكون للمشتري بموجب قانون حماية المستهلك المعمول به، ولا يؤثر عليها. وهو الضمان الوحيد المقدم؛ ولا يُقدّم أي ضمان آخر، صريحاً كان أو ضمناً.

مطالبات الضمان وأرقام الإرجاع المرجعية: +44 20 3769 6537 • support@s-soundspro.com

إشعار قانوني

جميع المعلومات الواردة في ورقة البيانات هذه عرضة للتغيير دون إشعار. وتحتفظ SSOUNDS بحق تعديل المواصفات والتصميم والإنشاء في إطار التطوير المستمر للمنتج. المواصفات والرسومات والصور مقيّمة للإرشاد في تصميم الأنظمة ووثائق المناقصات. حيثما كانت أي قيمة حاسمة في التصميم، أكدها كتابياً مع SSOUNDS قبل الالتزام بالمواصفة. جميع النصوص والصور والرسومات الواردة هنا هي ملك لـ SSOUNDS. وجميع العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة هي ملك لأصحابها المعنيين.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
support@s-soundspro.com · 6537 3769 20 44+

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© S Sounds Pro Ltd 2026. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

2026 08 أكتوبر · تاريخ الإصدار · SS-DS-M12W-AR-A4 · Rev. 2610