

## SSOUNDS NF6

مونيتر استوديو قريب المدى نشط ثنائي الاتجاه، ووفر 6" وتويتر 1.5"، 45 Hz إلى 45 kHz، ثنائي التسخيم.

NF يرمز إلى Near-Field.

### نظرة سريعة

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| الفرقة                         | الطراز / رمز التخزين |
| Consumer Audio                 | SS-NF6               |
| نظام التشغيل                   | العلامة التجارية     |
| نشط                            | SSOUNDS              |
| الحالة                         | الطاقة               |
| جديد                           | W 130                |
| التطبيقات                      |                      |
| NEAR-FIELD ACTIVE مراقب STUDIO |                      |



SSOUNDS NF6

### نظرة عامة

- 1 x ووفر 6" بالإضافة إلى 1 x مشغل ترددات عالية 1.5"
- استجابة ترددية 45 Hz إلى 45 kHz
- ثنائي التسخيم: 70 W ترددات منخفضة، 60 W ترددات عالية
- نسبة إشارة إلى ضوضاء 100 dB (موزونة A)
- مدخل XLR و 1/4" TRS
- صندوق 8.5 kg، MDF

لا تترجم الميكس إلا إذا أخبر المونيتر الحقيقة عند موضع الاستماع. NF6 هو مونيتر قريب المدى نشط ثنائي الاتجاه: ووفر 6" ومشغل ترددات عالية 1.5"، لكل منهما مضخمه الخاص، 70 W للترددات المنخفضة و 60 W للترددات العالية، في صندوق MDF. يصل من 45 Hz إلى 45 kHz بنسبة إشارة إلى ضوضاء 100 dB موزونة A ويستقبل مدخلاً متوازناً XLR أو 1/4" TRS. نحدد للاستوديوهات المشاريع وغرف المونتاج والبث وغرف البودكاست وموضع المهندس في غرفة تحكم كنيسة أو مكان.

### المواصفات

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| علم                                    | النوع                   |
| Active 2-way near-field studio monitor |                         |
| الأداء                                 | نسبة الإشارة إلى الضجيج |
| 100 dB (A-weighted)                    |                         |

## الأداء الصوتي

45 kHz - 45 Hz

استجابة التردد

40 kHz - 45 Hz

نطاق الترددات

## المحولات والمكونات

1 × 6" ووفر 1.5 × 1" محرك ترددات عالية

المشغلات

## الكهرباء

LF 70 W · HF 60 W

مكبر (RMS)

V ~ 50/60 Hz 220

التيار الكهربائي

## الموصلات والمداخل والمخارج

XLR · ¼" TRS

المداخل

20 kΩ متوازن · 10 kΩ غير متوازن

مقاومة الدخل<sup>1</sup>

## الخصائص الفيزيائية والإنشاء

mm 260 × 220 × 370

الأبعاد (H × W × D)<sup>3</sup>

kg / 19 lb 8.5

الوزن الصافي<sup>2</sup>

MDF، تشطيب فينيل

التغليف

## ملاحظات

1. المعاوقة الاسمية هي تصنيف الشركة المصنعة لحساب حمل المضخم؛ قد تكون المعاوقة الدنيا عبر نطاق التشغيل أقل.
2. الوزن الصافي لا يشمل التغليف، وحقيبة السفر، والملحقات، ومعدات التعليق الاختيارية.
3. الأبعاد مذكورة بالمليمترات ولا تشمل معدات التعليق البارزة، والمقابض، ولوحات الموصلات ما لم يُذكر خلاف ذلك.
4. جميع الأرقام هي قيم نموذجية لوحدة الإنتاج محددة في الظروف المذكورة أعلاه. قد تختلف الوحدات الفردية ضمن التفاوتات المنشورة.

الاتجاهية (خطوط تساوي الضغط / البالون). بيانات الاتجاهية المقيسة (خطوط تساوي الضغط، والبالون، وCLF/GLL لبرنامج EASE) قيد الإعداد. نحن لا ننشر إلا المخططات القطبية المقيسة. تواصل معنا لمعرفة حالة القياس الحالية لهذا الطراز.

## التنزيلات وملفات البيانات

MANUAL

SSOUNDS NF6: دليل المستخدم

تُصدر ملفات بيانات مكبر الصوت لبرنامج التنبؤ (CLF / GLL لبرنامج EASE)، والرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد، ووثائق الاعتماد عند الطلب. تواصل معنا على [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com) وسنرسل لك الإصدار الحالي لهذا الطراز.

The stage monitor loudspeaker shall be of the SSOUNDS NF6 type, configured as an active 2-way near-field studio monitor. The stage monitor loudspeaker shall be capable of meeting the following performance criteria: a frequency response of 45 Hz – 45 kHz.

Electrically the stage monitor loudspeaker shall provide a power rating of 130 W, a nominal impedance of 20 kΩ balanced, 10 kΩ unbalanced. The unit shall be actively driven. Connection shall be by XLR, ¼" TRS. The stage monitor loudspeaker shall be constructed of MDF, vinyl finish, measuring 370 × 220 × 260 mm, and shall weigh 8.5 kg / 19 lb. The stage monitor loudspeaker shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate .shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer

اقرأ هذا القسم قبل تحديد هذا المنتج أو تركيبه أو تشغيله. وهو يلخص متطلبات السلامة الواردة بالكامل في وثائق المنتج المرفقة مع الوحدة؛ وفي حال الاختلاف بينهما، تكون الأولوية لوثائق المنتج.

#### مستوى ضغط الصوت والسمع

هذا الجهاز قادر على إنتاج مستويات ضغط صوت تسبب تلفاً دائماً للسمع. لا تشغله بمستوى مرتفع على مسافة قريبة، وتأكد من امتثال تعرّض المشغلين والفنانين والجمهور للوائح تعرّض الضوضاء المهنية المعمول بها. وفّر حماية للسمع حيثما يُحتمل تجاوز حدود التعرّض.

#### السلامة الكهربائية

لا توصّل الجهاز إلا بمصدر مؤرّض تأريضاً صحيحاً وبالجهد والتردد المذكورين في هذه الورقة وعلى ملصق تصنيف المنتج. وحيثما كان المصدر مولداً، تأكد من استقرار الجهد والتردد ومن كفاية التأريض قبل التوصيل؛ فعدم استقرار المصدر هو السبب الأكثر شيوعاً لتعطّل مكبرات الصوت، وهو عادةً مستثنى من تغطية الضمان. لا تشغّل الجهاز بكابل أو موصل رئيسي تالف. لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. أحل جميع أعمال الصيانة إلى SSOUNDS أو مركز خدمة معتمد.

#### البيئة والميكانيكا

ما لم تنص درجة حماية IP منشورة على خلاف ذلك، فهذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي أو للاستخدام الخارجي تحت مظلة، ويجب حمايته من المطر والمياه الراكدة وأشعة الشمس المباشرة المطوّلة. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية. لا تكسّس الجهاز أو تركّبه على حامل أو تنقله إلا كما هو موضح في وثائق المنتج، وأمن الجهاز ضد السقوط في أي مكان يتاح فيه الجمهور.

#### التخلص من الجهاز

عند انتهاء العمر التشغيلي، تخلّص من المنتج وأي تغليف وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالمعدات الكهربائية والإلكترونية. لا تتخلص من المكونات الإلكترونية في النفايات العامة.

### ضمان محدود: سنتان (2)

تضمن SSOUNDS منتجاتها ضد عيوب المواد والصناعة لمدة سنتين (2) من تاريخ الشراء الأصلي من قبل المستخدم النهائي. وخلال تلك المدة، تقوم SSOUNDS، حسب تقديرها، بإصلاح العنصر المعيب أو استبداله دون أي مقابل عن قطع الغيار أو العمالة. يجب تغليف العنصر تغليفاً مناسباً وإرساله، مع دفع أجرة النقل مسبقاً، إلى SSOUNDS أو إلى مركز خدمة معتمد من SSOUNDS، مرفقاً بإثبات الشراء ورقم مرجعي للإرجاع تصدره SSOUNDS مسبقاً. يُبطل هذا الضمان أي إصلاح أو تعديل غير مصرّح به أو إزالة ملصق الرقم التسلسلي.

#### لا يغطي هذا الضمان

- التآكل المظهري، والطلاء، وقماش الشبكة، والدهان، والأجزاء الاستهلاكية.
- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإساءة أو الحوادث أو الإهمال أو التشغيل خارج التصنيفات المنشورة في هذه الورقة.
- الأضرار الناتجة عن النقل أو المناولة بعد التسليم، أو عن تغليف غير مناسب عند الإرجاع.
- الأضرار الناتجة عن أعطال مصدر التيار الرئيسي أو المولد (فرط الجهد، أو انخفاض الجهد، أو اختلال الأطوار، أو اندفاع الجهد، أو التأريض غير الصحيح) أو عن الصواعق.
- تسرّب المياه أو الغبار أو التآكل في المنتجات التي لا تحمل درجة حماية IP منشورة لظروف الاستخدام.
- الأضرار الناتجة عن التضخيم أو المعالجة خارج التكوين الموصى به في هذه الورقة، أو عن إعدادات مسبقة من أطراف ثالثة.
- المنتجات غير المشتراة من SSOUNDS أو من موزع معتمد من SSOUNDS.

هذا الضمان إضافة إلى أي حقوق قانونية قد تكون للمشتري بموجب قانون حماية المستهلك المعمول به، ولا يؤثر عليها. وهو الضمان الوحيد المقدّم؛ ولا يُقدّم أي ضمان آخر، صريحاً كان أو ضمناً.

مطالبات الضمان وأرقام الإرجاع المرجعية: +44 20 3769 6537 • support@s-soundspro.com

### إشعار قانوني

جميع المعلومات الواردة في ورقة البيانات هذه عرضة للتغيير دون إشعار. وتحتفظ SSOUNDS بحق تعديل المواصفات والتصميم والإنشاء في إطار التطوير المستمر للمنتج. المواصفات والرسومات والصور مقدّمة للإرشاد في تصميم الأنظمة ووثائق المناقصات. وحيثما كانت أي قيمة حاسمة في التصميم، أگّدها كتابياً مع SSOUNDS قبل الالتزام بالمواصفة. جميع النصوص والصور والرسومات الواردة هنا هي ملك لـ SSOUNDS. وجميع العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة هي ملك لأصحابها المعيّنين.

**S SOUNDS PRO LTD**

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom  
support@s-soundspro.com · 6537 3769 20 44+

---

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© S Sounds Pro Ltd 2026. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

2026 · تاريخ الإصدار 08 أكتوبر · SS-DS-NF6-AR-A4 · Rev. 2610