

SSOUNDS NF6

Monitor de estudio near-field activo de dos vías, woofer de 6" y tweeter de 1.5", 45 Hz a 45 kHz, biamplificado.

NF significa Near-Field.



SSOUNDS NF6

DE UN VISTAZO

MODELO / SKU	CATEGORÍA
SS-NF6	Consumer Audio
MARCA	TIPO DE VÍA
SSOUNDS	Activo
POTENCIA	ESTADO
130 W	Nuevo
APLICACIONES	
STUDIO MONITOR ACTIVE NEAR-FIELD	

DESCRIPCIÓN GENERAL

Una mezcla solo se traduce si el monitor dice la verdad en la posición de escucha. El NF6 es un monitor near-field activo de dos vías: un woofer de 6" y un motor de alta frecuencia de 1.5", cada uno con su propio amplificador, 70 W para los graves y 60 W para los agudos, en un recinto de MDF. Alcanza de 45 Hz a 45 kHz con una relación señal-ruido de 100 dB ponderada A y admite entrada XLR balanceada o TRS de ¼". Lo especificamos para estudios de proyecto, salas de edición, salas de broadcast y podcast, y la posición del ingeniero en una sala de control de iglesia o recinto.

- 1 × woofer de 6" más 1 × motor de alta frecuencia de 1.5"
- respuesta de frecuencia de 45 Hz a 45 kHz
- Biamplificado: 70 W LF, 60 W HF
- relación señal-ruido de 100 dB (ponderada A)
- entradas XLR y TRS de ¼"
- recinto de MDF, 8.5 kg

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Tipo	Monitor de estudio activo de 2 vías de campo cercano
------	--

RENDIMIENTO

Relación señal-ruido	100 dB (ponderación A)
----------------------	------------------------

RENDIMIENTO ACÚSTICO

Respuesta de frecuencia	45 Hz - 45 kHz
-------------------------	----------------

Rango de frecuencia	40 Hz - 45 kHz
---------------------	----------------

TRANSDUCTORES Y COMPONENTES

Transductores	1 × woofer de 6" · 1 × driver de alta frecuencia de 1.5"
---------------	--

ELÉCTRICO

Amplificador (RMS)	LF 70 W · HF 60 W
--------------------	-------------------

Alimentación	220 V ~ 50/60 Hz
--------------	------------------

CONECTORES Y E/S

Entradas	XLR · TRS de ¼"
----------	-----------------

Impedancia de entrada ¹	20 kΩ balanceado · 10 kΩ no balanceado
------------------------------------	--

FÍSICO Y CONSTRUCCIÓN

Dimensiones (H × W × D) ³	370 × 220 × 260 mm
--------------------------------------	--------------------

Peso neto ²	8.5 kg / 19 lb
------------------------	----------------

Recinto	MDF, acabado vinilo
---------	---------------------

NOTAS

1. La impedancia nominal es la especificación del fabricante para el cálculo de la carga del amplificador; la impedancia mínima en la banda de funcionamiento puede ser inferior.
2. El peso neto excluye embalaje, maleta de transporte, accesorios y herrajes de rigging opcionales.
3. Las dimensiones se indican en milímetros y excluyen los herrajes de rigging sobresalientes, las asas y los paneles de conectores, salvo que se indique lo contrario.
4. Todas las cifras son valores típicos de unidades de producción especificadas en las condiciones anteriores. Las unidades individuales pueden variar dentro de las tolerancias publicadas.

Directividad (isóbaras / balón). Los datos de directividad medidos (isóbaras, balón y GLL/CLF para EASE) están en preparación. Solo publicamos diagramas polares medidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer el estado de medición actual de este modelo.

DESCARGAS Y ARCHIVOS DE DATOS

SSOUNDS NF6: Manual del usuario

MANUAL

Los archivos de datos del altavoz para software de predicción (GLL / CLF para EASE), los planos 2D y 3D y los documentos de certificación se emiten a solicitud. Escriba a support@s-soundspro.com y le enviaremos la versión vigente para este modelo.

ESPECIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA

The stage monitor loudspeaker shall be of the SSOUNDS NF6 type, configured as an active 2-way near-field studio monitor. The stage monitor loudspeaker shall be capable of meeting the following performance criteria: a frequency response of 45 Hz – 45 kHz. Electrically the stage monitor loudspeaker shall provide a power rating of 130 W, a nominal impedance of 20 kΩ balanced, 10 kΩ unbalanced. The unit shall be actively driven. Connection shall be by XLR, ¼" TRS. The stage monitor loudspeaker shall be constructed of MDF, vinyl finish, measuring 370 × 220 × 260 mm, and shall weigh 8.5 kg / 19 lb. The stage monitor loudspeaker shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

Lea esta sección antes de especificar, instalar o poner en funcionamiento este producto. Resume los requisitos de seguridad que se detallan íntegramente en la documentación del producto suministrada con la unidad; en caso de discrepancia entre ambos, prevalece la documentación del producto.

NIVEL DE PRESIÓN SONORA Y AUDICIÓN

Este equipo es capaz de producir niveles de presión sonora que causan daño auditivo permanente. No lo utilice a alto nivel en proximidad cercana y asegúrese de que la exposición de operadores, artistas y público cumpla con la normativa aplicable sobre exposición al ruido en el trabajo. Proporcione protección auditiva cuando puedan superarse los límites de exposición.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Conecte únicamente a una alimentación correctamente puesta a tierra, con la tensión y la frecuencia indicadas en esta ficha y en la etiqueta de características del producto. Cuando la alimentación sea un generador, confirme una tensión y frecuencia estables y una puesta a tierra adecuada antes de la conexión; una alimentación inestable es la causa más común de fallo del amplificador y normalmente queda excluida de la cobertura de garantía. No utilice el equipo con un cable o conector de red dañado. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Remita todo servicio técnico a SSOUNDS o un centro de servicio autorizado.

ENTORNO Y MECÁNICA

Salvo que una clasificación IP publicada indique lo contrario, este producto está destinado a uso en interiores o a uso en exteriores bajo cubierta, y debe protegerse de la lluvia, el agua estancada y la exposición prolongada al sol directo. Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas. Apile, monte sobre soporte y transporte únicamente como se describe en la documentación del producto, y asegure el producto contra vuelcos allí donde el público tenga acceso.

ELIMINACIÓN

Al final de su vida útil, elimine el producto y cualquier embalaje de acuerdo con la normativa local sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los componentes electrónicos en la basura común.

GARANTÍA LIMITADA: DOS (2) AÑOS

Los productos SSOUNDS están garantizados contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de dos (2) años desde la fecha original de compra por el usuario final. Dentro de ese período, SSOUNDS reparará o sustituirá, a su elección, el artículo defectuoso sin cargo por piezas ni mano de obra. El artículo debe embalarse adecuadamente y enviarse, con el transporte pagado por adelantado, a SSOUNDS o a un centro de servicio autorizado por SSOUNDS, acompañado del comprobante de compra y de una referencia de devolución emitida previamente por SSOUNDS. La reparación, modificación o retirada no autorizada del etiquetado del número de serie anula esta garantía.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE

- El desgaste estético, el acabado, la tela de la rejilla, la pintura y las piezas consumibles.
- Los daños causados por uso indebido, abuso, accidente, negligencia o funcionamiento fuera de los valores nominales publicados en esta ficha.
- Los daños causados por el transporte o la manipulación posteriores a la entrega, o por un embalaje inadecuado en la devolución.
- Los daños causados por fallos en el suministro de red o de generador (sobretensión, subtensión, desequilibrio de fases, sobretensión transitoria o puesta a tierra incorrecta) o por rayos.
- La entrada de agua, polvo o corrosión en productos que no cuenten con una clasificación IP publicada para las condiciones de uso.
- Los daños derivados de una amplificación o un procesamiento fuera de la configuración recomendada en esta ficha, o de presets de terceros.
- Los productos no adquiridos a SSOUNDS o a un distribuidor autorizado por SSOUNDS.

Esta garantía es adicional y no afecta a los derechos legales que el comprador pueda tener en virtud de la legislación de consumo aplicable. Es la única garantía ofrecida; no se otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita.

Reclamaciones de garantía y referencias de devolución: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

AVISO LEGAL

Toda la información de esta ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso. SSOUNDS se reserva el derecho de modificar la especificación, el diseño y la construcción en el curso del desarrollo continuo del producto.

Las especificaciones, los planos y las imágenes se proporcionan a título orientativo para el diseño de sistemas y la documentación de licitación. Cuando un dato sea crítico para un diseño, confírmelo por escrito con SSOUNDS antes de comprometerse con una especificación.

Todo el texto, las imágenes y los planos aquí contenidos son propiedad de SSOUNDS. Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
SS-DS-NF6-ES-A4 · Rev. 2610 · Emitido 08 oct 2026