

SSOUNDS NF6

Moniteur de studio near-field actif deux voies, woofer 6" et tweeter 1.5", 45 Hz à 45 kHz, bi-amplifié.

NF signifie Near-Field.



SSOUNDS NF6

EN UN COUP D'ŒIL

MODÈLE / SKU

SS-NF6

CATÉGORIE

Consumer Audio

MARQUE

SSOUNDS

TYPE

Actif

PUISSANCE

130 W

ÉTAT

Neuf

APPLICATIONS

STUDIO

RETOUR

ACTIVE

NEAR-FIELD

PRÉSENTATION

Un mix ne se traduit que si le moniteur dit la vérité au point d'écoute. Le NF6 est un moniteur near-field actif deux voies : un woofer de 6" et un haut-parleur haute fréquence de 1.5", chacun avec son propre amplificateur, 70 W pour le bas du spectre et 60 W pour le haut, dans un coffret MDF. Il atteint 45 Hz à 45 kHz avec un rapport signal/bruit pondéré A de 100 dB et accepte une entrée XLR symétrique ou TRS ¼". Nous le préconisons pour les studios de projet, les salles de montage, les cabines de diffusion et de podcast, et le poste de l'ingénieur dans une régie d'église ou de salle.

- 1 × woofer 6" plus 1 × haut-parleur haute fréquence 1.5"
- Réponse en fréquence 45 Hz à 45 kHz
- Bi-amplifié : 70 W LF, 60 W HF
- Rapport signal/bruit 100 dB (pondéré A)
- Entrées XLR et TRS ¼"
- Coffret MDF, 8.5 kg

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS

Type

Moniteur de studio actif 2 voies near-field

PERFORMANCES

Rapport signal/bruit

100 dB (pondéré A)

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Réponse en fréquence	45 Hz - 45 kHz
Réponse en fréquence	40 Hz - 45 kHz

TRANSDUCTEURS ET COMPOSANTS

Haut-parleurs	1 × woofer 6" · 1 × transducteur haute fréquence 1.5"
---------------	---

ÉLECTRIQUE

Amplificateur (RMS)	LF 70 W · HF 60 W
Secteur	220 V ~ 50/60 Hz

CONNECTEURS ET ENTRÉES/SORTIES

Entrées	XLR · jack TRS ¼"
Impédance d'entrée ¹	20 kΩ symétrique · 10 kΩ asymétrique

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CONSTRUCTION

Dimensions (H × L × P) ³	370 × 220 × 260 mm
Poids net ²	8.5 kg / 19 lb
Enceinte	MDF, finition vinyle

REMARQUES

1. L'impédance nominale est la valeur du fabricant pour le calcul de la charge de l'amplificateur ; l'impédance minimale sur la bande de fonctionnement peut être inférieure.
2. Le poids net exclut l'emballage, le flight case, les accessoires et le matériel de suspension en option.
3. Les dimensions sont indiquées en millimètres et excluent le matériel de suspension en saillie, les poignées et les panneaux de connecteurs, sauf indication contraire.
4. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques pour des unités de production spécifiées dans les conditions ci-dessus. Les unités individuelles peuvent varier dans les tolérances publiées.

Directivité (isobares / balloon). Les données de directivité mesurées (isobares, balloon et GLL/CLF pour EASE) sont en préparation. Nous ne publions que des relevés polaires mesurés. Contactez-nous pour connaître l'état actuel des mesures de ce modèle.

TÉLÉCHARGEMENTS ET FICHIERS DE DONNÉES

[SSOUNDS NF6 : Manuel d'utilisation](#)

MANUEL

Les fichiers de données de l'enceinte pour les logiciels de prédiction (GLL / CLF pour EASE), les plans 2D et 3D et les documents de certification sont délivrés sur demande. Écrivez à support@s-soundspro.com et nous vous enverrons la version en vigueur pour ce modèle.

SPÉCIFICATION D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE

The stage monitor loudspeaker shall be of the SSOUNDS NF6 type, configured as an active 2-way near-field studio monitor. The stage monitor loudspeaker shall be capable of meeting the following performance criteria: a frequency response of 45 Hz – 45 kHz. Electrically the stage monitor loudspeaker shall provide a power rating of 130 W, a nominal impedance of 20 k Ω balanced, 10 k Ω unbalanced. The unit shall be actively driven. Connection shall be by XLR, ¼" TRS. The stage monitor loudspeaker shall be constructed of MDF, vinyl finish, measuring 370 × 220 × 260 mm, and shall weigh 8.5 kg / 19 lb. The stage monitor loudspeaker shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Lisez cette section avant de prescrire, d'installer ou d'exploiter ce produit. Elle résume les exigences de sécurité énoncées dans leur intégralité dans la documentation produit fournie avec l'appareil ; en cas de divergence, la documentation produit prévaut.

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE ET AUDITION

Cet équipement est capable de produire des niveaux de pression acoustique susceptibles de causer des dommages auditifs irréversibles. Ne l'exploitez pas à niveau élevé à proximité immédiate et veillez à ce que l'exposition des opérateurs, des artistes et du public respecte la réglementation applicable en matière d'exposition au bruit. Fournissez une protection auditive lorsque les limites d'exposition risquent d'être dépassées.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Ne raccordez l'appareil qu'à une alimentation correctement mise à la terre, à la tension et à la fréquence indiquées sur cette fiche et sur la plaque signalétique du produit. Lorsque l'alimentation est fournie par un groupe électrogène, confirmez la stabilité de la tension et de la fréquence ainsi qu'une mise à la terre adéquate avant le raccordement ; une alimentation instable est la cause la plus fréquente de défaillance d'amplificateur et est généralement exclue de la garantie. N'utilisez pas l'appareil avec un câble ou un connecteur secteur endommagé. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez toute intervention à SSOUNDS ou un centre de service agréé.

ENVIRONNEMENT ET MÉCANIQUE

Sauf indication contraire d'un indice de protection IP publié, ce produit est destiné à un usage intérieur ou à un usage extérieur sous abri, et doit être protégé de la pluie, de l'eau stagnante et d'une exposition prolongée au soleil direct. Veillez à ce que les ouvertures de ventilation restent dégagées. N'empilez, ne montez sur perche et ne transportez le produit que de la manière décrite dans la documentation produit, et sécurisez-le contre tout basculement partout où le public a accès.

MISE AU REBUT

En fin de vie, mettez au rebut le produit et tout emballage conformément à la réglementation locale relative aux équipements électriques et électroniques. Ne jetez pas les composants électroniques avec les déchets ménagers.

GARANTIE LIMITÉE : DEUX (2) ANS

Les produits SSOUNDS sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale par l'utilisateur final. Pendant cette période, SSOUNDS procédera, à son choix, à la réparation ou au remplacement de l'article défectueux, sans frais de pièces ni de main-d'œuvre. L'article doit être correctement emballé et expédié, port payé, à SSOUNDS ou à un centre de service agréé SSOUNDS, accompagné d'une preuve d'achat et d'une référence de retour délivrée au préalable par SSOUNDS. Toute réparation ou modification non autorisée, ou le retrait de l'étiquette portant le numéro de série, annule cette garantie.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

- L'usure esthétique, les finitions, la toile de grille, la peinture et les pièces consommables.
- Les dommages résultant d'un usage impropre, d'un abus, d'un accident, d'une négligence ou d'une exploitation en dehors des caractéristiques publiées sur cette fiche.
- Les dommages causés par le transport ou la manutention après livraison, ou par un emballage inadéquat lors du retour.
- Les dommages causés par des défauts d'alimentation secteur ou de groupe électrogène (surtension, sous-tension, déséquilibre de phase, surtension transitoire ou mise à la terre incorrecte) ou par la foudre.
- Les infiltrations d'eau, de poussière ou la corrosion sur les produits ne portant pas d'indice de protection IP publié pour les conditions d'utilisation.
- Les dommages résultant d'une amplification ou d'un traitement en dehors de la configuration recommandée sur cette fiche, ou de presets tiers.
- Les produits non achetés auprès de SSOUNDS ou d'un distributeur agréé SSOUNDS.

Cette garantie s'ajoute aux droits légaux dont l'acheteur peut bénéficier en vertu du droit applicable de la consommation et ne les affecte pas. Elle constitue la seule garantie offerte ; aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est accordée.

Réclamations au titre de la garantie et références de retour : support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

MENTIONS LÉGALES

Toutes les informations figurant sur cette fiche technique sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. SSOUNDS se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et la construction dans le cadre du développement continu de ses produits.

Les spécifications, plans et images sont fournis à titre indicatif pour la conception des systèmes et les dossiers d'appel d'offres. Lorsqu'une valeur est déterminante pour une conception, faites-la confirmer par écrit auprès de SSOUNDS avant de vous engager sur une spécification.

Tous les textes, images et plans contenus dans le présent document sont la propriété de SSOUNDS. Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tous droits réservés. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.

SS-DS-NF6-FR-A4 · Rev. 2610 · Émis le 08 oct. 2026