

SSOUNDS NF6

액티브 2웨이 근접 필드 스튜디오 모니터, 6" 우퍼와 1.5" 트위터, 45 Hz ~ 45 kHz, 바이
앰프.

NF는 Near-Field을 의미합니다.



SSOUNDS NF6

한눈에 보기

모델 / SKU	카테고리
SS-NF6	Consumer Audio
브랜드	구동 방식
SSOUNDS	액티브
전원	상태
130 W	신품

적용 분야

STUDIO 모니터 ACTIVE NEAR-FIELD

개요

믹스는 모니터가 청취 위치에서 진실을 말할 때에만 제대로 전달됩니다. NF6은 액티브 2웨이 근접 필드 모니터로, 6" 우퍼와 1.5" 고주파 드라이버에 각각 전용 앰프를 갖추고 있으며 저역에 70 W, 고역에 60 W를 MDF 캐비닛에 담았습니다. 45 Hz ~ 45 kHz에 도달하고 100 dB A-가중 신호 대 잡음비를 가지며 밸런스 XLR 또는 ¼" TRS 입력을 받습니다. 프로젝트 스튜디오, 편집실, 방송 및 팟캐스트 룸, 그리고 교회나 공연장 제어실의 엔지니어 위치에 적합하도록 설계했습니다.

- 1 × 6" 우퍼 + 1 × 1.5" 고주파 드라이버
- 45 Hz ~ 45 kHz 주파수 응답
- 바이앰프: 70 W LF, 60 W HF
- 신호 대 잡음비 100 dB (A-가중)
- XLR 및 ¼" TRS 입력
- MDF 캐비닛, 8.5 kg

사양

일반

유형

액티브 2-way 니어필드 스튜디오 모니터

성능

신호 대 잡음비

100 dB (A-weighted)

음향 성능

주파수 응답	45 Hz - 45 kHz
주파수 범위	40 Hz - 45 kHz

트랜스듀서 및 구성품

드라이버	1 × 6" 우퍼 · 1 × 1.5" 고주파 드라이버
------	-------------------------------

전기

앰프 (RMS)	LF 70 W · HF 60 W
전원	220 V ~ 50/60 Hz

커넥터 및 입출력

입력	XLR · ¼" TRS
입력 임피던스 ¹	20 kΩ 밸런스 · 10 kΩ 언밸런스

물리적 특성 및 구조

치수 (H × W × D) ³	370 × 220 × 260 mm
순중량 ²	8.5 kg / 19 lb
인클로저	MDF, 비닐 마감

비고

- 1. 공칭 임피던스는 앰프 부하 계산을 위한 제조사 정격이며, 운용 대역 전체의 최소 임피던스는 이보다 낮을 수 있습니다.
- 2. 순중량은 포장, 플라이트 케이스, 액세서리 및 선택적 리깅 하드웨어를 제외한 값입니다.
- 3. 치수는 밀리미터로 표시되며, 별도 명시가 없는 한 돌출된 리깅 하드웨어, 손잡이 및 커넥터 패널을 제외한 값입니다.
- 4. 모든 수치는 위 조건에서 규정된 생산 제품의 대표값입니다. 개별 제품은 공표된 허용 오차 범위 내에서 달라질 수 있습니다.

지향성 (등압선 / 발룬), 측정된 지향성 데이터(등압선, 발룬 및 EASE용 GLL/CLF)를 준비 중입니다. 당사는 측정된 풀라만 공표합니다. 이 모델의 현재 측정 상태에 대해서는 문의해 주십시오.

다운로드 및 데이터 파일

SSOUNDS NF6: 사용 설명서

MANUAL

예측 소프트웨어용 라우드스피커 데이터 파일(EASE용 GLL / CLF), 2D 및 3D 도면, 인증 문서는 요청 시 발급됩니다. support@s-soundspro.com로 연락해 주시면 해당 모델의 최신 릴리스를 보내드립니다.

The stage monitor loudspeaker shall be of the SSOUNDS NF6 type, configured as an active 2-way near-field studio monitor. The stage monitor loudspeaker shall be capable of meeting the following performance criteria: a frequency response of 45 Hz – 45 kHz. Electrically the stage monitor loudspeaker shall provide a power rating of 130 W, a nominal impedance of 20 k Ω balanced, 10 k Ω unbalanced. The unit shall be actively driven. Connection shall be by XLR, ¼" TRS. The stage monitor loudspeaker shall be constructed of MDF, vinyl finish, measuring 370 × 220 × 260 mm, and shall weigh 8.5 kg / 19 lb. The stage monitor loudspeaker shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

안전 및 규정 준수

이 제품을 사양에 반영하거나 설치 또는 운용하기 전에 이 섹션을 읽어 주십시오. 이 섹션은 제품과 함께 제공되는 제품 문서에 전체가 명시된 안전 요구사항을 요약한 것입니다. 두 내용이 다를 경우 제품 문서가 우선합니다.

음압 레벨 및 청력

이 장비는 영구적인 청력 손상을 유발할 수 있는 음압 레벨을 발생시킬 수 있습니다. 근접한 위치에서 높은 레벨로 운용하지 마시고, 운용자, 연주자 및 관객의 노출이 관련 산업 소음 노출 규정을 준수하도록 하십시오. 노출 한도를 초과할 수 있는 경우 청력 보호구를 제공하십시오.

전기 안전

이 시트와 제품 정격 라벨에 명시된 전압 및 주파수의 올바르게 접지된 전원에만 연결하십시오. 전원이 발전기인 경우 연결 전에 안정적인 전압과 주파수 및 적절한 접지를 확인하십시오. 불안정한 전원은 앰프 고장의 가장 흔한 원인이며 일반적으로 보증 대상에서 제외됩니다. 손상된 전원 케이블이나 커넥터를 운용하지 마십시오. 내부에는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 모든 정비는 SSOUNDS 또는 공인 서비스 센터에 의뢰하십시오.

환경 및 기계적 조건

공표된 IP 등급이 달리 명시하지 않는 한, 이 제품은 실내용 또는 덮개 아래의 실외용이며 비, 고인 물 및 장시간의 직사광선으로부터 보호해야 합니다. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제품 문서에 설명된 대로만 적재, 폴 마운트 및 운송하고, 대중이 접근할 수 있는 곳에서는 제품이 넘어지지 않도록 고정하십시오.

폐기

수명이 다한 제품 및 모든 포장재는 전기 및 전자 장비에 관한 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 전자 부품을 일반 쓰레기로 폐기하지 마십시오.

제한 보증: 2년

SSOUNDS 제품은 최종 사용자의 최초 구매일로부터 2년 동안 재료 및 제작상의 결함에 대해 보증됩니다. 해당 기간 내에 SSOUNDS는 자사의 재량으로 결함 품목을 수리 또는 교체하며 부품 및 공임은 무상입니다. 해당 품목은 적절히 포장하여 운송비 선불로 SSOUNDS 또는 SSOUNDS 공인 서비스 센터로 발송해야 하며, 구매 증빙과 SSOUNDS가 사전에 발급한 반품 참조 번호를 동봉해야 합니다. 무단 수리, 개조 또는 일련번호 라벨 제거 시 본 보증은 무효가 됩니다.

본 보증이 보장하지 않는 사항

- 외관 마모, 마감, 그릴 천, 도장 및 소모성 부품.
- 오용, 남용, 사고, 방치 또는 이 시트에 공표된 정격을 벗어난 운용으로 인한 손상.
- 납품 후 운송 또는 취급으로 인한 손상, 또는 반품 시 부적절한 포장으로 인한 손상.
- 전원 또는 발전기 공급 결함(과전압, 저전압, 상 불평형, 서지 또는 부적절한 접지) 또는 낙뢰로 인한 손상.
- 사용 조건에 대해 공표된 IP 등급이 없는 제품의 물, 먼지 또는 부식 침투.
- 이 시트의 권장 구성 범위를 벗어난 앰프 또는 프로세싱, 또는 제3자 프리셋으로 인한 손상.
- SSOUNDS 또는 SSOUNDS 공인 유통사가 아닌 곳에서 구매한 제품.

본 보증은 구매자가 관련 소비자법에 따라 가질 수 있는 법정 권리에 추가되는 것이며 이를 영향을 미치지 않습니다. 본 보증이 제공되는 유일한 보증이며, 명시적이든 묵시적이든 다른 어떠한 보증도 제공되지 않습니다.

보증 청구 및 반품 참조: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

법적 고지

이 데이터 시트의 모든 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. SSOUNDS는 지속적인 제품 개발 과정에서 사양, 설계 및 구조를 변경할 권리를 보유합니다.

사양, 도면 및 이미지는 시스템 설계 및 입찰 문서 작성을 위한 참고용으로 제공됩니다. 수치가 설계에 중요한 경우, 사양을 확정하기 전에 SSOUNDS와 서면으로 확인하십시오.

이 문서의 모든 텍스트, 이미지 및 도면은 SSOUNDS의 자산입니다. 모든 상표 및 등록 상표는 각 소유자의 자산입니다.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. 모든 권리 보유. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SS-DS-NF6-KO-A4 · Rev. 2610 · 발행일 2026년 10월 08일