


SSOUNDS P15-X

Point source long-throw a 3 vie, 2 × 15", 4 × 6.5" e 2 × 3" dietro una guida d'onda 70° × 40°, 2,000 W.

P sta per Point Source.



SSOUNDS P15-X · VISTE DEL PRODOTTO

IN SINTESI

MODELLO / SKU

SS-P15X

CATEGORIA

Diffusori Point Source

MARCA

SSOUNDS

PILOTAGGIO

Passivo

CONDIZIONE

Nuovo

APPLICAZIONI

POINT-SOURCE

FOH

TRE VIE

INSTALL

PANORAMICA

Il P15-X è il nostro point source long-throw: due driver a bassa frequenza da 15", quattro mid da 6.5" e una coppia di driver a compressione da 3" caricati su una guida d'onda a direttività costante 70° × 40°. Quella direttività stretta è il punto, mette energia sui posti lontani invece che sulle pareti, ed è per questo che mantiene l'intelligibilità a distanze dove un due vie convenzionale ha già ceduto. 2,000 W di potenza amplificatore consigliata a 8 Ω attraverso un crossover passivo su un singolo NL4, oppure specifica il P15-XA per il funzionamento tri-amplificato attivo con pieno controllo DSP di ogni sezione. Sospeso o impilato a terra per arene, riempimento stadi, luoghi di culto e sale lunghe.

- 2 × 15" LF, 4 × 6.5" MF e 2 × 3" driver a compressione HF in un unico cabinet
- Guida d'onda a direttività costante 70° × 40° per un vero long throw
- SPL di picco 143 dB con estensione alle basse frequenze fino a 45 Hz
- 2,000 W di potenza amplificatore consigliata a 8 Ω tramite crossover passivo, un NL4 per cassa
- Variante tri-amplificata attiva (P15-XA) disponibile per il pieno controllo DSP
- Sospeso o impilato a terra su punti di volo M10 e staffa a forcilla

TECNOLOGIE

 DYNACONTROL	Mantiene il bilanciamento tonale calibrato quando le bobine mobili si riscaldano sotto un'uscita sostenuta.
 PHASETRUE	Crossover FIR a fase lineare per una risposta all'impulso coerente attraverso la regione di crossover.
 VOXCLEAR	Voicing sviluppato per l'intelligibilità del parlato in ambienti acusticamente difficili.

SPECIFICHE

GENERALE

Tipo	point source a 3 vie · crossover passivo
Certificazioni	CE · TÜV · EAC · WEEE

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Risposta in frequenza ²	45 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Copertura ⁴	Guida d'onda a direttività costante 70° × 40°
Sensibilità ³	107 dB SPL nominale (1 W @ 1 m)
SPL massimo ¹	143 dB di picco @ 1 m

TRASDUTTORI E COMPONENTI

Basse frequenze	2 × 15" coni · 8 Ω
Medie frequenze	4 × 6.5" coni frontali con phase plug, caricati a waveguide al 50% · 8 Ω
Alta frequenza	2 × driver a compressione con uscita da 1.4", bobina da 3" · 8 Ω

ELETTRICO

Potenza amplificatore consigliata ⁵	2,000 W
Impedenza nominale ⁶	8 Ω
Crossover	Passivo · variante attiva tri-amp disponibile (P15-XA)

CONNETTORI E I/O

Connettori	2 × NL4 speakON (in / link)
Mappa pin	1+/1- gamma completa · 2+/2- non collegati

RIGGING E MONTAGGIO

Montaggio

Punti di volo M10 · staffa a forcella · sospeso
o a terra

FISICO E COSTRUZIONE


Dimensioni (A × L × P) ⁸	1180 × 470 × 560 mm
Peso netto ⁷	58 kg / 128 lb
Struttura	18 mm betulla baltica · finitura poliurea
Griglia	Acciaio perforato verniciato a polvere con rivestimento in tessuto acustico
Maniglie	2 laterali · 2 posteriori incassate
Colore	Nero (RAL personalizzato su richiesta)

NOTE

1. Il livello massimo di SPL è il livello di picco a 1 m, pilotato con rumore rosa a fattore di cresta 4 fino al punto di clipping dell'amplificatore raccomandato, con il preset di sistema SSOUNDS applicato. I diffusori full-range sono specificati in condizioni di campo libero; i valori contrassegnati come half-space sono specificati su un piano riflettente, la condizione in cui vengono impiegati i subwoofer, che aggiunge circa 6 dB.
2. La risposta in frequenza è specificata sull'asse a 1 m in campo libero. La tolleranza a cui il valore è riferito è indicata accanto ad esso; dove non è data alcuna tolleranza, il valore è la banda a -6 dB.
3. La sensibilità è specificata a 1 W sull'impedenza nominale a 1 m sull'asse, mediata sulla banda passante del diffusore.
4. Gli angoli di copertura sono valori nominali a -6 dB mediati sulla banda passante. I dati di direttività per ottava sono disponibili dal supporto di progettazione dei sistemi SSOUNDS per previsione e modellazione.
5. La potenza dell'amplificatore raccomandata è la potenza in uscita dell'amplificatore che SSOUNDS specifica per questo diffusore, pilotato con il preset di sistema SSOUNDS. Guida la scelta dell'amplificatore e non è una classificazione AES di potenza gestita per i trasduttori.
6. L'impedenza nominale è la classificazione del produttore per il calcolo del carico dell'amplificatore; l'impedenza minima nella banda operativa può essere inferiore.
7. Il peso netto esclude imballaggio, flight case, accessori e hardware di rigging opzionale.
8. Le dimensioni sono indicate in millimetri ed escludono l'hardware di rigging sporgente, le maniglie e i pannelli dei connettori salvo diversa indicazione.
9. Tutti i valori sono valori tipici per unità di produzione specificati alle condizioni sopra indicate. Le singole unità possono variare entro le tolleranze pubblicate.


DIRETTIVITÀ

DIAGRAMMA ISOBARICO, ORIZZONTALE




Linee di uguale pressione sonora. Blu: -6 dB. Tratteggiata: -12 dB. La regione bianca si mantiene entro 6 dB dall'asse.

DIAGRAMMA ISOBARICO, VERTICALE




Linee di uguale pressione sonora. Blu: -6 dB. Tratteggiata: -12 dB. La regione bianca si mantiene entro 6 dB dall'asse.

RISPOSTA POLARE, ORIZZONTALE



Normalizzata sull'asse. Anelli a intervalli di 6 dB fino a un centro di -30 dB. Potenza in banda 1/3 di ottava.

RISPOSTA POLARE, VERTICALE



Normalizzata sull'asse. Anelli a intervalli di 6 dB fino a un centro di -30 dB. Potenza in banda 1/3 di ottava.

I grafici coprono da 45 Hz a 16 kHz, la banda operativa di questo cabinet.

Condizioni dei grafici. I grafici di direttività sono calcolati dal motore di previsione di sistema SSOUNDS come soluzione d'onda coerente in fase del complemento di trasduttori di questo prodotto: ciascuna via rappresentata dal suo radiatore fisico (coni a pistone rigido con diametri e spaziature reali; guide d'onda come aperture di bocca continue, che mantengono la copertura dichiarata su un asse controllato dal flare al di sopra del limite di controllo di direttività della bocca e irradiano il limite di diffrazione proprio della bocca su un asse sagomato secondo il fronte d'onda; una via media a tromba condivide la bocca delle alte frequenze), sommati come pressione complessa attraverso i crossover ai punti pubblicati nella topologia con cui il cabinet è pilotato (FIR a fase lineare dove le vie operano su canali separati di un amplificatore DSP di sistema, Linkwitz-Riley dove una rete passiva le separa), con allineamento delle vie riferito sull'asse e risoluzione in potenza di banda 1/24 di ottava. I valori verticali a cabinet singolo sono larghezze di fascio in campo libero di un elemento; la copertura verticale per elemento pubblicata di un line array è il suo splay di rigging, il settore che un elemento copre in una sospensione curva. La diffrazione dei bordi del cabinet, il dettaglio del carico a tromba, la breakup dei trasduttori e le tolleranze di produzione sono al di fuori del calcolo. I file di direttività per i software di previsione (GLL/CLF) sono rilasciati esclusivamente da dati misurati.

DOWNLOAD E FILE DI DATI

[SSOUNDS P15-X: Manuale utente](#)

MANUALE

[Tabella di direttività, orizzontale \(CSV\) / verticale](#)

CSV

[SSOUNDS P15-X: Technical Data Sheet](#)

DATASHEET

I file di dati dell'altoparlante per i software di previsione (GLL / CLF per EASE), i disegni 2D e 3D e i documenti di certificazione sono rilasciati su richiesta. Contattare support@s-soundspro.com e vi invieremo la release corrente per questo modello.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Consigliato: SSOUNDS D14X, fino a 2 × P15-X per canale (passivo, 8 Ω). La variante attiva P15-XA utilizza un D24X per mobile in modalità tri-amplificata.

SPECIFICA ARCHITETTONICA E INGEGNERISTICA

Il diffusore acustico deve essere di tipo SSOUNDS P15-X, configurato come point source a 3 vie, crossover passivo. Il diffusore acustico deve incorporare una sezione a bassa frequenza di 2 × driver a cono da 15", 8 Ω, una sezione a media frequenza di 4 × driver a cono frontali da 6,5" con phase plug, caricati al 50% da guida d'onda, 8 Ω, una sezione ad alta frequenza di 2 × driver a compressione con uscita da 1,4", bobina da 3", 8 Ω. Il diffusore acustico deve essere in grado di soddisfare i seguenti criteri prestazionali: una risposta in frequenza di 45 Hz – 20 kHz (–10 dB); un livello massimo di pressione sonora di 143 dB di picco @ 1 m; una sensibilità di 107 dB SPL nominale (1 W @ 1 m); copertura nominale di 70° × 40° con guida d'onda a direttività costante. Elettricamente il diffusore acustico deve fornire un'impedenza nominale di 8 Ω, un crossover passivo, variante attiva tri-amplificata disponibile (P15-XA). L'unità deve essere passiva. Il collegamento deve avvenire tramite 2 × NL4 speakON (in / link). Il diffusore acustico deve essere costruito in betulla baltica da 18 mm, finitura in poliurea, con dimensioni di 1180 × 470 × 560 mm, e deve pesare 58 kg / 128 lb. Le predisposizioni per il rigging devono essere punti di volo M10, staffa a forcella, sospeso o impilato a terra. Il diffusore acustico deve essere coperto dalla garanzia limitata di due (2) anni del produttore e deve essere fornito da SSOUNDS o da un distributore autorizzato SSOUNDS. Nessuna alternativa sarà accettata senza previa approvazione scritta del consulente o dell'ingegnere specificatore.

SICUREZZA E CONFORMITÀ

Leggere questa sezione prima di specificare, installare o mettere in funzione il prodotto. Essa riassume i requisiti di sicurezza integralmente riportati nella documentazione del prodotto fornita con l'unità; in caso di difformità, prevale la documentazione del prodotto.

SOSPENSIONE E RIGGING

La sospensione in quota è potenzialmente pericolosa e deve essere eseguita esclusivamente da personale addestrato e competente, utilizzando hardware approvato SSOUNDS, entro i limiti di carico di lavoro e le configurazioni di array pubblicati nella documentazione di rigging SSOUNDS pertinente. Non superare mai il numero dichiarato di diffusori per array né i limiti di splay dichiarati. Ispezionare tutti i componenti di rigging, i perni e le clip di ritenzione prima di ogni installazione e ritirare dal servizio qualsiasi componente deformato, corrosso o di storia sconosciuta. È richiesto un attacco di sicurezza secondario ove la normativa locale lo preveda. SSOUNDS non si assume alcuna responsabilità per sistemi sospesi con hardware non approvato o al di fuori dei limiti pubblicati.

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA E UDITO

Questa apparecchiatura è in grado di produrre livelli di pressione sonora che causano danni permanenti all'udito. Non operare ad alto livello in prossimità ravvicinata e assicurarsi che l'esposizione di operatori, artisti e pubblico sia conforme alla normativa applicabile in materia di esposizione al rumore sul lavoro. Fornire protezioni acustiche ove i limiti di esposizione possano essere superati.

AMBIENTE E ASPETTI MECCANICI

Salvo che un grado IP pubblicato non indichi diversamente, questo prodotto è destinato all'uso in interni o all'uso in esterni al riparo, e deve essere protetto da pioggia, acqua stagnante e irraggiamento solare diretto prolungato. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Impilare, montare su asta e trasportare solo come descritto nella documentazione del prodotto, e fissare il prodotto contro il ribaltamento ovunque vi sia accesso del pubblico.

SMALTIMENTO

A fine vita, smaltire il prodotto e qualsiasi imballaggio in conformità alla normativa locale in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire i componenti elettronici nei rifiuti indifferenziati.

GARANZIA LIMITATA: DUE (2) ANNI

I prodotti SSOUNDS sono garantiti contro difetti di materiali e manodopera per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale da parte dell'utente finale. Entro tale periodo SSOUNDS provvederà, a sua discrezione, alla riparazione o alla sostituzione dell'articolo difettoso senza alcun addebito per parti o manodopera. L'articolo deve essere adeguatamente imballato e spedito, con trasporto prepagato, a SSOUNDS o a un centro di assistenza autorizzato SSOUNDS, accompagnato da prova di acquisto e da un riferimento di reso rilasciato in anticipo da SSOUNDS. Riparazioni, modifiche o rimozione dell'etichettatura del numero di serie non autorizzate annullano la presente garanzia.

LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE

- Usura estetica, finitura, tessuto della griglia, verniciatura e parti di consumo.
- Danni causati da uso improprio, abuso, incidente, negligenza o funzionamento al di fuori dei rating pubblicati su questa scheda.
- Danni causati da trasporto o movimentazione successivi alla consegna, o da imballaggio inadeguato al reso.
- Danni causati da guasti dell'alimentazione di rete o da generatore (sovratensione, sottotensione, squilibrio di fase, sovratensione transitoria o messa a terra errata) o da fulmini.
- Ingresso di acqua, polvere o corrosione su prodotti privi di un grado IP pubblicato per le condizioni d'uso.
- Danni derivanti da amplificazione o elaborazione al di fuori della configurazione raccomandata su questa scheda, o da preset di terze parti.
- Prodotti non acquistati da SSOUNDS o da un distributore autorizzato SSOUNDS.

La presente garanzia si aggiunge a, e non pregiudica, qualsiasi diritto di legge di cui l'acquirente possa disporre ai sensi della normativa applicabile a tutela dei consumatori. Essa costituisce l'unica garanzia offerta; non viene fornita alcuna altra garanzia, espressa o implicita.

Richieste di garanzia e riferimenti di reso: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

NOTE LEGALI

Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono soggette a modifica senza preavviso. SSOUNDS si riserva il diritto di modificare specifiche, progettazione e costruzione nell'ambito del continuo sviluppo del prodotto.

Specifiche, disegni e immagini sono forniti a titolo orientativo per la progettazione del sistema e la documentazione di gara. Ove un dato sia critico per un progetto, confermarlo per iscritto con SSOUNDS prima di impegnarsi su una specifica.

Tutti i testi, le immagini e i disegni qui contenuti sono di proprietà di SSOUNDS. Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

SS-DS-P15X-IT-A4 · Rev. 2608 · Emesso 15 ago 2026