

SSOUNDS P15

Chanzo cha nukta cha njia mbili cha 15" mbili, sauti kuu na kujaza kwa utoaji wa juu na pembe ya mwongozo wa moja kwa moja inayozunguka.

P inasimama kwa Point Source.



SSOUNDS P15 · MWONEKANO WA BIDHAA

KWA MUHTASARI

MODELI / SKU

SS-P15

KATEGORIA

Spika za Chanzo
cha Nukta

CHAPA

SSOUNDS

MWENDO

Pasivu

HALI

Mpya

MATUMIZI

CHANZO CHA NUKTA

FOH

INSTALL

MUHTASARI

P15 ni chanzo cha nukta cha njia mbili cha utoaji wa juu: viendeshi viwili vya masafa ya chini vya 15" na kiendeshi cha mgandamizo cha koili ya sauti ya 3" kwenye pembe ya mwongozo wa moja kwa moja ya 90° × 60°, kufikia kilele cha 138 dB kutoka kasha la 47 kg. Ni mwenza wa ufunikaji mpana kwa P15-X ya njia tatu ya kutupa mbali, iliyojengwa kwa PA kuu na kazi ya kujaza ambapo utoaji na udhibiti wa mchoro ni muhimu zaidi kuliko umbali wa kutupa. Inapeperushwa, inarundikwa au inawekwa kwenye nguzo kwa moja kwa moja, usakinishaji na ibada.

- Viendeshi 2 × 15" vya masafa ya chini vyenye kiendeshi cha mgandamizo cha koili ya sauti ya 3"
- Pembe ya mwongozo wa moja kwa moja ya 90° × 60°
- Kilele cha SPL cha 138 dB
- Kasha la 47 kg, 1,090 × 445 × 505 mm
- Passive, njia moja ya kipaza sauti cha DSP cha mfumo wa D24X kwa kila kasha
- Inapeperushwa, inarundikwa au inawekwa kwenye nguzo kwa sauti kuu na kujaza

TEKNOLOJIA

 DYNACONTROL	Hudumisha usawa wa toni uliosawazishwa wakati voice coils zinapopata joto chini ya matokeo endelevu.
 VOXCLEAR	Voicing iliyoundwa kwa uelewavu wa usemi katika vyumba vigumu kwa acoustically.

VIPIMO

JUMLA

Aina	Passiv ya njia 2 ya point source
Vyeti	CE · TÜV · EAC · WEEE

UTENDAJI WA AKUSTIKA

Ufunikaji ²	90° × 60° (pembe inayozunguka)
Maximum SPL ¹	138 dB kilele @ 1 m

VIBADILISHAJI NA VIPENGELE

Masafa ya chini	2 × 15" woofer
Masafa ya juu	1 × 3" voice-coil compression driver

UMEME

Ukuzaaji	Pasivu, chaneli moja ya amplifaya ya DSP ya mfumo wa SSOUNDS D24X kwa kila kabati (kabati 4 kwa amplifaya)
Kizuizi cha kawaida ³	8 Ω
Crossover	Pasivu

VIUNGANISHI NA I/O

Viunganishi	2 × NL4 speakON (in / link)
Ramani ya pini	1+/1- masafa kamili · 2+/2- haijaunganishwa

UFUNGAJI NA KUWEKA

Uwekaji	Viungio M10 · tundu la mti
---------	----------------------------

KIMWILI NA UJENZI

Vipimo (H × W × D) ⁵	1,090 × 445 × 505 mm
Uzito halisi ⁴	47 kg / 104 lb
Kifuniko	15 mm birch · Polyurea · grille ya chuma

MAELEZO

1. Kiwango cha juu cha SPL ni kilele cha kiwango cha 1 m, kinachoendeshwa kwa kelele ya pinki yenye kiwango cha crest factor 4 hadi kiwango cha kukatika cha kikuza kinachopendekezwa, na preset ya mfumo wa SSOUNDS ikitumika. Vifuniko vya masafa kamili vimebainishwa chini ya masharti ya uwanja huru; takwimu zilizoainishwa nusu-nafasi zimebainishwa juu ya ndege inayoakisi, hali ambayo subwoofers hutumika, ambayo huongeza takriban 6 dB.
2. Pembe za ufunikaji ni thamani za -6 dB za kawaida zilizoahesabiwa wastani katika bendi ya kupitisha. Data ya uelekezi kwa kila oktava inapatikana kutoka kwa msaada wa usanifu wa mfumo wa SSOUNDS kwa utabiri na uundaji.
3. Impedance ya kawaida ni kiwango cha mtengenezaji kwa hesabu ya mzigo wa kikuza; impedance ya chini katika bendi ya uendeshaji inaweza kuwa chini zaidi.
4. Uzito halisi haujumuishi ufungashaji, sanduku la safari, vifaa na vifaa vya hiari vya kufunga.
5. Vipimo vimeainishwa kwa milimita na hazijumuishi vifaa vya kufunga vinavyojitokeza, vipini na paneli za viunganishi isipokuwa imeelezwa.
6. Takwimu zote ni thamani za kawaida kwa vitengo vya uzalishaji vilivyobainishwa chini ya masharti yaliyo juu. Vitengo binafsi vinaweza kutofautiana ndani ya uvumilivu uliochapishwa.

Uelekezi (isobars / balloon). Data ya uelekezi iliyopimwa (isobars, balloon na GLL/CLF kwa EASE) inaandaliwa. Tunachapisha polars zilizopimwa tu. Wasiliana nasi kwa hali ya sasa ya upimaji wa modeli hii.

VIPAKULIWA NA FAILI ZA DATA

SSOUNDS P15: Mwongozo wa Mtumiaji

MWONGOZO

SSOUNDS P15: Technical Data Sheet

DATASHEET

Faili za data za kipaza sauti kwa programu ya utabiri (GLL / CLF kwa EASE), michoro ya 2D na 3D na nyaraka za uthibitisho hutolewa kwa ombi. Wasiliana na support@s-soundspro.com na tutakutumia toleo la sasa la modeli hii.

VIPIMO VYA USANIFU NA UHANDISI

Kipaza sauti kitakuwa cha aina ya SSOUNDS P15, kilichoundwa kama chanzo cha nukta cha njia mbili kisichotumia nguvu ya ndani. Kipaza sauti kitajumuisha sehemu ya masafa ya chini ya woofer 2 × 15", sehemu ya masafa ya juu ya kipaza sauti cha compression cha coil ya sauti 1 × 3". Kipaza sauti kitaweza kufikia vigezo vifuatavyo vya utendaji: kiwango cha juu cha shinikizo la sauti la 138 dB peak @ 1 m; ufunikaji wa kawaida wa 90° × 60° (pembe inayoweza kuzungushwa). Kwa upande wa umeme kipaza sauti kitatoa impedance ya kawaida ya 8 Ω, crossover katika Passive. Kifaa kitakuwa passive. Uunganishaji utakuwa kwa 2 × NL4 speakON (in / link). Kipaza sauti kitatengenezwa kwa birch ya 15 mm, Polyurea, grille ya chuma, yenye vipimo vya 1,090 × 445 × 505 mm, na kitakuwa na uzito wa 47 kg / 104 lb. Vifaa vya kuning'inia vitakuwa inserts za M10, pole socket. Kipaza sauti kitafunikwa na dhamana ya kikomo ya miaka miwili (2) ya mtengenezaji na kitatolewa na SSOUNDS au msambazaji aliyeidhinishwa na SSOUNDS. Hakuna mbadala utakaokubaliwa bila idhini ya maandishi ya awali ya mshauri au mhandisi anayebainisha.

USALAMA NA UZINGATIAJI

Soma sehemu hii kabla ya kubainisha, kufunga au kuendesha bidhaa hii. Inatoa muhtasari wa mahitaji ya usalama yaliyowekwa kikamilifu katika nyaraka za bidhaa zinazoambatana na kifaa; pale zinapotofautiana, nyaraka za bidhaa ndizo zenye mamlaka.

KUNING'INIZA NA UFUNGAJI WA KUNING'INIZA

Kuning'iniza juu ya kichwa kunaweza kuwa hatari na lazima kufanywe tu na wafanyakazi waliofunzwa na wenye uwezo kwa kutumia vifaa vilivyoidhinishwa na SSOUNDS, ndani ya mipaka ya mzigo unaoruhusiwa na usanidi wa safu zilizochapishwa katika nyaraka husika za ufungaji wa SSOUNDS. Kamwe usizidi idadi iliyotajwa ya makasha kwa kila safu au mipaka iliyotajwa ya kufungua. Kagua vipengele vyote vya ufungaji, pini na klipu za kushikilia kabla ya kila matumizi na uondoe kwenye huduma kipengele chochote kilichoharibika, kilichoshika kutu au kisichojulikana historia yake. Kiambatisho cha pili cha usalama kinahitajika pale kanuni za eneo zinapohitaji. SSOUNDS haikubali dhima yoyote kwa mifumo iliyoning'inizwa kwa kutumia vifaa visivyoidhinishwa au nje ya mipaka iliyochapishwa.

KIWANGO CHA SHINIKIZO LA SAUTI NA USIKIVU

Kifaa hiki kina uwezo wa kutoa viwango vya shinikizo la sauti vinavyosababisha uharibifu wa kudumu wa usikivu. Usifanye kazi kwa kiwango cha juu ukiwa karibu sana, na hakikisha kwamba mfiduo wa waendeshaaji, wasanii na hadhira unazingatia kanuni zinazotumika za mfiduo wa kelele za kazini. Toa kinga ya usikivu pale mipaka ya mfiduo inaweza kuvukwa.

MAZINGIRA NA MITAMBO

Isipokuwa ukadiriaji wa IP uliochapishwa useme vinginevyo, bidhaa hii imekusudiwa kwa matumizi ya ndani au kwa matumizi ya nje chini ya kifuniko, na lazima ilindwe dhidi ya mvua, maji yaliyosimama na jua moja kwa moja kwa muda mrefu. Hakikisha fursa za uingizaji hewa hazizuiwi. Panda, weka kwenye nguzo na safirisha tu kama ilivyoelezwa katika nyaraka za bidhaa, na linda bidhaa dhidi ya kuanguka popote umma unapoweza kufikia.

UTUPAJI

Mwisho wa maisha ya matumizi, tupa bidhaa na kifungashio chochote kwa kuzingatia kanuni za eneo kwa vifaa vya umeme na kielektroniki. Usitupe vipengele vya kielektroniki kwenye taka za kawaida.

UGARANTII MDOGO: MIAKA MIWILI (2)

Bidhaa za SSOUNDS zina ugarantii dhidi ya kasoro za nyenzo na ufundi kwa kipindi cha miaka miwili (2) kuanzia tarehe ya awali ya ununuzi na mtumiaji wa mwisho. Ndani ya kipindi hicho SSOUNDS itarekebisha au kubadilisha bidhaa yenye kasoro, kwa hiari yake, bila malipo yoyote kwa sehemu au kazi. Bidhaa lazima ifungwe vizuri na kusafirishwa, na gharama za usafirishaji zilipwe mapema, kwa SSOUNDS au kituo cha huduma kilichoidhinishwa na SSOUNDS, kikiambatana na uthibitisho wa ununuzi na kumbukumbu ya kurudisha iliyotolewa mapema na SSOUNDS. Ukarabati, mabadiliko au kuondoa lebo ya namba ya mfululizo bila idhini kunabatilisha ugarantii huu.

UGARANTII HUU HAUJUMUISHI

- Uchakavu wa mwonekano, umaliziaji, kitambaa cha grille, rangi na sehemu zinazotumika.
- Uharibifu unaosababishwa na matumizi mabaya, unyanyasaji, ajali, kupuuza, au uendeshaaji nje ya viwango vilivyochapishwa kwenye karatasi hii.
- Uharibifu unaosababishwa na usafirishaji au kushughulikia baada ya kufikishwa, au kwa kifungashio dhaifu wakati wa kurudisha.
- Uharibifu unaosababishwa na hitilafu za usambazaji wa mains au jenereta (voltage ya juu kupita kiasi, voltage ya chini kupita kiasi, usawa wa awamu, mawimbi ya ghafla au utiaji msingi usio sahihi) au na umeme wa radi.
- Kuingia kwa maji, vumbi au kutu kwenye bidhaa zisizo na ukadiriaji wa IP uliochapishwa kwa mazingira ya matumizi.
- Uharibifu unaotokana na ukuzaji au usindikaji nje ya usanidi unaopendekezwa kwenye karatasi hii, au kutokana na presets za watu wengine.
- Bidhaa zisizonunuliwa kutoka SSOUNDS au msambazaji aliyeidhinishwa na SSOUNDS.

Ugarantii huu ni nyongeza ya, na hauathiri, haki zozote za kisheria ambazo mnunuzi anaweza kuwa nazo chini ya sheria zinazotumika za walaji. Ni ugarantii pekee unaotolewa; hakuna ugarantii mwingine, wa wazi au wa kudhaniwa, unaotolewa.

Madai ya ugarantii na kumbukumbu za kurudisha: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

ILANI YA KISHERIA

Taarifa zote kwenye karatasi hii ya data zinaweza kubadilika bila taarifa. SSOUNDS inahifadhi haki ya kubadilisha vipimo, muundo na ujenzi katika mchakato wa maendeleo endelevu ya bidhaa.

Vipimo, michoro na picha hutolewa kwa mwongozo katika usanifu wa mfumo na nyaraka za zabuni. Pale takwimu ni muhimu kwa usanifu, ithibitishe kwa maandishi na SSOUNDS kabla ya kujitolea kwa vipimo.

Maandishi yote, picha na michoro hapa ni mali ya SSOUNDS. Alama zote za biashara na alama za biashara zilizosajiliwa ni mali ya wamiliki wao husika.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom

+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Haki zote zimehifadhiwa. Vipimo vinaweza kubadilika bila taarifa.

SS-DS-P15-SW-A4 · Rev. 2608 · Imetolewa 21 Ago 2026