

SSOUNDS 2-Core 4 mm² Speaker Cable

Cavo per diffusori H07RN-F a due conduttori da 4 mm², un circuito, sezione maggiorata per lunghe tratte con singolo diffusore.

IMMAGINE SU RICHIESTA

IN SINTESI

MODELLO / SKU

SS-CBL-2C40

CATEGORIA

Cavi

MARCA

SSOUNDS

PILOTAGGIO

Passivo

CONDIZIONE

Nuovo

PANORAMICA

Cavo per diffusori a due conduttori da 4 mm² basato su cavo flessibile con guaina in gomma H07RN-F: rame cordato classe 5, isolamento EPR e guaina in policloroprene. Un circuito nella sezione maggiorata, la tratta per un top o sub singolo posizionato ben lontano dall'amplificatore, dove 2.5 mm² inizierebbe a costare in livello. Supporta un carico di 4 Ω a 25 m contro 15 m per 2.5 mm². Fornito al metro su bobine da 100 m o terminato a misura.

SPECIFICHE

GENERALE

Tipo

Cavo per diffusori flessibile con guaina in gomma · 2 conduttori

Certificazioni

TÜV

COSTRUZIONE

Conduttori	2 × 4 mm ² (1 circuito diffusore)
Conduttore	Rame ricotto a trefoli Classe 5 (IEC 60228)
Isolamento	EPR (etilene propilene gomma)
Guaina	Policloroprene (PCP), resistente a olio, abrasione e agenti atmosferici
Norma	H07RN-F secondo EN 50525-2-21 / IEC 60245-4

ELETTRICO

Tensione nominale	450 / 750 V
Resistenza del conduttore	4.95 Ω/km per conduttore (IEC 60228 classe 5, 20 °C)
Lunghezza massima consigliata · carico 8 Ω	50 m (160 ft)
Lunghezza massima consigliata · carico 4 Ω	25 m (80 ft)
Percorso massimo consigliato · carico 2.7 Ω	17 m (53 ft)

CONNETTORI E I/O

Connettori	speakON a 2 poli o 4 poli, fornito non terminato, o terminato a misura
Mappa pin	1+/1- circuito singolo

FISICO E COSTRUZIONE

Fornitura	Al metro su bobine da 100 m, o terminato a misura
-----------	---

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-25 °C a +60 °C in movimento · -30 °C a +60 °C fisso
Reazione al fuoco	IEC / EN 60332-1-2
Classificazione CPR	Eca

DOWNLOAD E FILE DI DATI

[SSOUNDS 2-Core 4 mm² Speaker Cable: Manuale utente](#)

MANUALE

[SSOUNDS 2-Core 4 mm² Speaker Cable: Technical Data Sheet](#)

DATASHEET

I file di dati dell'altoparlante per i software di previsione (GLL / CLF per EASE), i disegni 2D e 3D e i documenti di certificazione sono rilasciati su richiesta. Contattare support@s-soundspro.com e vi invieremo la release corrente per questo modello.

SPECIFICA ARCHITETTONICA E INGEGNERISTICA

Il processore deve essere del tipo SSOUNDS 2-Core 4 mm² Speaker Cable, configurato come cavo flessibile per altoparlanti con guaina in gomma, a 2 conduttori. Il collegamento deve avvenire tramite speakON a 2 poli o 4 poli, fornito non terminato, oppure terminato a misura. Il processore deve essere coperto dalla garanzia limitata di due (2) anni del produttore e deve essere fornito da SSOUNDS o da un distributore autorizzato SSOUNDS. Nessuna alternativa sarà accettata senza previa approvazione scritta del consulente o dell'ingegnere specificatore.

SICUREZZA E CONFORMITÀ

Leggere questa sezione prima di specificare, installare o mettere in funzione il prodotto. Essa riassume i requisiti di sicurezza integralmente riportati nella documentazione del prodotto fornita con l'unità; in caso di difformità, prevale la documentazione del prodotto.

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA E UDITO

Questa apparecchiatura è in grado di produrre livelli di pressione sonora che causano danni permanenti all'udito. Non operare ad alto livello in prossimità ravvicinata e assicurarsi che l'esposizione di operatori, artisti e pubblico sia conforme alla normativa applicabile in materia di esposizione al rumore sul lavoro. Fornire protezioni acustiche ove i limiti di esposizione possano essere superati.

AMBIENTE E ASPETTI MECCANICI

Salvo che un grado IP pubblicato non indichi diversamente, questo prodotto è destinato all'uso in interni o all'uso in esterni al riparo, e deve essere protetto da pioggia, acqua stagnante e irraggiamento solare diretto prolungato. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Impilare, montare su asta e trasportare solo come descritto nella documentazione del prodotto, e fissare il prodotto contro il ribaltamento ovunque vi sia accesso del pubblico.

SMALTIMENTO

A fine vita, smaltire il prodotto e qualsiasi imballaggio in conformità alla normativa locale in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire i componenti elettronici nei rifiuti indifferenziati.

GARANZIA LIMITATA: DUE (2) ANNI

I prodotti SSOUNDS sono garantiti contro difetti di materiali e manodopera per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale da parte dell'utente finale. Entro tale periodo SSOUNDS provvederà, a sua discrezione, alla riparazione o alla sostituzione dell'articolo difettoso senza alcun addebito per parti o manodopera. L'articolo deve essere adeguatamente imballato e spedito, con trasporto prepagato, a SSOUNDS o a un centro di assistenza autorizzato SSOUNDS, accompagnato da prova di acquisto e da un riferimento di reso rilasciato in anticipo da SSOUNDS. Riparazioni, modifiche o rimozione dell'etichettatura del numero di serie non autorizzate annullano la presente garanzia.

LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE

- Usura estetica, finitura, tessuto della griglia, verniciatura e parti di consumo.
- Danni causati da uso improprio, abuso, incidente, negligenza o funzionamento al di fuori dei rating pubblicati su questa scheda.
- Danni causati da trasporto o movimentazione successivi alla consegna, o da imballaggio inadeguato al reso.
- Danni causati da guasti dell'alimentazione di rete o da generatore (sovratensione, sottotensione, squilibrio di fase, sovratensione transitoria o messa a terra errata) o da fulmini.
- Ingresso di acqua, polvere o corrosione su prodotti privi di un grado IP pubblicato per le condizioni d'uso.
- Danni derivanti da amplificazione o elaborazione al di fuori della configurazione raccomandata su questa scheda, o da preset di terze parti.
- Prodotti non acquistati da SSOUNDS o da un distributore autorizzato SSOUNDS.

La presente garanzia si aggiunge a, e non pregiudica, qualsiasi diritto di legge di cui l'acquirente possa disporre ai sensi della normativa applicabile a tutela dei consumatori. Essa costituisce l'unica garanzia offerta; non viene fornita alcuna altra garanzia, espressa o implicita.

Richieste di garanzia e riferimenti di reso: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

NOTE LEGALI

Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono soggette a modifica senza preavviso. SSOUNDS si riserva il diritto di modificare specifiche, progettazione e costruzione nell'ambito del continuo sviluppo del prodotto.

Specifiche, disegni e immagini sono forniti a titolo orientativo per la progettazione del sistema e la documentazione di gara. Ove un dato sia critico per un progetto, confermarlo per iscritto con SSOUNDS prima di impegnarsi su una specifica.

Tutti i testi, le immagini e i disegni qui contenuti sono di proprietà di SSOUNDS. Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

SS-DS-CBL-2C40-IT-A4 · Rev. 2608 · Emesso 14 ago 2026