

SSOUNDS 4-Core 2.5 mm² Speaker Cable

كابل مكبر صوت H07RN-F رباعي النواة 2.5 mm²، دائرتان على NL4، لتشغيلات المصادر
النقطية والمراقبة.

نظرة سريعة

الطراز / رمز التخزين	الكابلات
SS-CBL-4C25	
العلامة التجارية	نظام التشغيل
SSOUNDS	سلبي
الحالة	
جديد	

الصورة عند الطلب

نظرة عامة

كابل سماعات رباعي النواة بمساحة 2.5 مم² مبني على كابل مرن بغلاف مطاطي H07RN-F: نحاس مجدول من الفئة 5، وعزل EPR، وغلاف بولي كلوروبرين يتحمل السحب على الخرسانة واللف وهو ميلل. دائرتان على موصل speakON رباعي الأقطاب، مع سماعة سلبية علوية على 1/+1- ودائرة ثانية على 2/+2-، أو تضخيم ثنائي للترددات المنخفضة والعالية عبر مسار واحد. يُورَد بالمتر على بكرات 100 م أو مقطوع حسب الطول.

المواصفات

علم	كابل مكبر صوت مرن بغلاف مطاطي . 4 قلوب
النوع	
الشهادات	TÜV

الإنشاء

الموصلات	mm ² (2 loudspeaker circuits) 2.5 × 4
الموصل	نحاس ملدن مجدول من الفئة 5 (IEC 60228)
العزل	EPR (مطاط إيثيلين بروبيلين)
الغلاف	بولي كلوروبرين (PCP)، مقاوم للزيت والتآكل والطقس
المعيار	EN 50525-2-21 / IEC 60245-4 H07RN-F وفق

الكهرباء

الجهد المقتن	V 750 / 450
مقاومة الموصل	7.98 Ω/km لكل موصل (IEC 60228 class 5, 20 °C)
أقصى طول موصى به · حمل 8 Ω	30 m (100 ft)
أقصى طول موصى به · 4 Ω load	15 m (50 ft)
أقصى طول موصى به · حمل 2.7 Ω	10 m (33 ft)

الموصلات والمداخل والمخارج

الموصلات	4 speakON أقطاب (NL4)، يُورَد غير مُنْهَى، أو مُنْهَى بالطول
خريطة الأطراف	-1/+1 - الدائرة 2+/2 · -A - الدائرة B

الخصائص الفيزيائية والإنشاء

التوريد	بالمتر على أسطوانات 100 m، أو منتهية بالطول
---------	---

البيئة

درجة حرارة التشغيل	-25 °C إلى +60 °C مرن · -30 °C إلى +60 °C ثابت
مقاومة اللهب	IEC / EN 60332-1-2
تصنيف CPR	Eca

التنزيلات وملفات البيانات

MANUAL	SSOUNDS 4-Core 2.5 mm ² Speaker Cable: دليل المستخدم
DATASHEET	SSOUNDS 4-Core 2.5 mm ² Speaker Cable: Technical Data Sheet

تُصدر ملفات بيانات مكبر الصوت لبرنامج التنبؤ (CLF / GLL لبرنامج EASE)، والرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد، ووثائق الاعتماد عند الطلب. تواصل معنا على support@soundspro.com وسنرسل لك الإصدار الحالي لهذا الطراز.

المواصفات المعمارية والهندسية

يجب أن تكون وحدة المعالجة من نوع كابل السماعات SSOUNDS 4-Core 2.5 mm²، مُهيأ ككابل سماعات مرن بغلاف مطاطي، رباعي النواة. يجب أن يكون التوصيل عبر speakON (NL4) رباعي الأقطاب، ويُورَد غير مُنْهَى، أو مُنْهَى بالطول المطلوب. يجب أن تكون وحدة المعالجة مشمولة بضمان الشركة المصنعة المحدود لمدة سنتين (2)، ويجب أن تُورَد من قبل SSOUNDS أو موزع معتمد من SSOUNDS. لا يُقبل أي بديل دون موافقة كتابية مسبقة من الاستشاري أو المهندس المُحدّد للمواصفات.

اقرأ هذا القسم قبل تحديد هذا المنتج أو تركيبه أو تشغيله. وهو يلخص متطلبات السلامة الواردة بالكامل في وثائق المنتج المرفقة مع الوحدة؛ وفي حال الاختلاف بينهما، تكون الأولوية لوثائق المنتج.

مستوى ضغط الصوت والسمع

هذا الجهاز قادر على إنتاج مستويات ضغط صوت تسبب تلفاً دائماً للسمع. لا تشغله بمستوى مرتفع على مسافة قريبة، وتأكد من امتثال تعرض المشغلين والفنانين والجمهور للوائح تعرض الضوضاء المهنية المعمول بها. وفر حماية للسمع حيثما يُحتمل تجاوز حدود التعرض.

البيئة والميكانيكا

ما لم تنص درجة حماية IP منشورة على خلاف ذلك، فهذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي أو للاستخدام الخارجي تحت مظلة، ويجب حمايته من المطر والمياه الراكدة وأشعة الشمس المباشرة المطولة. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية. لا تكس الجهاز أو تركبه على حامل أو تنقله إلا كما هو موضح في وثائق المنتج، وأمن الجهاز ضد السقوط في أي مكان يتاح فيه الجمهور.

التخلص من الجهاز

عند انتهاء العمر التشغيلي، تخلص من المنتج وأي تغليف وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالمعدات الكهربائية والإلكترونية. لا تتخلص من المكونات الإلكترونية في النفايات العامة.

ضمان محدود: سنتان (2)

تضمن SSOUNDS منتجاتها ضد عيوب المواد والصناعة لمدة سنتين (2) من تاريخ الشراء الأصلي من قبل المستخدم النهائي. وخلال تلك المدة، تقوم SSOUNDS، حسب تقديرها، بإصلاح العنصر المعيب أو استبداله دون أي مقابل عن قطع الغيار أو العمالة. يجب تغليف العنصر تغليفاً مناسباً وإرساله، مع دفع أجرة النقل مسبقاً، إلى SSOUNDS أو إلى مركز خدمة معتمد من SSOUNDS، مرفقاً بإثبات الشراء ورقم مرجعي للإرجاع تصدره SSOUNDS مسبقاً. يُبطل هذا الضمان أي إصلاح أو تعديل غير مصرح به أو إزالة ملصق الرقم التسلسلي.

لا يغطي هذا الضمان

- التآكل المظهري، والطلاء، وقماش الشبكة، والدهان، والأجزاء الاستهلاكية.
 - الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإساءة أو الحوادث أو الإهمال أو التشغيل خارج التصنيفات المنشورة في هذه الورقة.
 - الأضرار الناتجة عن النقل أو المناولة بعد التسليم، أو عن تغليف غير مناسب عند الإرجاع.
 - الأضرار الناتجة عن أعطال مصدر التيار الرئيسي أو المولد (فرط الجهد، أو انخفاض الجهد، أو اختلال الأطوار، أو اندفاع الجهد، أو التأريض غير الصحيح) أو عن الصواعق.
 - تسرب المياه أو الغبار أو التآكل في المنتجات التي لا تحمل درجة حماية IP منشورة لطروف الاستخدام.
 - الأضرار الناتجة عن التضخيم أو المعالجة خارج التكوين الموصى به في هذه الورقة، أو عن إعدادات مسبقة من أطراف ثالثة.
 - المنتجات غير المشتراة من SSOUNDS أو من موزع معتمد من SSOUNDS.
- هذا الضمان إضافة إلى أي حقوق قانونية قد تكون للمشتري بموجب قانون حماية المستهلك المعمول به، ولا يؤثر عليها. وهو الضمان الوحيد المقدم؛ ولا يُقدّم أي ضمان آخر، صريحاً كان أو ضمناً.
- مطالبات الضمان وأرقام الإرجاع المرجعية: +44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

إشعار قانوني

جميع المعلومات الواردة في ورقة البيانات هذه عرضة للتغيير دون إشعار. وتحفظ SSOUNDS بحق تعديل المواصفات والتصميم والإنشاء في إطار التطوير المستمر للمنتج. المواصفات والرسومات والصور مقدمة للإرشاد في تصميم الأنظمة ووثائق المناقصات. وحيثما كانت أي قيمة حاسمة في التصميم، أكدها كتابياً مع SSOUNDS قبل الالتزام بالمواصفة. جميع النصوص والصور والرسومات الواردة هنا هي ملك لـ SSOUNDS. وجميع العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة هي ملك لأصحابها المعنيين.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
support@s-soundspro.com · 6537 3769 20 44+

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© S Sounds Pro Ltd 2026. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

2026 14 أغسطس الإصدار · SS-DS-CBL-4C25-AR-A4 · Rev. 2608