

SSOUNDS 4-Core 4 mm² Speaker Cable

4芯4mm² H07RN-Fスピーカーケーブル、NL4で2回路、長距離配線と低インピーダンス負荷用。

画像はご請求に応じて提供

概要

モデル / SKU

SS-CBL-4C40

カテゴリー

ケーブル

ブランド

SSOUNDS

駆動方式

パッシブ

状態

新品

概要

H07RN-Fゴムシース可とうケーブルをベースにした4芯4 mm² スピーカーケーブル：クラス5撚り銅線、EPR絶縁、ポリクロロブレンシース。より太いゲージは、アンプがスタックから遠い場合や負荷が4 Ωの場合に使用するものです。4 mm²はケーブル損失がSPLを損ない始めるまでに4 Ω負荷を25 m引っ張れるのに対し、2.5 mm²は15 mです。100 mドラム単位のメートル売り、または長さを指定して端末加工済みで供給されます。

仕様

一般

タイプ

ゴム被覆フレキシブル スピーカー ケーブル ・ 4芯

認証

TÜV

構造	
芯線	4 × 4 mm ² (2 スピーカー回路)
導体	クラス5 撚り線軟銅 (IEC 60228)
絶縁	EPR (エチレンプロピレンゴム)
シース	ポリクロロプレン (PCP)、耐油・耐摩耗・耐候性
規格	H07RN-F (EN 50525-2-21 / IEC 60245-4 準拠)

電気	
定格電圧	450 / 750 V
導体抵抗	4.95 Ω/km 每導体 (IEC 60228 class 5、20 °C)
推奨最大配線長・8 Ω 負荷	50 m (160 ft)
推奨最大配線長・4 Ω 負荷	25 m (80 ft)
推奨最大配線長・2.7 Ω 負荷	17 m (53 ft)

コネクタ & I/O	
コネクタ	4極 speakON (NL4)、未終端または長さ指定で終端加工
ピンマップ	1+/1- 回路 A ・ 2+/2- 回路 B

物理 & 構造	
供給	100 mドラム単位メートル売り、または長さ指定で端末加工済み

環境	
動作温度	-25 °C から +60 °C 可動 ・ -30 °C から +60 °C 固定
難燃性	IEC / EN 60332-1-2
CPR 分類	Eca

ダウンロード & データファイル

SSOUNDS 4-Core 4 mm² Speaker Cable: ユーザーマニュアル	MANUAL
SSOUNDS 4-Core 4 mm² Speaker Cable: Technical Data Sheet	DATASHEET

予測ソフトウェア用のラウドスピーカーデータファイル (EASE用GLL / CLF)、2Dおよび3D図面、認証書類はご請求に応じて発行されます。
support@s-soundspro.com までご連絡いただければ、このモデルの最新リリースをお送りします。

建築・エンジニアリング仕様

プロセッサはSSOUNDS 4-Core 4 mm²スピーカーケーブルタイプとし、ゴムシース付きフレキシブルスピーカーケーブル、4芯仕様とする。接続は4極speakON（NL4）によるものとし、未終端または長さに応じて終端加工した状態で供給する。プロセッサはメーカーの2年間限定保証の対象とし、SSOUNDSまたはSSOUNDS正規販売代理店から供給するものとする。コンサルタントまたは指定エンジニアの事前の書面による承認なしに、代替品は認められない。

安全 & 適合

本製品を仕様化、設置、運用する前にこのセクションをお読みください。本セクションは、製品に同梱の製品ドキュメントに完全に記載されている安全要件を要約したものです。両者に相違がある場合は、製品ドキュメントが優先します。

音圧レベル & 聴覚

本機器は、永久的な聴覚障害を引き起こす音圧レベルを発生させる能力があります。近接して高レベルで運用しないでください。また、オペレーター、演奏者、観客の曝露が適用される職業上の騒音曝露規制に適合するようにしてください。曝露限界を超える可能性がある場合は、聴覚保護具を提供してください。

環境 & 機械

公表されたIP定格が別途記載されていない限り、本製品は屋内使用、または屋根のある屋外使用を目的としており、雨、溜まり水、長時間の直射日光から保護する必要があります。通気開口部が塞がれていないことを確認してください。製品ドキュメントに記載された方法でのみ積み重ね、ポールマウント、輸送し、公衆がアクセスできる場所では製品が転倒しないように固定してください。

廃棄

寿命終了時には、電気電子機器に関する現地の規制に従って、製品および梱包材を廃棄してください。電子部品を一般廃棄物として廃棄しないでください。

限定保証: 2年間

SSOUNDS製品は、エンドユーザーによる最初の購入日から2年間、材料および製造上の欠陥に対して保証されます。その期間内に、SSOUNDSはその裁量により、部品および労務費を無償で欠陥品を修理または交換します。品目は適切に梱包され、運賃前払いで、購入証明書およびSSOUNDSが事前に発行した返品参照番号を添えて、SSOUNDSまたはSSOUNDS認定サービスセンターに発送される必要があります。無断の修理、改造、またはシリアル番号ラベルの取り外しは、本保証を無効にします。

本保証の対象外

- 外観の摩耗、仕上げ、グリルクロス、塗装、および消耗部品。
- 誤用、乱用、事故、怠慢、または本シートに公表された定格外での運用によって生じた損傷。
- 納品後の輸送または取り扱い、あるいは返送時の不適切な梱包によって生じた損傷。
- 電源または発電機の供給障害 (過電圧、不足電圧、相不平衡、サージ、または不適切な接地) または落雷によって生じた損傷。
- 使用条件に対する公表されたIP定格を持たない製品への水、塵、または腐食の浸入。
- 本シートの推奨構成外での増幅または処理、あるいはサードパーティのプリセットによって生じた損傷。
- SSOUNDSまたはSSOUNDS認定販売代理店から購入されていない製品。

本保証は、購入者が適用される消費者法の下で有する可能性のある法定の権利に追加されるものであり、それに影響を与えません。これは提供される唯一の保証であり、明示または黙示を問わず、他の保証は提供されません。

保証請求および返品参照番号: support@s-soundspro.com ・ +44 20 3769 6537

法的通知

本データシートのすべての情報は、予告なく変更されることがあります。SSOUNDSは、継続的な製品開発の過程で仕様、設計、構造を変更する権利を留保します。

仕様、図面、画像は、システム設計および入札書類における参考として提供されます。設計にとって数値が重要な場合は、仕様を確定する前にSSOUNDSと書面で確認してください。

本記載のすべてのテキスト、画像、図面はSSOUNDSの財産です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者の財産です。

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. 無断複写・転載を禁じます。仕様は予告なく変更されることがあります。

SS-DS-CBL-4C40-JA-A4 · Rev. 2608 · 発行 2026年8月14日