

# SSOUNDS 4-Core 4 mm<sup>2</sup> Speaker Cable

Dört damarlı 4 mm<sup>2</sup> H07RN-F hoparlör kablosu, NL4 üzerinde iki devre, uzun hatlar ve düşük empedans yükleri için.

TALEP ÜZERİNE GÖRSEL

## BİR BAKIŞTA

MODEL / SKU

**SS-CBL-4C40**

KATEGORİ

**Kablolar**

MARKA

**SSOUNDS**

SÜRÜŞ

**Pasif**

DURUM

**Yeni**

## GENEL BAKIŞ

Dört damarlı 4 mm<sup>2</sup> hoparlör kablosu, H07RN-F kauçuk kılıflı esnek kablo üzerine kurulu: sınıf 5 bükümlü bakır, EPR yalıtım ve polikloropren kılıf. Daha ağır kesit, amfi yığından uzaktayken veya yük 4 Ω olduğunda kullandığınız şeydir; 4 mm<sup>2</sup>, kablo kaybı SPL'inizi düşürmeye başlamadan önce 4 Ω yükü 25 m taşırken 2.5 mm<sup>2</sup> 15 m taşır. Metre ile 100 m makaralarda veya boya göre sonlandırılmış olarak tedarik edilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### GENEL

Tip

Kauçuk kılıflı esnek hoparlör kablosu · 4 damarlı

Sertifikalar

TÜV

## YAPI

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Damarlar | 4 × 4 mm <sup>2</sup> (2 hoparlör devresi)                     |
| İletken  | Sınıf 5 çok telli tavlanmış bakır (IEC 60228)                  |
| Yalıtım  | EPR (etilen propilen kauçuk)                                   |
| Kılıf    | Polikloropren (PCP), yağ, aşınma ve hava koşullarına dayanıklı |
| Standart | H07RN-F, EN 50525-2-21 / IEC 60245-4 uyumlu                    |

## ELEKTRİK

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nominal gerilim                          | 450 / 750 V                                         |
| İletken direnci                          | İletken başına 4.95 Ω/km (IEC 60228 sınıf 5, 20 °C) |
| Önerilen maksimum hat uzunluğu · 8 Ω yük | 50 m (160 ft)                                       |
| Önerilen maksimum mesafe · 4 Ω yük       | 25 m (80 ft)                                        |
| Önerilen maksimum hat · 2.7 Ω yük        | 17 m (53 ft)                                        |

## KONNEKTÖRLER VE G/Ç

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Konnektörler | 4 kutuplu speakON (NL4), uçsuz veya boyuna göre sonlandırılmış olarak tedarik edilir |
| Pim haritası | 1+/1- devre A · 2+/2- devre B                                                        |

## FİZİKSEL VE YAPI

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Tedarik | 100 m makaralarda metre ile veya uzunluğa göre sonlandırılmış |
|---------|---------------------------------------------------------------|

## ORTAM

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Çalışma sıcaklığı   | -25 °C ile +60 °C arası hareketli · -30 °C ile +60 °C arası sabit |
| Alev geciktiricilik | IEC / EN 60332-1-2                                                |
| CPR sınıflandırması | Eca                                                               |

## İNDİRMELER VE VERİ DOSYALARI

SSOUNDS 4-Core 4 mm<sup>2</sup> Speaker Cable: Kullanım Kılavuzu

KILAVUZ

SSOUNDS 4-Core 4 mm<sup>2</sup> Speaker Cable: Technical Data Sheet

DATASHEET

Tahmin yazılımı için hoparlör veri dosyaları (EASE için GLL / CLF), 2D ve 3D çizimler ile sertifikasyon belgeleri talep üzerine verilir. [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com) adresine başvurun; bu modelin güncel sürümünü size gönderelim.

## MİMARİ VE MÜHENDİSLİK ŞARTNAMESİ

---

İşlemci, SSOUNDS 4-Core 4 mm<sup>2</sup> Hoparlör Kablosu tipinde olacak ve kauçuk kılıflı esnek hoparlör kablosu, 4 damarlı olarak yapılandırılacaktır. Bağlantı, 4 kutuplu speakON (NL4) ile yapılacak, uçları açık olarak veya istenen uzunlukta sonlandırılmış olarak tedarik edilecektir. İşlemci, üreticinin iki (2) yıllık sınırlı garantisi kapsamında olacak ve SSOUNDS veya SSOUNDS yetkili distribütörü tarafından tedarik edilecektir. Danışmanın veya şartname mühendisinin önceden yazılı onayı olmadan alternatif kabul edilmeyecektir.

## GÜVENLİK VE UYGUNLUK

Bu ürünü şartnameye yazmadan, kurmadan veya çalıştırmadan önce bu bölümü okuyun. Bu bölüm, üniteyle birlikte verilen ürün dokümantasyonunda tam olarak belirtilen güvenlik gerekliliklerini özetler; ikisi arasında farklılık olması durumunda ürün dokümantasyonu esas alınır.

### SES BASINCI SEVİYESİ VE İŞİTME

Bu ekipman, kalıcı işitme hasarına yol açan ses basıncı seviyeleri üretebilir. Yakın mesafede yüksek seviyede çalıştırmayın ve operatörlerin, sahne sanatçıların ve izleyicilerin maruziyetinin geçerli mesleki gürültü maruziyeti mevzuatına uygun olmasını sağlayın. Maruziyet sınırlarının aşılabileceği durumlarda kulak koruması sağlayın.

### ORTAM VE MEKANİK

Yayımlanmış bir IP derecesi aksini belirtmediği sürece, bu ürün iç mekanda veya örtü altında dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve yağmurdan, birikmiş sudan ve uzun süreli doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. Havalandırma açıklıklarının tıkalı olmadığından emin olun. Yalnızca ürün dokümantasyonunda açıklandığı şekilde istifleyin, direğe monte edin ve taşıyın; halkın erişiminin bulunduğu her yerde ürünü devrilmeye karşı emniyete alın.

### BERTARAF

Kullanım ömrünün sonunda, ürünü ve ambalajını elektrikli ve elektronik ekipmanlara ilişkin yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edin. Elektronik bileşenleri genel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin.

## SINIRLI GARANTİ: İKİ (2) YIL

SSOUNDS ürünleri, son kullanıcı tarafından ilk satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıllık bir süre boyunca malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamındadır. Bu süre içinde SSOUNDS, kendi takdirine bağlı olarak, arızalı ürünü parça ve işçilik ücreti almaksızın onaracak veya değiştirecektir. Ürün uygun şekilde paketlenmeli ve navlun önceden ödenmiş olarak, satın alma kanıtı ve SSOUNDS tarafından önceden verilen bir iade referansı eşliğinde SSOUNDS'a veya SSOUNDS yetkili bir servis merkezine gönderilmelidir. Yetkisiz onarım, değişiklik veya seri numarası etiketinin çıkarılması bu garantiyi geçersiz kılar.

### BU GARANTİ AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAMAZ

- Kozmetik aşınma, yüzey kaplaması, ızgara kumaşı, boya ve sarf parçaları.
- Yanlış kullanım, kötüye kullanım, kaza, ihmal veya bu sayfada yayımlanan değerlerin dışında çalıştırmadan kaynaklanan hasarlar.
- Teslimattan sonra nakliye veya taşımadan ya da iade sırasında yetersiz paketlemeden kaynaklanan hasarlar.
- Şebeke veya jeneratör besleme arızalarından (aşırı gerilim, düşük gerilim, faz dengesizliği, dalgalanma veya hatalı topraklama) ya da yıldırımdan kaynaklanan hasarlar.
- Kullanım koşulları için yayımlanmış bir IP derecesi taşımayan ürünlerde su, toz veya korozyon girişi.
- Bu sayfada önerilen konfigürasyonun dışında amplifikasyon veya işlemeden ya da üçüncü taraf ön ayarlarından kaynaklanan hasarlar.
- SSOUNDS'tan veya SSOUNDS yetkili bir distribütöründen satın alınmayan ürünler.

Bu garanti, satın alanın geçerli tüketici hukuku kapsamında sahip olabileceği yasal haklara ek olup bu hakları etkilemez. Sunulan tek garantidir; açık veya zımni başka hiçbir garanti verilmez.

Garanti talepleri ve iade referansları: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

## YASAL BİLDİRİM

Bu veri sayfasındaki tüm bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. SSOUNDS, sürekli ürün geliştirme süreci içinde teknik özellikleri, tasarımı ve yapıyı değiştirme hakkını saklı tutar.

Teknik özellikler, çizimler ve görseller sistem tasarımı ve ihale dokümantasyonunda yol gösterici olarak sağlanmıştır. Bir değer için kritik olduğu durumlarda, bir şartnameyi taahhüt etmeden önce bu değeri SSOUNDS ile yazılı olarak teyit edin.

Buradaki tüm metin, görsel ve çizimler SSOUNDS'un mülkiyetindedir. Tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

**S SOUNDS PRO LTD**

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom  
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

SS-DS-CBL-4C40-TR-A4 · Rev. 2608 · Yayın tarihi 14 Ağu 2026