

Unilumin Upad IV

플래그십 다이캐스트 마그네슘 렌탈 LED. P2.6, 6.3kg, 7,680Hz, 세계 투어링의 워크호스.



UNILUMIN UPAD IV

한눈에 보기

모델 / SKU

UL-UPAD4

카테고리

LED / 비디오

브랜드

Unilumin

구동 방식

패시브

상태

신품

개요

Upad IV는 Unilumin의 플래그십 투어링 패널입니다. 다이캐스트 마그네슘 500×500 캐비닛에 무게는 단 6.3kg, P2.6 피치(1.5/1.9 Pro 변형 포함), 1,200니트 밝기, 최대 7,680Hz 리프레시로 방송용 선명한 이미지를 제공합니다. Nova 및 Brompton 프로세싱을 지원하며, 선택 사양으로 -5°/+10° 커빙이 가능합니다. 전 세계에서 가장 널리 투어링되는 렌탈 패널 중 하나입니다.

사양

일반

유형

플래그십 투어링 렌탈 LED

디스플레이

픽셀 피치

P2.6 (P1.5 / P1.9 Pro 버전)

밝기

1,200 nits

주사율

최대 7,680 Hz @60

패널 형상	
커브	-5° 볼록 ~ +10° 오목 (옵션)
통합	
프로세싱	NovaStar + Brompton 지원
물리적 특성 및 구조	
캐비닛	500 × 500 × 70.1 mm · 다이캐스트 마그네슘 · 6.3 kg
환경	
등급	IP30

다운로드 및 데이터 파일

<u>Unilumin Upad IV: 사용 설명서</u>	MANUAL
<u>Unilumin Upad IV: Technical Data Sheet</u>	DATASHEET

예측 소프트웨어용 라우드스피커 데이터 파일(EASE용 GLL / CLF), 2D 및 3D 도면, 인증 문서는 요청 시 발급됩니다. support@s-soundspro.com로 연락해 주시면 해당 모델의 최신 릴리스를 보내드립니다.

건축 및 엔지니어링 사양

LED 디스플레이 시스템은 Unilumin Upad IV 유형이어야 하며, 플러그십 투어링 렌탈 LED로 구성되어야 합니다. LED 디스플레이 시스템은 500 × 500 × 70.1 mm, 다이캐스트 마그네슘, 6.3 kg으로 제작되어야 합니다. LED 디스플레이 시스템은 제조사의 보증이 적용되어야 하며 Unilumin 또는 Unilumin 공인 대리점에서 공급해야 합니다. 컨설턴트 또는 지정 엔지니어의 사전 서면 승인 없이는 대체품이 허용되지 않습니다.

안전 및 규정 준수

이 제품을 사양에 반영하거나 설치 또는 운용하기 전에 이 섹션을 읽어 주십시오. 이 섹션은 제품과 함께 제공되는 제품 문서에 전체가 명시된 안전 요구사항을 요약한 것입니다. 두 내용이 다를 경우 제품 문서가 우선합니다.

서스펜션 및 리깅

천장 서스펜션은 잠재적으로 위험하므로, 제조사가 승인한 하드웨어를 사용하여 교육을 받은 유능한 인력만이 제조사 자체 리깅 문서에 공표된 작업 하중 한도 및 구성 범위 내에서 수행해야 하며, 해당 문서는 여기에 요약된 어떠한 내용보다 우선합니다. 행 당 명시된 유닛 수를 절대 초과하지 마십시오. 배치 전마다 모든 리깅 구성품, 핀 및 고정 클립을 점검하고, 변형되었거나 부식되었거나 이력이 확인되지 않는 구성품은 사용에서 제외하십시오. 현지 규정이 요구하는 경우 2차 안전 부착이 필요합니다.

음압 레벨 및 청력

이 장비는 영구적인 청력 손상을 유발할 수 있는 음압 레벨을 발생시킬 수 있습니다. 근접한 위치에서 높은 레벨로 운용하지 마시고, 운용자, 연주자 및 관객의 노출이 관련 산업 소음 노출 규정을 준수하도록 하십시오. 노출 한도를 초과할 수 있는 경우 청력 보호구를 제공하십시오.

환경 및 기계적 조건

공표된 IP 등급이 달리 명시하지 않는 한, 이 제품은 실내용 또는 덮개 아래의 실외용이며 비, 고인 물 및 장시간의 직사광선으로부터 보호해야 합니다. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제품 문서에 설명된 대로만 적재, 폴 마운트 및 운송하고, 대중이 접근할 수 있는 곳에서는 제품이 넘어지지 않도록 고정하십시오.

폐기

수명이 다한 제품 및 모든 포장재는 전기 및 전자 장비에 관한 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 전자 부품을 일반 쓰레기로 폐기하지 마십시오.

보증

이 제품은 Unilumin가 제조하며 제조사 자체 보증이 적용됩니다. SSOUNDS는 공인 유통사로서 이를 공급하고 귀하를 대신하여 보증 청구를 처리합니다. 구매 증빙과 함께 연락해 주시면 반품 참조 번호를 발급받아 해결될 때까지 절차를 관리하겠습니다. 적용되는 조건, 기간 및 제외 사항은 Unilumin의 것이며 제품과 함께 발급됩니다. 요청 시 최신 버전을 보내드립니다. SSOUNDS는 자사가 제조하지 않은 장비에 자사 제품 보증을 확대 적용하지 않습니다.

여기의 어떠한 내용도 구매자가 관련 소비자법에 따라 가질 수 있는 법정 권리에 영향을 미치지 않습니다.

보증 청구 및 반품 참조: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

법적 고지

이 데이터 시트의 모든 정보는 공인 유통사인 SSOUNDS가 발행하며 Unilumin의 자체 공표 사양에서 발췌한 것입니다. Unilumin에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사양, 도면 및 이미지는 시스템 설계 및 입찰 문서 작성을 위한 참고용으로 제공됩니다. 수치가 설계에 중요한 경우, 사양을 확정하기 전에 SSOUNDS와 서면으로 확인하십시오.

제품 이름, 사양 및 이미지는 Unilumin의 자산입니다. 이 문서와 SSOUNDS 이름 및 마크는 SSOUNDS의 자산입니다. 모든 상표 및 등록 상표는 각 소유자의 자산입니다.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. 모든 권리 보유. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SS-DS-UL-UPAD4-K0-A4 · Rev. 2608 · 발행일 2026년 8월 14일