

Unilumin Upanels

Tamamen önden servis edilebilir 16:9 ince pitch duvar, P0.9'dan P2.5'e yerel 2K/4K/8K yapılar.



UNİLUMİN UPANELS

BİR BAKIŞTA

MODEL / SKU

UL-UPANELS

KATEGORİ

LED / Video

MARKA

Unilumin

SÜRÜŞ

Pasif

DURUM

Yeni

GENEL BAKIŞ

Upanels serisi, P0.9'dan P2.5'e pitch aralığında 609.92×343.08 mm panellerle yerel 2K, 4K ve 8K çözünürlüklerde kusursuz dikişsiz 16:9 duvarlar oluşturur. Tamamen önden servis edilebilir, 7°'ye kadar içbükey kavis önerilir ve dünya çapında kurumsal lobi ve kontrol odası standardıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL

Tip

İnce aralıklı 16:9 iç mekan LED duvar

GÖSTERİM

Piksel aralığı

P0.9 · P1.2 · P1.5 · P1.9 · P2.5

Parlaklık

600 nits

Yenileme hızı

3,840 Hz · 60-120 Hz kare hızı

PANEL GEOMETRİSİ

Eğim 0-7° içbükey önerilir

FİZİKSEL VE YAPI

Panel 609.92 × 343.08 × 71 mm (16:9) · 6.8 kg

SERVİS VE DESTEK

Erişim Tamamen önden servis edilebilir

İNDİRMELER VE VERİ DOSYALARI

Unilumin UpanelS: Kullanım Kılavuzu KILAVUZ

Unilumin UpanelS: Technical Data Sheet DATASHEET

Tahmin yazılımı için hoparlör veri dosyaları (EASE için GLL / CLF), 2D ve 3D çizimler ile sertifikasyon belgeleri talep üzerine verilir. support@s-soundspro.com adresine başvurun; bu modelin güncel sürümünü size gönderelim.

MİMARİ VE MÜHENDİSLİK ŞARTNAMESİ

LED ekran sistemi, ince piksel aralıklı 16:9 iç mekan LED duvarı olarak yapılandırılmış Unilumin UpanelS tipinde olacaktır. LED ekran sistemi üretici garantisi kapsamında olacak ve Unilumin veya Unilumin yetkili distribütörü tarafından tedarik edilecektir. Danışman veya şartname mühendisinin önceden yazılı onayı olmadan alternatif kabul edilmeyecektir.

GÜVENLİK VE UYGUNLUK

Bu ürünü şartnameye yazmadan, kurmadan veya çalıştırmadan önce bu bölümü okuyun. Bu bölüm, üniteyle birlikte verilen ürün dokümantasyonunda tam olarak belirtilen güvenlik gerekliliklerini özetler; ikisi arasında farklılık olması durumunda ürün dokümantasyonu esas alınır.

ASMA VE RİGGİNG

Baş üstü asma potansiyel olarak tehlikelidir ve yalnızca eğitimli ve yetkin personel tarafından, üreticinin onaylı donanımı kullanılarak ve burada özetlenen her şeyden önce gelen üreticinin kendi rigging dokümantasyonunda yayımlanan çalışma yükü sınırları ve konfigürasyonları içinde yapılmalıdır. Askı başına belirtilen ünite sayısını asla aşmayın. Her kurulumdan önce tüm rigging bileşenlerini, pimleri ve tespit klipslerini kontrol edin; deforme olmuş, korozyona uğramış veya geçmiş bilinmeyen her bileşeni hizmetten çıkarın. Yerel mevzuatın gerektirdiği durumlarda ikincil güvenlik bağlantısı zorunludur.

SES BASINCI SEVİYESİ VE İŞİTME

Bu ekipman, kalıcı işitme hasarına yol açan ses basıncı seviyeleri üretebilir. Yakın mesafede yüksek seviyede çalıştırmayın ve operatörlerin, sahne sanatçıların ve izleyicilerin maruziyetinin geçerli mesleki gürültü maruziyeti mevzuatına uygun olmasını sağlayın. Maruziyet sınırlarının aşılabileceği durumlarda kulak koruması sağlayın.

ORTAM VE MEKANİK

Yayımlanmış bir IP derecesi aksini belirtmediği sürece, bu ürün iç mekanda veya örtü altında dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve yağmurdan, birikmiş sudan ve uzun süreli doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. Havalandırma açıklıklarının tıkalı olmadığından emin olun. Yalnızca ürün dokümantasyonunda açıklandığı şekilde istifleyin, direğe monte edin ve taşıyın; halkın erişiminin bulunduğu her yerde ürünü devrilmeye karşı emniyete alın.

BERTARAF

Kullanım ömrünün sonunda, ürünü ve ambalajını elektrikli ve elektronik ekipmanlara ilişkin yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edin. Elektronik bileşenleri genel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin.

GARANTİ

Bu ürün Unilumin tarafından üretilmiştir ve üreticinin kendi garantisini taşır. SSOUNDS bu ürünü yetkili distribütör olarak tedarik eder ve garanti taleplerini sizin adınıza yürütür: satın alma kanıtıyla bize başvurun; bir iade referansı alıp süreci çözüme ulaşana kadar yönetelim. Geçerli koşullar, süre ve istisnalar Unilumin'a aittir ve ürünle birlikte verilir; güncel sürümü talep üzerine size göndeririz. SSOUNDS, üretmediği ekipmanlara kendi ürün garantisini genişletmez.

Buradaki hiçbir hüküm, satın alanın geçerli tüketici hukuku kapsamında sahip olabileceği yasal hakları etkilemez.

Garanti talepleri ve iade referansları: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

YASAL BİLDİRİM

Bu veri sayfasındaki tüm bilgiler SSOUNDS tarafından yetkili distribütör olarak yayımlanmıştır ve Unilumin'ın kendi yayımlanmış teknik özelliklerinden alınmıştır. Unilumin tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Teknik özellikler, çizimler ve görseller sistem tasarımı ve ihale dokümantasyonunda yol gösterici olarak sağlanmıştır. Bir değer tasarımı için kritik olduğu durumlarda, bir şartnameyi taahhüt etmeden önce bu değeri SSOUNDS ile yazılı olarak teyit edin.

Ürün adları, teknik özellikler ve görseller Unilumin'ın mülkiyetindedir. Bu belge ile SSOUNDS adı ve markaları SSOUNDS'un mülkiyetindedir. Tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

SS-DS-UL-UPANELS-TR-A4 · Rev. 2608 · Yayın tarihi 14 Ağu 2026