


Unilumin Uslim III

LED a installazione fissa ultra-slim. Pareti retail e vetrine P0.9–P3.9, visione a 180°.



UNILUMIN USLIM III

IN SINTESI

MODELLO / SKU

UL-USLIM3

CATEGORIA

LED / Video

MARCA

Unilumin

PILOTAGGIO

Passivo

CONDIZIONE

Nuovo

PANORAMICA

L'Uslim III è una parete commerciale slim a installazione fissa per retail, showroom e vetrine semi-esterne: cabinet in pressofusione nei formati 500×250/500/1000, pitch da P0.9 a P3.9, doppia modalità 600/1,200 nit e contrasto fino a 20,000:1 con angoli di visione a 180°.

SPECIFICHE

GENERALE

Tipo LED ultra-slim per installazione fissa

VISUALIZZAZIONE

Passo pixel P0.9 - P3.9

Luminosità 600 / 1,200 nits doppia modalità

Contrasto 15,000-20,000:1 · visione a 180°

Frequenza di aggiornamento 3,840 Hz

FISICO E COSTRUZIONE

Moduli

500 × 250 / 500 × 500 / 500 × 1000 mm ·
pressofuso · ~6 kg

DOWNLOAD E FILE DI DATI

Unilumin Uslim III: Manuale utente

MANUALE

Unilumin Uslim III: Technical Data Sheet

DATASHEET

I file di dati dell'altoparlante per i software di previsione (GLL / CLF per EASE), i disegni 2D e 3D e i documenti di certificazione sono rilasciati su richiesta. Contattare support@s-soundspro.com e vi invieremo la release corrente per questo modello.

SPECIFICA ARCHITETTONICA E INGEGNERISTICA

Il sistema di visualizzazione a LED deve essere del tipo Unilumin Uslim III, configurato come LED a installazione fissa ultra-sottile. Il sistema di visualizzazione a LED deve essere costruito con moduli da 500 × 250 / 500 × 500 / 500 × 1000 mm, pressofusi, ~6 kg. Il sistema di visualizzazione a LED deve essere coperto dalla garanzia del produttore e deve essere fornito da Unilumin o da un distributore autorizzato Unilumin. Nessuna alternativa sarà accettata senza previa approvazione scritta del consulente o dell'ingegnere specificatore.

SICUREZZA E CONFORMITÀ

Leggere questa sezione prima di specificare, installare o mettere in funzione il prodotto. Essa riassume i requisiti di sicurezza integralmente riportati nella documentazione del prodotto fornita con l'unità; in caso di difformità, prevale la documentazione del prodotto.

SOSPENSIONE E RIGGING

La sospensione in quota è potenzialmente pericolosa e deve essere eseguita esclusivamente da personale addestrato e competente, utilizzando hardware approvato dal produttore ed entro i limiti di carico di lavoro e le configurazioni pubblicati nella documentazione di rigging del produttore stesso, che prevale su quanto qui riassunto. Non superare mai il numero dichiarato di unità per sospensione. Ispezionare tutti i componenti di rigging, i perni e le clip di ritenzione prima di ogni installazione e ritirare dal servizio qualsiasi componente deformato, corroso o di storia sconosciuta. È richiesto un attacco di sicurezza secondario ove la normativa locale lo preveda.

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA E UDITO

Questa apparecchiatura è in grado di produrre livelli di pressione sonora che causano danni permanenti all'udito. Non operare ad alto livello in prossimità ravvicinata e assicurarsi che l'esposizione di operatori, artisti e pubblico sia conforme alla normativa applicabile in materia di esposizione al rumore sul lavoro. Fornire protezioni acustiche ove i limiti di esposizione possano essere superati.

AMBIENTE E ASPETTI MECCANICI

Salvo che un grado IP pubblicato non indichi diversamente, questo prodotto è destinato all'uso in interni o all'uso in esterni al riparo, e deve essere protetto da pioggia, acqua stagnante e irraggiamento solare diretto prolungato. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Impilare, montare su asta e trasportare solo come descritto nella documentazione del prodotto, e fissare il prodotto contro il ribaltamento ovunque vi sia accesso del pubblico.

SMALTIMENTO

A fine vita, smaltire il prodotto e qualsiasi imballaggio in conformità alla normativa locale in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire i componenti elettronici nei rifiuti indifferenziati.

GARANZIA

Questo prodotto è fabbricato da Unilumin e reca la garanzia del produttore stesso. SSOUNDS lo fornisce in qualità di distributore autorizzato e gestisce le richieste di garanzia per vostro conto: contattateci con la prova di acquisto e otterremo un riferimento di reso e gestiremo il processo fino alla risoluzione. I termini applicabili, la durata e le esclusioni sono quelli di Unilumin e vengono rilasciati con il prodotto; vi invieremo la versione corrente su richiesta. SSOUNDS non estende la propria garanzia di prodotto ad apparecchiature che non ha fabbricato.

Quanto sopra non pregiudica alcun diritto di legge di cui l'acquirente possa disporre ai sensi della normativa applicabile a tutela dei consumatori.

Richieste di garanzia e riferimenti di reso: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

NOTE LEGALI

Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono pubblicate da SSOUNDS in qualità di distributore autorizzato e sono tratte dalle specifiche pubblicate da Unilumin. Sono soggette a modifica senza preavviso da parte di Unilumin.

Specifiche, disegni e immagini sono forniti a titolo orientativo per la progettazione del sistema e la documentazione di gara. Ove un dato sia critico per un progetto, confermarlo per iscritto con SSOUNDS prima di impegnarsi su una specifica.

Nomi di prodotto, specifiche e immagini sono di proprietà di Unilumin. Il presente documento, nonché il nome e i marchi SSOUNDS, sono di proprietà di SSOUNDS. Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.
SS-DS-UL-USLIM3-IT-A4 · Rev. 2608 · Emesso 14 ago 2026