

Unilumin Usurface III

SMD de exterior de alta luminosidad, hasta 10,000 nits, IP65 en ambos lados, grado valla publicitaria y estadio.



UNILUMIN USURFACE III

DE UN VISTAZO

MODELO / SKU

UL-USURF6

CATEGORÍA

LED / Video

MARCA

Unilumin

TIPO DE VÍA

Pasivo

ESTADO

Nuevo

DESCRIPCIÓN GENERAL

La serie Usurface III es la línea para exteriores para todo tipo de clima de Unilumin: gabinetes de 1200×1200 con 6.500 nits (la serie alcanza hasta 10.000 nits en SMD, un hito en la industria), protección IP65 frontal y trasera, configuraciones con mantenimiento frontal o trasero y capacidad de curvas suaves. Vallas publicitarias, perímetros de estadios y fachadas que deben funcionar durante todo el año.

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Tipo

LED fijo de exterior de alto brillo

VISUALIZACIÓN

Paso de píxel

P6.67 (serie P6 · P8 · P10 · P16)

Brillo

6,500 nits (serie hasta SMD de 10,000 nits)

Frecuencia de refresco

3,840 Hz

FÍSICO Y CONSTRUCCIÓN

Recinto 1200 × 1200 × 97.6 mm · 43.8-50.8 kg

ENTORNO

Grado de protección IP65 frontal + trasero · apto para curva suave

SERVICIO Y SOPORTE

Acceso Versiones de mantenimiento frontal o trasero

DESCARGAS Y ARCHIVOS DE DATOS

Unilumin Usurface III: Manual del usuario MANUAL

Unilumin Usurface III: Technical Data Sheet DATASHEET

Los archivos de datos del altavoz para software de predicción (GLL / CLF para EASE), los planos 2D y 3D y los documentos de certificación se emiten a solicitud. Escriba a support@s-soundspro.com y le enviaremos la versión vigente para este modelo.

ESPECIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA

El sistema de pantalla LED deberá ser del tipo Unilumin Usurface III, configurado como LED fijo de exterior de alto brillo. El sistema de pantalla LED deberá estar construido con dimensiones de 1200 × 1200 × 97.6 mm y un peso de 43.8 a 50.8 kg. El sistema de pantalla LED deberá estar cubierto por la garantía del fabricante y deberá ser suministrado por Unilumin o por un distribuidor autorizado de Unilumin. No se aceptará ninguna alternativa sin la aprobación previa por escrito del consultor o del ingeniero especificador.

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

Lea esta sección antes de especificar, instalar o poner en funcionamiento este producto. Resume los requisitos de seguridad que se detallan íntegramente en la documentación del producto suministrada con la unidad; en caso de discrepancia entre ambos, prevalece la documentación del producto.

SUSPENSIÓN Y RIGGING

La suspensión en altura es potencialmente peligrosa y solo debe realizarla personal formado y competente, utilizando los herrajes aprobados por el fabricante y dentro de los límites de carga de trabajo y las configuraciones publicados en la documentación de rigging del propio fabricante, que prevalece sobre cualquier resumen aquí incluido. No supere nunca el número indicado de unidades por colgado. Inspeccione todos los componentes de rigging, pasadores y clips de retención antes de cada despliegue y retire de servicio cualquier componente que esté deformado, corroído o sea de historial desconocido. Se requiere un anclaje de seguridad secundario cuando la normativa local lo exija.

NIVEL DE PRESIÓN SONORA Y AUDICIÓN

Este equipo es capaz de producir niveles de presión sonora que causan daño auditivo permanente. No lo utilice a alto nivel en proximidad cercana y asegúrese de que la exposición de operadores, artistas y público cumpla con la normativa aplicable sobre exposición al ruido en el trabajo. Proporcione protección auditiva cuando puedan superarse los límites de exposición.

ENTORNO Y MECÁNICA

Salvo que una clasificación IP publicada indique lo contrario, este producto está destinado a uso en interiores o a uso en exteriores bajo cubierta, y debe protegerse de la lluvia, el agua estancada y la exposición prolongada al sol directo. Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas. Apile, monte sobre soporte y transporte únicamente como se describe en la documentación del producto, y asegure el producto contra vuelcos allí donde el público tenga acceso.

ELIMINACIÓN

Al final de su vida útil, elimine el producto y cualquier embalaje de acuerdo con la normativa local sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los componentes electrónicos en la basura común.

GARANTÍA

Este producto es fabricado por Unilumin y cuenta con la garantía del propio fabricante. SSOUNDS lo suministra como distribuidor autorizado y gestiona las reclamaciones de garantía en su nombre: póngase en contacto con nosotros con el comprobante de compra y obtendremos una referencia de devolución y gestionaremos el proceso hasta su resolución. Los términos, la duración y las exclusiones aplicables son los de Unilumin y se emiten con el producto; le enviaremos la versión vigente a solicitud.

Nada de lo aquí indicado afecta a los derechos legales que el comprador pueda tener en virtud de la legislación de consumo aplicable.

Reclamaciones de garantía y referencias de devolución: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

AVISO LEGAL

Toda la información de esta ficha técnica es publicada por SSOUNDS como distribuidor autorizado y procede de la especificación publicada por Unilumin. Está sujeta a cambios sin previo aviso por parte de Unilumin.

Las especificaciones, los planos y las imágenes se proporcionan a título orientativo para el diseño de sistemas y la documentación de licitación. Cuando un dato sea crítico para un diseño, confírmelo por escrito con SSOUNDS antes de comprometerse con una especificación.

Los nombres de producto, las especificaciones y las imágenes son propiedad de Unilumin. Este documento, así como el nombre y las marcas de SSOUNDS, son propiedad de SSOUNDS. Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
SS-DS-UL-USURF6-ES-A4 · Rev. 2608 · Emitido 14 ago 2026