

SSOUNDS XTO S218

وحدة مضخم صوت مزدوجة مقاس 18 بوصة من نظام XTO، ترددات منخفضة ضخمة ومحددة مع تكوين جاهر للخاصية القلبية للجولات والملاعب.

جزء من نظام XTO. مضخم فرعي أرضي مزدوج 18 بوصة للأعمال الكبيرة والملاعب. XTO يرمز إلى Xtended Touring Output. الوثائق الكاملة للنظام على soundspro.com/systems/xto.

نظرة سريعة

الطراز / رمز التخزين	SS-XT0-S218
العلامة التجارية	SSOUNDS
الحالة	جديد
التطبيقات	الجلولات
نظام التشغيل	سلبى
الفئة	مضخمات الصوت
مكبر الصوت الفرعي	ملعب
قلبي	



SSOUNDS XTO S218 - صور المنتج

نظرة عامة

- باندباس مزدوج 18" مع مشغلات ملف صوتي 5"
- مدى ترددات منخفضة 20 Hz وذروة 143 dB SPL
- مصفوفات Cardioid قابلة للتوجيه تبقى الطاقة بعيداً عن المسرح والخلف
- مسار طيران وعربة عجلات مشتركة عبر مخزون جولات XTO
- خشب البتولا البلطي 18 mm مع طلاء Polyurea
- إعدادات CardioSteer توجّه الطاقة منخفضة التردد بعيداً عن المسرح

إن XTO S218 هي وحدة مضخم الصوت المزدوجة مقاس 18 بوصة من نظام XTO، بتصميم أرضي بتمرير النطاق يوفر الأساس ذي الترددات المنخفضة الذي تتطلبه الإنتاجات كبيرة الحجم، ويمتد حتى 20 هرتز على مشغلات ملفات صوتية مقاس 5 بوصات. يمكن نشرها في مصفوفات قلبية لإبعاد الطاقة عن المسرح وعن الخلف، مع نفس نظام المقابض والعربات المستخدم في بقية النظام. إنها الوحدة التي تثبت تصميم الملعب تحت العناصر الرئيسية.

يُحافظ على التوازن النغمي المضبوط مع ارتفاع حرارة ملفات الصوت تحت الإخراج المستمر.	 DYNACONTROL
مصفوفات كارديويد قابلة للتوجيه توجّه طاقة الترددات المنخفضة إلى الأمام.	 CARDIOSTEER
تجهيزات تعليق من الفولاذ والألومنيوم مع مسامير تيتانيوم مثبتة وزاوية انتشار مُثبتة لضمان هندسة مصفوفة قابلة للتكرار.	 FASTSET
تحكم ومراقبة شبكية لكل مضخم ومعالج في النظام.	 SNET

المواصفات

علم	
النوع	مضخم صوت جولات مزدوج 18" بنمط Bandpass
الشهادات	CE · TÜV · EAC · WEEE

الأداء الصوتي

استجابة التردد ²	20 Hz (-10 dB) - 100 Hz
التركيب	متعدد الاتجاهات . قلبي قابل للتوجيه عند التصنيف
الحساسية ³	103 dB SPL اسمي (1 m @ W)
أقصى ¹ SPL	143 dB ذروة @ 1 m (نصف مساحة)

المحولات والمكونات

التردد المنخفض	2 × 18" مشغلات مخروطية، ملف 5"
----------------	--------------------------------

الكهرباء

طاقة المضخم الموصى بها ⁴	4,800 W
المعاوقة الاسمية ⁵	4 Ω
الفلتر	تمرير منخفض للنظام 85 Hz (60 - 100 Hz) قابل للاختيار في DSP النظام

الموصلات والمداخل والمخارج

الموصلات	2 × NL4 speakON (دخل / ربط)
خريطة الأطراف	-1/+1 · 2+/2 - SUB · غير موصل

التجهيز والتركيب


النظام	مسار تعليق . عربة بعجلات . عتاد مصفوفة كارديويد
--------	---

الأبعاد (H × W × D) ⁷	mm 760 × 1200 × 600
الوزن الصافي ⁶	kg / 258 lb 117
التغليف	خشب البتولا البلطقي 18 mm . تشطيب بولي يوريا
الشبكة	فولاذ مثقب مطلي بالبودرة مع طبقة قماشية صوتية خلفية
المقابض	2 جانبي . 2 خلفي غائر
اللون	أسود (RAL مخصص عند الطلب)

ملاحظات



1. الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت هو مستوى الذروة عند 1 م، مدفوعاً بضوضاء وردية بعامل قمة 4 إلى نقطة القطع للمضخم الموصى به، مع تطبيق إعداد نظام SSOUNDS. يتم تحديد العيوات كاملة النطاق في ظروف المجال الحر؛ الأرقام المميزة بنصف المسافة محددة فوق مستوى عاكس، وهي الحالة التي تُنشر فيها مضخمات الصوت الفرعية، مما يضيف حوالي 6 ديسيبل.
2. يتم تحديد استجابة التردد على المحور عند 1 م في مجال حر. التفاوت الذي يُشار إليه بالرقم مذكور بجانبه؛ حيث لا يُعطى تفاوت، يكون الرقم هو نطاق -6 ديسيبل.
3. يتم تحديد الحساسية عند 1 واط في المعاوقة الاسمية عند 1 م على المحور، بمتوسط عبر نطاق مرور العبوة.
4. قدرة المضخم الموصى بها هي خرج المضخم الذي يحدده SSOUNDS لهذه العبوة، مدفوعاً بإعداد نظام SSOUNDS. إنها توجه اختيار المضخم وليست تصنيف تحمل قدرة AES للمحولات.
5. المعاوقة الاسمية هي تصنيف الشركة المصنعة لحساب حمل المضخم؛ قد تكون المعاوقة الدنيا عبر نطاق التشغيل أقل.
6. الوزن الصافي لا يشمل التغليف، وحقيبة السفر، والملحقات، ومعدات التعليق الاختيارية.
7. الأبعاد مذكورة بالمليمترات ولا تشمل معدات التعليق البارزة، والمقابض، ولوحات التوصلات ما لم يُذكر خلاف ذلك.
8. جميع الأرقام هي قيم نموذجية لوحدة الإنتاج محددة في الظروف المذكورة أعلاه. قد تختلف الوحدات الفردية ضمن التفاوتات المنشورة.

التوهين خارج المحور مقابل التردد



الاستجابة القطبية، أفقية

الاستجابة القطبية، عمودية



مُعَيَّرَةٌ إلى المحور. الحلقات على فواصل 6 dB حتى مركز -30 dB، قدرة نطاق 1/3 أوكتاف.

مُعَيَّرَةٌ إلى المحور. الحلقات على فواصل 6 dB حتى مركز -30 dB، قدرة نطاق 1/3 أوكتاف.

تمتد الرسوم البيانية من 20 Hz إلى 100 Hz، وهو نطاق التشغيل الخاص بهذا الصندوق. يحافظ هذا الصندوق على مستوى في حدود 3 dB من المحور حتى 90° عبر ذلك النطاق بأكمله، لذا فإن مخطط خطوط تساوي الضغط له سيكون حقلًا موحدًا واحدًا ولا يُنشر. الأطوال الموجية طويلة مقارنة بالحواشي، ولهذا يشع الصندوق الواحد كما يشع؛ ويُظهر الرسم البياني أعلاه حيث يبدأ ذلك في التغير مع اقتراب أعلى نطاق المرور من عرض الحاجز. ويأتي التحكم في النمط عند الترددات المنخفضة من طريقة ترتيب الصناديق في مصفوفة، لا من صندوق واحد. وتُغطي ترتيبات القلبية والانخفاض الطرقي والتدرج في الملاحظات الهندسية.

شروط الرسم البياني. تُحسب مخططات الاتجاهية بواسطة محرك التنبؤ بالنظام لدى SSOUNDS كحل موجي متماثل الطور لمجموعة مشغلات هذا المنتج: يُمثَّل كل مسار بمشعّ الفيزيائي (مخاريط كمكبس صلب بأقطار ومسافات حقيقية؛ والأدلة الموجية ككتحات فم متصلة، تحافظ على التغطية المقررة على محور يتحكم فيه التوسع فوق حد التحكم في النمط الخاص بالفم وتتنوع حد الانعراج الخاص بالفم على محور مشكّل بسطح الموجة؛ ويشترك مسار أوسط محمّل ببيوت في فم الترددات العالية)، وتُجمع كضغط مركّب عبر نقاط الانتقال عند النقاط المنشورة في البنية التي يُشغّل بها الصندوق (FIR خطي الطور حيث تعمل المسارات على قنوات منفصلة لمكبر صوت بمعالج DSP للنظام، و Linkwitz-Riley حيث يفصلها شبكة سلبية)، مع محاذاة المسارات مرجعية على المحور بدقة قدرة نطاق 1/24 أوكتاف. والأرقام العمودية للصندوق الواحد هي عروض حزمة في الحقل الحر لعنصر واحد؛ أما التغطية العمودية المنشورة لكل عنصر في مصفوفة خطية فهي قُتحها الزاوي في التجهيز، أي القطاع الذي يغطيه عنصر واحد في تعليق منحني. ويقع خارج الحساب انعراج حواف الصندوق، وتفصيل التحويل بالبيوت، وتفكك المشغل، وتفاوتات الإنتاج. وتُصدر ملفات الاتجاهية لبرامج التنبؤ (GLL/CLF) من البيانات المقيسة فقط.

MANUAL	SSOUNDS XTO S218: دليل المستخدم
CSV	جدول الاتجاهية، أفقي (CSV) / عمودي
DATASHEET	SSOUNDS XTO S218: Technical Data Sheet

تُصدر ملفات بيانات مكبر الصوت لبرنامج التنبؤ (CLF / GLL لبرنامج EASE)، والرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد، ووثائق الاعتماد عند الطلب. تواصل معنا على support@soundspro.com وسنرسل لك الإصدار الحالي لهذا الطراز.

تشغيل النظام

موصى به: SSOUNDS D24X، قناة واحدة لكل (4 Ω) XTO S218 مع تحميل إعداد S218. إعدادات Cardioid متوفرة لمصفوفات من ثلاثة وأربعة صناديق.

المواصفات المعمارية والهندسية

يجب أن يكون مضخم الصوت من نوع SSOUNDS XTO S218، ومهياً كمضخم صوت جولت مزدوج 18 بوصة بنظام bandpass. يجب أن يتضمن مضخم الصوت قسم ترددات منخفضة مكون من مشغلي مخروط 2 × 18 بوصة، وملف 5 بوصة. يجب أن يكون مضخم الصوت قادراً على تلبية معايير الأداء التالية: استجابة ترددية من 20 Hz إلى 100 Hz (-10 dB)، مستوى ضغط صوت أقصى 143 dB peak @ 1 m (نصف مساحة)؛ حساسية 103 dB SPL اسمية (1 m @ W). كهربائياً، يجب أن يوفر مضخم الصوت معاوقة اسمية 4 Ω، وتقسيم عند 85 Hz System low-pass (60 – 100 Hz) قابل للاختيار في نظام (DSP). يجب أن تكون الوحدة سلبية. يجب أن يكون التوصيل عبر 2 × NL4 speakON (in / × 2). يجب أن يغطي مضخم الصوت (link). يجب أن يُصنع مضخم الصوت من خشب البتولا البلطقي 18 mm، بلمسة نهائية Polyurea، بأبعاد 600 × 1200 × 760 mm، ويوزن 117 lb / 258 kg. يجب أن يغطي مضخم الصوت ضمان الشركة المصنعة المحدود لمدة سنتين (2)، ويجب أن يتم توريده من SSOUNDS أو موزع معتمد من SSOUNDS. لن يُقبل أي بديل دون موافقة كتابية مسبقة من الاستشاري أو المهندس المحدد.

اقرأ هذا القسم قبل تحديد هذا المنتج أو تركيبه أو تشغيله. وهو يلخص متطلبات السلامة الواردة بالكامل في وثائق المنتج المرفقة مع الوحدة؛ وفي حال الاختلاف بينهما، تكون الأولوية لوثائق المنتج.

التعليق والتجهيز

يُعدّ التعليق العلوي أمراً محفوفاً بالمخاطر، ولا يجوز تنفيذه إلا بواسطة أفراد مدربين وأكفاء باستخدام معدات تجهيز معتمدة من SSOUNDS، ضمن حدود الحمل التشغيلي وتكوينات المصفوفات المنشورة في وثائق التجهيز ذات الصلة من SSOUNDS. لا تتجاوز أبداً العدد المحدد من الوحدات لكل مصفوفة أو حدود الفتح الزاوي المحددة. افحص جميع مكونات التجهيز والمحاور ومشابك التثبيت قبل كل عملية تركيب، واستبعد من الخدمة أي مكون مشوّه أو متآكل أو مجهول التاريخ. يُشترط تثبيت أمان ثانوي حيثما تقتضي اللوائح المحلية ذلك. لا تتحمل SSOUNDS أي مسؤولية عن الأنظمة المعلقة باستخدام معدات غير معتمدة أو خارج الحدود المنشورة.

مستوى ضغط الصوت والسمع

هذا الجهاز قادر على إنتاج مستويات ضغط صوت تسبب تلفاً دائماً للسمع. لا تُشغله بمستوى مرتفع على مسافة قريبة، وتأكد من امتثال تعرّض المشغلين والفنانين والجمهور للوائح تعرّض الضوضاء المهنية المعمول بها. وقرّ حماية للسمع حيثما يُحتمل تجاوز حدود التعرّض.

البيئة والميكانيكا

ما لم تنص درجة حماية IP منشورة على خلاف ذلك، فهذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي أو للاستخدام الخارجي تحت مظلة، ويجب حمايته من المطر والمياه الراكدة وأشعة الشمس المباشرة المطوّلة. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية. لا تكدّس الجهاز أو تركّبه على حامل أو تنقله إلا كما هو موضح في وثائق المنتج، وأمن الجهاز ضد السقوط في أي مكان يتاح فيه الجمهور.

التخلص من الجهاز

عند انتهاء العمر التشغيلي، تخلص من المنتج وأي تغليف وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالمعدات الكهربائية والإلكترونية. لا تتخلص من المكونات الإلكترونية في النفايات العامة.

ضمان محدود: سنتان (2)

تضمن SSOUNDS منتجاتها ضد عيوب المواد والصناعة لمدة سنتين (2) من تاريخ الشراء الأصلي من قبل المستخدم النهائي. وخلال تلك المدة، تقوم SSOUNDS، حسب تقديرها، بإصلاح العنصر المعيب أو استبداله دون أي مقابل عن قطع الغيار أو العمالة. يجب تغليف العنصر تغليفاً مناسباً وإرساله، مع دفع أجرة النقل مسبقاً، إلى SSOUNDS أو إلى مركز خدمة معتمد من SSOUNDS، مرفقاً بإثبات الشراء ورقم مرجعي للإرجاع تصدره SSOUNDS مسبقاً. يُبطل هذا الضمان أي إصلاح أو تعديل غير مصرّح به أو إزالة ملصق الرقم التسلسلي.

لا يغطي هذا الضمان

- التآكل المظهري، والطلاء، وقماش الشبكة، والدهان، والأجزاء الاستهلاكية.
- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإساءة أو الحوادث أو الإهمال أو التشغيل خارج التصنيفات المنشورة في هذه الورقة.
- الأضرار الناتجة عن النقل أو المناولة بعد التسليم، أو عن تغليف غير مناسب عند الإرجاع.
- الأضرار الناتجة عن أعطال مصدر التيار الرئيسي أو المولد (فرط الجهد، أو انخفاض الجهد، أو اختلال الأطوار، أو اندفاع الجهد، أو التأريض غير الصحيح) أو عن الصواعق.
- تسرب المياه أو الغبار أو التآكل في المنتجات التي لا تحمل درجة حماية IP منشورة لظروف الاستخدام.
- الأضرار الناتجة عن التضخيم أو المعالجة خارج التكوين الموصى به في هذه الورقة، أو عن إعدادات مسبقة من أطراف ثالثة.
- المنتجات غير المشتراة من SSOUNDS أو من موزع معتمد من SSOUNDS.

هذا الضمان إضافة إلى أي حقوق قانونية قد تكون للمشتري بموجب قانون حماية المستهلك المعمول به، ولا يؤثر عليها. وهو الضمان الوحيد المقدم؛ ولا يُقدّم أي ضمان آخر، صريحاً كان أو ضمناً.

مطالبات الضمان وأرقام الإرجاع المرجعية: +44 20 3769 6537 • support@s-soundspro.com

إشعار قانوني

جميع المعلومات الواردة في ورقة البيانات هذه عرضة للتغيير دون إشعار. وتحتفظ SSOUNDS بحق تعديل المواصفات والتصميم والإنشاء في إطار التطوير المستمر للمنتج. المواصفات والرسومات والصور مقلّمة للإرشاد في تصميم الأنظمة ووثائق المناقصات. وحيثما كانت أي قيمة حاسمة في التصميم، أكدّها كتابياً مع SSOUNDS قبل الالتزام بالمواصفة. جميع النصوص والصور والرسومات الواردة هنا هي ملك لـ SSOUNDS. وجميع العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة هي ملك لأصحابها المعنيين.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
support@s-soundspro.com · 6537 3769 20 44+

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© S Sounds Pro Ltd 2026. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

2026 15 أغسطس الإصدار · SS-DS-XTO-S218-AR-A4 · Rev. 2608