

SSOUNDS XTO S218F

XTO System'in asılan çift 18" subwoofer modülü, ana askıların üstünde veya yanında ortak XTO rayına biner.

XTO Sistemi'nin parçası. Uçan çift 18". Ana asıların üstünde veya yanında ortak track üzerinde gider, cardioid'e hazır. XTO, Xtended Touring Output anlamına gelir. Tam sistem dokümantasyonu: s-soundspro.com/systems/xto.

TALEP ÜZERİNE GÖRSEL

BİR BAKIŞTA

MODEL / SKU

SS-XT0-S218F

KATEGORİ

Subwooferlar

MARKA

SSOUNDS

SÜRÜŞ

Pasif

DURUM

Yeni

UYGULAMALAR

TURNE

STADYUM

SUBWOOFER

KARDİÖİD

GENEL BAKIŞ

XTO S218F, XTO S218'in asma versiyonudur. Aynı çift 18" akustik tasarım, aynı kardiod hazır konfigürasyon, farklı rigging: ortak XTO rayını alır, böylece ayrı bir rigging dili veya ayrı bir yedek parça listesi olmadan ana askının üstünde ya da yanındaki kendi kolonunda asılır.

Alt ucu istiflemek yerine asmak, stadyum kasesinde önden arkaya eşit kapsama sağlar ve asılan kardiod kolon onu sahneden ve dizinin arkasındaki koltuklardan uzak tutar. Yere istiflenmiş yaylar ve end-fire blokların yeri hâlâ ayırdır ve S218 bunun için kalan kabindir; çoğu büyük sistem ikisini birlikte çalıştırır.

- XTO System'in asılan çift 18" subwoofer modülü
- Ana askıların üstünde veya yanında ortak XTO rayına biner
- Kardiod hazır
- Yere istiflenmiş XTO S218 ile aynı akustik tasarım
- Subwoofer başına bir D24X kanalı

TEKNOLOJİLER

 DYNACONTROL	Sürekli çıkışta ses bobinleri ısınırken ayarlanmış tonal dengeyi korur.
 CARDIOSTEER	Düşük frekans enerjisini ileri yönlendiren yönlendirilebilir kardiod diziler.
 FASTSET	Sabit titanyum pimler ve tekrarlanabilir dizi geometrisi için kademeli açılı çelik ve alüminyum rigging.
 SNET	Sistemdeki her amplifikatör ve işlemci için ağ üzerinden kontrol ve izleme.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL

Tip	Bandpass çift 18" uçan turne subwoofer
Sertifikalar	CE · TÜV · EAC · WEEE

AKUSTİK PERFORMANS

Frekans yanıtı ²	20 Hz - 100 Hz (-10 dB)
Kurulum	Asıllı kolon · dizildiğinde yönlendirilebilir kardiod
Hassasiyet ³	103 dB SPL nominal (1 W @ 1 m)
Maksimum SPL ¹	143 dB tepe @ 1 m (yarım uzay)

DÖNÜŞTÜRÜCÜLER VE BİLEŞENLER

Düşük frekans	2 × 18" koni sürücü, 5" bobin
---------------	-------------------------------

ELEKTRİK

Önerilen amplifikatör gücü ⁴	4,800 W
Nominal empedans ⁵	4 Ω
Krossover	Sistem alçak geçiren 85 Hz (sistem DSP'sinde 60 - 100 Hz seçilebilir)

KONNEKTÖRLER VE G/Ç

Konnektörler	2 × NL4 speakON (giriş / link)
Pim haritası	1+/1- SUB · 2+/2- bağlantısız

RİGGİNG VE MONTAJ

Sistem	Ortak XTO uçuş rayı · 3 noktalı sabit pimler · ana askının üstünde veya yanında uçar
--------	--

FİZİKSEL VE YAPI

Kabin	18 mm Baltık huşu · Poliürea kaplama
Izgara	Toz boyalı delikli çelik, akustik kumaş arkalı
Taşıma kulpları	2 yan gömme
Renk	Siyah (talep üzerine özel RAL)

NOTLAR

1. Maksimum SPL, 1 m'de tepe seviyedir; önerilen amplifikatörün kırpmaya noktasına kadar, SSOUNDS sistem ön ayarı uygulanmış halde, tepe faktörü 4 olan pembe gürültü ile sürülerek ölçülür. Tam bant genişliğine sahip kabinler serbest alan koşullarında belirtilir; yarım uzay olarak işaretlenen değerler, subwoofer'ların kullanıldığı koşul olan yansıtıcı bir düzlem üzerinde belirtilir ve bu yaklaşık 6 dB ekler.
2. Frekans yanıtı, serbest alanda 1 m'de eksen üzerinde belirtilir. Değerin referans aldığı tolerans yanında belirtilir; tolerans verilmediğinde değer -6 dB bant genişliğidir.
3. Duyarlılık, 1 m'de eksen üzerinde nominal empedansa 1 W ile belirtilir ve kabinin geçiş bandı boyunca ortalanır.
4. Önerilen amplifikatör gücü, SSOUNDS'un bu kabin için belirlediği amplifikatör çıkışıdır ve SSOUNDS sistem ön ayarı uygulanmış halde sürülür. Amplifikatör seçimine yol gösterir ve dönüştürücüler için bir AES güç dayanımı derecelendirmesi değildir.
5. Nominal empedans, amplifikatör yükü hesaplaması için üreticinin derecelendirmesidir; çalışma bandı boyunca minimum empedans daha düşük olabilir.
6. Tüm değerler, yukarıdaki koşullar altında belirtilen üretim birimleri için tipik değerlerdir. Tekil birimler yayımlanan toleranslar içinde farklılık gösterebilir.

Yönelme (izobar / balon). Ölçülmüş yönelme verileri (izobarlar, balon ve EASE için GLL/CLF) hazırlanmaktadır. Yalnızca ölçülmüş polar verileri yayımlarız. Bu modelin güncel ölçüm durumu için bizimle iletişime geçin.

İNDİRMELER VE VERİ DOSYALARI

SSOUNDS XTO S218F: Kullanım Kılavuzu

KILAVUZ

SSOUNDS XTO S218F: Technical Data Sheet

DATASHEET

Tahmin yazılımı için hoparlör veri dosyaları (EASE için GLL / CLF), 2D ve 3D çizimler ile sertifikasyon belgeleri talep üzerine verilir. support@s-soundspro.com adresine başvurun; bu modelin güncel sürümünü size gönderelim.

SİSTEM ÇALIŞTIRMA

Önerilen: SSOUNDS D24X, XTO S218F başına bir kanal (4 Ω), S218 preset yüklü. Üç ve dört kabinli kolonlar için kardioid presetler verilir.

Asılan subwoofer kolonu normalde kendi bölgesi olarak çalıştırılır, böylece varış zamanı ve kardioid arka bastırması yere istiflenmiş yaylardan bağımsız ayarlanabilir.

MİMARİ VE MÜHENDİSLİK ŞARTNAMESİ

Subwoofer, SSOUNDS XTO S218F tipinde olacak ve bandpass çift 18" uçan turne subwoofer olarak yapılandırılacaktır. Subwoofer, 2 x 18" koni sürücü, 5" bobin içeren bir düşük frekans bölümüne sahip olacaktır. Subwoofer aşağıdaki performans kriterlerini karşılayabilecektir: 20 Hz – 100 Hz (–10 dB) frekans yanıtı; 143 dB tepe @ 1 m (yarım uzay) maksimum ses basıncı seviyesi; 103 dB SPL nominal (1 W @ 1 m) hassasiyet. Elektriksel olarak subwoofer 4 Ω nominal empedans, Sistem alçak geçiren 85 Hz (sistem DSP'sinde 60 – 100 Hz seçilebilir) krossover sağlayacaktır. Ünite pasif olacaktır. Bağlantı 2 x NL4 speakON (giriş / link) ile yapılacaktır. Subwoofer 18 mm Baltık huş ağacından, Polyurea kaplamalı olarak üretilcektir. Subwoofer, üreticinin iki (2) yıllık sınırlı garantisi kapsamında olacak ve SSOUNDS veya yetkili bir SSOUNDS distribütörü tarafından tedarik edilecektir. Danışman veya şartname mühendisinin önceden yazılı onayı olmadan hiçbir alternatif kabul edilmeyecektir.

GÜVENLİK VE UYGUNLUK

Bu ürünü şartnameye yazmadan, kurmadan veya çalıştırmadan önce bu bölümü okuyun. Bu bölüm, üniteyle birlikte verilen ürün dokümantasyonunda tam olarak belirtilen güvenlik gerekliliklerini özetler; ikisi arasında farklılık olması durumunda ürün dokümantasyonu esas alınır.

ASMA VE RİGGİNG

Baş üstü asma potansiyel olarak tehlikelidir ve yalnızca eğitimli ve yetkin personel tarafından, SSOUNDS onaylı donanım kullanılarak, ilgili SSOUNDS rigging dokümantasyonunda yayımlanan çalışma yükü sınırları ve dizi konfigürasyonları içinde yapılmalıdır. Dizi başına belirtilen kabin sayısını veya belirtilen açılma sınırlarını asla aşmayın. Her kurulumdan önce tüm rigging bileşenlerini, pimleri ve tespit klipslerini kontrol edin; deforme olmuş, korozyona uğramış veya geçmiş bilinmeyen her bileşeni hizmetten çıkarın. Yerel mevzuatın gerektirdiği durumlarda ikincil güvenlik bağlantısı zorunludur. SSOUNDS, onaylı olmayan donanım kullanılarak veya yayımlanan sınırların dışında asılan sistemler için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

SES BASINCI SEVİYESİ VE İŞİTME

Bu ekipman, kalıcı işitme hasarına yol açan ses basıncı seviyeleri üretebilir. Yakın mesafede yüksek seviyede çalıştırmayın ve operatörlerin, sahne sanatçıların ve izleyicilerin maruziyetinin geçerli mesleki gürültü maruziyeti mevzuatına uygun olmasını sağlayın. Maruziyet sınırlarının aşılabileceği durumlarda kulak koruması sağlayın.

ORTAM VE MEKANİK

Yayımlanmış bir IP derecesi aksini belirtmediği sürece, bu ürün iç mekanda veya örtü altında dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve yağmurdan, birikmiş sudan ve uzun süreli doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. Havalandırma açıklıklarının tıkalı olmadığından emin olun. Yalnızca ürün dokümantasyonunda açıklandığı şekilde istifleyin, direğe monte edin ve taşıyın; halkın erişiminin bulunduğu her yerde ürünü devrilmeye karşı emniyete alın.

BERTARAF

Kullanım ömrünün sonunda, ürünü ve ambalajını elektrikli ve elektronik ekipmanlara ilişkin yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edin. Elektronik bileşenleri genel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin.

SINIRLI GARANTİ: İKİ (2) YIL

SSOUNDS ürünleri, son kullanıcı tarafından ilk satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıllık bir süre boyunca malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamındadır. Bu süre içinde SSOUNDS, kendi takdirine bağlı olarak, arızalı ürünü parça ve işçilik ücreti almaksızın onaracak veya değiştirecektir. Ürün uygun şekilde paketlenmeli ve navlun önceden ödenmiş olarak, satın alma kanıtı ve SSOUNDS tarafından önceden verilen bir iade referansı eşliğinde SSOUNDS'a veya SSOUNDS yetkili bir servis merkezine gönderilmelidir. Yetkisiz onarım, değişiklik veya seri numarası etiketinin çıkarılması bu garantiyi geçersiz kılar.

BU GARANTİ AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAMAZ

- Kozmetik aşınma, yüzey kaplaması, ızgara kumaşı, boya ve sarf parçaları.
- Yanlış kullanım, kötüye kullanım, kaza, ihmal veya bu sayfada yayımlanan değerlerin dışında çalıştırmadan kaynaklanan hasarlar.
- Teslimattan sonra nakliye veya taşımadan ya da iade sırasında yetersiz paketlemeden kaynaklanan hasarlar.
- Şebeke veya jeneratör besleme arızalarından (aşırı gerilim, düşük gerilim, faz dengesizliği, dalgalanma veya hatalı topraklama) ya da yıldırımdan kaynaklanan hasarlar.
- Kullanım koşulları için yayımlanmış bir IP derecesi taşımayan ürünlerde su, toz veya korozyon girişi.
- Bu sayfada önerilen konfigürasyonun dışında amplifikasyon veya işlemeden ya da üçüncü taraf ön ayarlarından kaynaklanan hasarlar.
- SSOUNDS'tan veya SSOUNDS yetkili bir distribütöründen satın alınmayan ürünler.

Bu garanti, satın alanın geçerli tüketici hukuku kapsamında sahip olabileceği yasal haklara ek olup bu hakları etkilemez. Sunulan tek garantidir; açık veya zımni başka hiçbir garanti verilmez.

Garanti talepleri ve iade referansları: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

YASAL BİLDİRİM

Bu veri sayfasındaki tüm bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. SSOUNDS, sürekli ürün geliştirme süreci içinde teknik özellikleri, tasarımı ve yapıyı değiştirme hakkını saklı tutar.

Teknik özellikler, çizimler ve görseller sistem tasarımı ve ihale dokümantasyonunda yol gösterici olarak sağlanmıştır. Bir değer in tasarım için kritik olduğu durumlarda, bir şartnameyi taahhüt etmeden önce bu değeri SSOUNDS ile yazılı olarak teyit edin.

Buradaki tüm metin, görsel ve çizimler SSOUNDS'un mülkiyetindedir. Tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

SS-DS-XT0-S218F-TR-A4 · Rev. 2609 · Yayın tarihi 09 Eyl 2026